

Špičková technologie pro vytápění, vzduchotechniku a klimatizaci



Budoucnost začíná již dnes: s naším komplexním sortimentem čerpadel a armatur a také s řešeními automatizace a pohonů, vše v nových dimenzích. Perfektně přizpůsobený sortiment vysoce účinných komponent a nabídka servisu, pokrývající veškeré požadavky i velikosti budov – od rodinného domu až po letiště. Seznamte se s další generací výrobků pro vytápění, vzduchotechniku a klimatizaci. Vše od jediného dodavatele: pouze od KSB.

Vysoce účinná oběhová čerpadla



Technická data	Calio S	Calio	Calio Z
Průtok	až do 3.5 m³/h	až do 50 m³/h	až do 70 m³/h
Dopravní výška	až do 6 m of water	až do 18 m	až do 18 m
Teplota čerpaného média	+2 až +95 °C	-10 až +110 °C	-10 až +110 °C
Provozní tlak	PN 10	PN 6/10/16	PN 6/10/16
Potrubní připojení	R ½", R 1", R 1¼"	Rp 1", 1¼" (závitové připojení) DN 32, 40, 50, 65, 80, 100	R 1¼", DN 32, 40, 50, 65
Elektrické připojení	1~230 V AC 50/60 Hz	1~230 VAC 50/60 Hz	1~230 VAC 50/60 Hz
Krytí	IP 42	IP 44	IP 44

Calio-Therm S



DN	25
Q [m³/h]	max. 3.5
H [m]	max. 6
p [bar]	PN 10
t [°C]	+2 až +95

Cirkulační čerpadlo pro teplou vodu

Použití: rodinné domy

Calio Therm S NC / NCV



DN	20
Q [m³/h]	max. 9
H [m]	max. 7
p [bar]	PN 10
t [°C]	0 až +40

Cirkulační čerpadlo pro teplou vodu

Použití: rodinné domy

Calio Therm NC



DN	20 – 25
Q [m³/h]	max. 9
H [m]	max. 7
p [bar]	PN 10
t [°C]	0 až +40

Cirkulační čerpadlo pro teplou vodu

Použití: od obytných domů po komerční budovy

Etaline PumpDrive/Etaline Z PumpDrive



DN	32 – 200
Q [m³/h]	max. 700 (50 Hz), max. 850 (60 Hz)
H [m]	max. 95 (50 Hz), max. 139 (60 Hz)
p [bar]	max. 16
t [°C]	-30 až +140

Inline čerpadlo s normovaným asynchronním motorem nebo se synchronním motorem KSB

Použití: teplovodní vytápěcí systémy, chladicí okruhy, systémy zásobování vodou

Etaline L/DL



DN	25 – 80/32 – 80
Q [m³/h]	max. 95/max. 150
H [m]	max. 21
p [bar]	max. 10
t [°C]	-15 až +120

Inline čerpadlo s asynchronním motorem nebo se synchronním motorem KSB SuPremE®

Použití: teplovodní vytápění, chladicí okruhy, klimatizační zařízení, zařízení pro zásobování vodou, zařízení pro využití užitkové vody, bazénová technika (pouze Etaline L) a průmyslové recirkulační systémy

Etabloc PumpDrive



DN	25 – 150
Q [m³/h]	max. 640 (50 Hz), max. 740 (60 Hz)
H [m]	max. 160 (50/60 Hz)
p [bar]	max. 16
t [°C]	-30 až +140

Monobloková čerpadla s normovaným asynchronním motorem nebo se synchronním motorem KSB SuPremE®

Použití: teplovodní vytápění, chladicí okruhy, klimatizační zařízení, zařízení pro zásobování vodou, zařízení pro využití užitkové vody, bazénová technika a průmyslové recirkulační systémy

Doporučené armatury



BOA-H



BOA-RVK



Serie 2000



BOAX-SI-SF



BOAX-B



BOAX-B Mat E



BOA-CVE C



BOA-Control



BOASuperCompact



BOA-S



Sisto-16 RGA



Sisto-16 TWA



KSB - PUMPY + ARMATURY s. r. o., koncern
149 00 Praha 4-Chodov, Klíčova 2300/6, tel. 241 090 211, e-mail: sarka.horska@ksb.com
779 00 Olomouc, Technologická 2, tel. 585 208 511, e-mail: ilona.mrackova@ksb.com

www.ksb.com