

 **Lifts**  
LIFT COMPONENTS, s.r.o.



 **Lifts**  
LIFT COMPONENTS, s.r.o.



Váš partner

[www.lift-components.cz](http://www.lift-components.cz)  
[www.lift-components.com](http://www.lift-components.com)



**STANDARDNÍ VÝTAHY**  
se značkou 

**STANDARD LIFTS**  
with the brand 

Portfolio LC Lifts

**STANDARD LIFTS**

Parametry výtahu	Parameters	LC-DoubleSpace 450	LC-DoubleSpace 450	LC-DoubleSpace 450	LC-DoubleSpace 450	LC-DoubleSpace 550	LC-DoubleSpace 550	LC-DoubleSpace 650	LC-DoubleSpace 800	LC-DoubleSpace 1000	LC-DoubleSpace 1250	LC-DoubleSpace 1600	LC-DoubleSpace 2000
NOSNOST	LOAD	450	450	450	450	450	550	650	800	1000	1250	1600	2000
POČET OSOB	PERSONS	6	6	6	6	6	7	8	10	13	16	21	26
DOPRAVNÍ ZDVIH [m]	LIFT TRAVEL [m]	25*	25*	25*	25*	25*	25*	30*	35*	35*	25*	25*	25*
POČET STANIC	NUMBER OF STATIONS	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16
RYCHLOST [m/s]	SPEED [m/s]	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**
POČET JÍZD [jízdy/h]	TRIPS [per hour]	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
LANOVÁNÍ	ROPING	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	SHAFT HEAD [mm]	3315 (min. 2760)	3315 (min. 2760)	3315 (min. 2760)	3315 (min. 2760)	3315 (min. 2760)	3315 (min. 2760)	3315 (min. 2650)	3715 (min. 2800)	3715 (min. 2800)	3715 (min. 3315)	3715 (min. 3315)	3715 (min. 3315)
PROHLUBĚNÍ [mm]	PIT [mm]	1050 (min. 655)	1050 (min. 655)	1050 (min. 655)	1050 (min. 655)	1050 (min. 655)	1050 (min. 730)	1050 (min. 730)	1050 (min. 700)	1050 (min. 700)	1050 (min. 950)	1050 (min. 950)	1050 (min. 950)
ŠÍŘKA ŠACHTY [mm]	SHAFT WIDTH [mm]	1040	1050	1040	1200	1500	1200	1200	1800	1800	2100	2300	2400
HLOUBKA ŠACHTY [mm]	SHAFT DEPTH [mm]	1500	1500 (1500***)	1500 (1500***)	1500	1500	2200 (2200***)	2200 (2200***)	2400 (2400***)	2400 (2400***)	2700 (2400***)	2800	3100
ŠÍŘKA KABINY [mm]	CABIN WIDTH [mm]	800	1000	800	800	1150	800	800	1020	1020	1200	1400	1500
HLOUBKA KABINY [mm]	CABIN DEPTH [mm]	1250	1250 (1170***)	1250 (1170***)	1250	1150	1850 (1850***)	1850 (1850***)	2000 (1840***)	2000 (1840***)	2300	2400	2700
TYP RAMU	FRAME TYPE	TLM9	TLM9	TLM9	TLM9	TLM9	TLM10	TLM10	TLM11-maxi	TLM11-maxi	TLM16-SK	TLM16-SK	TLM20-SK
TYP STROJE	MACHINE TYPE	převodový/gear-ANO	převodový/gear-ANO	převodový/gear-ANO	převodový/gear-ANO	převodový/gear-ANO	převodový/gear-ANO	převodový/gear-ANO	převodový/gear-NE	převodový/gear-NE	převodový/gear-NE	převodový/gear-NE	převodový/gear-NE
VÝKON MOTORU [kW](InA)	ENGINE POWER [kW](InA)	bezpřevodový/gearless-ANO	bezpřevodový/gearless-ANO	bezpřevodový/gearless-ANO	bezpřevodový/gearless-ANO	bezpřevodový/gearless-ANO	bezpřevodový/gearless-ANO	bezpřevodový/gearless-NE	bezpřevodový/gearless-ANO	bezpřevodový/gearless-ANO	bezpřevodový/gearless-ANO	bezpřevodový/gearless-ANO	bezpřevodový/gearless-ANO
PROTIVÁHA	COUNTER WEIGHT	bezpřevodový/gearless 2,7kW/9 BA	bezpřevodový/gearless 2,7kW/9 BA	bezpřevodový/gearless 2,7kW/9 BA	bezpřevodový/gearless 2,7kW/9 BA	bezpřevodový/gearless 2,7kW/9 BA	bezpřevodový/gearless 3,8kW/13A	-	bezpřevodový/gearless 8 kW/21A	bezpřevodový/gearless 9 kW/21A	bezpřevodový/gearless 9 kW/20,5A	bezpřevodový/gearless 12 kW/26A	bezpřevodový/gearless 14 kW/42A
LANA	ROPES	4x10 mm 7x6,5 mm	4x10 mm 7x6,5 mm	4x10 mm 7x6,5 mm	4x10 mm 7x6,5 mm	4x10 mm 7x6,5 mm	5x10 mm 10x6,5 mm	-	6x10 mm 8x6,5 mm	-	-	-	-
ŠÍŘKAxVÝŠKA DVEŘÍ [mm]	DOOR WIDTH x HEIGHT [mm]	700/750/800x2000	700/750/800x2000	700/750/800x2000	700/750/800x2000	700/750/800x2000	700/750/800x2000	800/900x2000	800/900x2000	800/900x2000	1100/2000x2100	1300/2000x2100	1300/2000x2100
TYP DVEŘÍ KABINA	CABIN DOOR	BUS/AUTOMAT	BUS/AUTOMAT	BUS/AUTOMAT	BUS/AUTOMAT	BUS/AUTOMAT	BUS/AUTOMAT	AUTOMAT	AUTOMAT	AUTOMAT	AUTOMAT	AUTOMAT	AUTOMAT
TYP DVEŘÍ ŠACHTA	SHAFT DOOR	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT	RUČNÍ/AUTOMAT	2 PT	2 PT	2 PT	2 PT	2 PT	2 PT
		2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC	2PT, 2PC 3PT, 4PC			

*\* v případě vyššího zdvihu, prosím kontaktujte obchodní oddělení LC*  
*\*\* jmenovitá rychlost 1,0 m/s je standardní, maximální jmenovitá rychlost je 1,6 m/s*  
*\*\*\* Průchozí varianta*

*\* in case of higher travel please contact us*  
*\*\* nominal speed 1,0 m/s (max 1,6 m/s)*  
*\*\*\* two entrances cabin*

## LC maxi LC ONE Space

### Lanové výtahy se strojovnou v hlavě šachty / Rope lifts with machine room in shaft head

Parametry výtahu	Parameters	LC MAXI 350	LC MAXI 450	LC MAXI 650	LC MAXI 1050	LC MAXI 1275	LC MAXI 1650	LC One Space 2000
NOSNOST	LOAD	350	450	650	1050	1275	1650	2000
POČET OSOB	PERSONS	4	6	8	14	17	22	26
DOPRAVNÍ ZDVIH [m]	LIFT TRAVEL [m]	25*	25*	25*	20*	25*	25*	25*
RYCHLOST [m/s]	SPEED [m/s]	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**
POČET JÍZD [jízdy/h]	TRIPS [per hour]	240	240	240	180	180	240	240
LANOVÁNÍ	ROPING	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	SHAFT HEAD [mm]	3350 (min. 2750)	3350 (min. 2750)	3350 (min. 2750)	3350 (min. 2750)	3715 (min. 3000)	3715 (min. 3400)	3750 (min. 3500)
PROHLUBĚNÍ [mm]	PIT [mm]	1050 (min. 500)	1050 (min. 500)	1050 (min. 500)	1100 (min. 700)	1050 (min. 950)	1050 (min. 950)	1250 (min. 1100)
ŠÍŘKA ŠACHTY [mm]	SHAFT WIDTH [mm]	1450	1550	1600	1650	1950	from 2140 to 2275	2400
HLOUBKA ŠACHTY [mm]	SHAFT DEPTH [mm]	1470/1690***	1620/1830***	1770/1980***	2450/2660***	2660/2860***	2800/2960***	3100/3280***
POČET STANIC	NUMBER OF STATIONS	max. 16	max. 16	max. 16	max. 7	max. 16	max. 16	max. 16
ŠÍŘKA KABINY [mm]	CABIN WIDTH [mm]	900	1000	1100	1100	1200	1400	1500
HLOUBKA KABINY [mm]	CABIN DEPTH [mm]	1100	1250	1400	2100	2300	2400	2700
TYP RAMU	FRAME TYPE	TLM10-MAXI	TLM10-MAXI	TLM10-MAXI	TLM10-MAXI	TLM12-maxi	TLM16-maxi	TLM20-SK
TYP STROJE	MACHINE TYPE	bezpřevodový/gearless	bezpřevodový/gearless	bezpřevodový/gearless	bezpřevodový/gearless	bezpřevodový/gearless	bezpřevodový/gearless	bezpřevodový/gearless
VÝKON MOTORU [kW](InA)	ENGINE POWER [kW](InA)	2,9 kW/8,5 A	3,8 kW/11,5 A	4,8 kW/13,5 A	7 kW/19,5 A	8,8 kW / 19,7 A	11,1 kW / 28 A	12 kW/36,5 A
LANA	ROPES	4x6,5 mm	5x6,5 mm	5x6,5 mm	10x6,5 mm	8x8	10x8	10x8 mm
ŠÍŘKAxVÝŠKA DVEŘÍ [mm]	DOOR WIDTH x HEIGHT [mm]	800	800	800 až 900	800 až 900	1100	1200-1300	1100-1300
TYP DVEŘÍ KABINA	DOOR CABIN	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T
TYP DVEŘÍ ŠACHTA	SHAFT DOOR	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T

*\* v případě vyššího zdvihu, prosím kontaktujte obchodní oddělení LC*  
*\*\* jmenovitá rychlost 1,0 m/s je standardní, maximální jmenovitá rychlost je 1,6 m/s*  
*\*\*\* Průchozí varianta*

*\* in case of higher travel please contact us*  
*\*\* nominal speed 1,0 m/s (max 1,6 m/s)*  
*\*\*\* two entrances cabin*

- LC Classic
- LC Elegant
- LC Exclusive
- LC ExclusiveGLASS
- LC ExclusiveColorGlass



## LC mini

### Hydraulická plošina / Hydraulic platform

Parametry plošiny	Parameters	LC MINI 250	LC MINI 320	LC MINI 500	LC MINI INDUSTRY
NOSNOST	LOAD	250	320	500	500
POČET OSOB	PERSONS	3	4	6	6
DOPRAVNÍ ZDVIH [m]	LIFT TRAVEL [m]	12,5	12,5	12,5	12,5
RYCHLOST [m/s]	SPEED [m/s]	0,15	0,15	0,15	0,2
POČET JÍZD [jízdy/h]	TRIPS [per hour]	25	25	25	25
LANOVÁNÍ	ROPES	1:2	1:2	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	SHAFT HEAD [mm]	min. 2500	min. 2500	min. 2500	min. 2800
PROHLUBĚNÍ [mm]	PIT [mm]	min. 185	min. 250	min. 350	min. 500
ŠÍŘKA ŠACHTY [mm]	SHAFT WIDTH [mm]	900 až 1300	1300 až 1500	1400 až 1500	1600
HLOUBKA ŠACHTY [mm]	SHAFT DEPTH [mm]	900 až 1350	1250 až 1550	1450 až 1550	2000
POČET STANIC	NUMBER OF STATIONS	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4
ŠÍŘKA KABINY [mm]	CABIN WIDTH [mm]	600 až 900	900 až 1100	1000 až 1100	1100
HLOUBKA KABINY [mm]	CABIN DEPTH [mm]	750 až 1200	1100 až 1400	1300 až 1400	1800
TYP RAMU	FRAME TYPE	RVD2	RVD3	RVD5	RHN-EC
TYP STROJE	MACHINE TYPE	Moris	Moris	Moris	Moris
VÝKON MOTORU [kW](InA)	ENGINE POWER [kW](InA)	1,8kW - 2,2kW	2,2kW	2,2kW	2,2kW
NOSNÉ ORGÁNY	ROPES	2x8,9,10 mm	4x8,9,10 mm	2x8,9,10 mm	3x11 mm
ŠÍŘKAxVÝŠKA DVEŘÍ [mm]	DOOR WIDTH x HEIGHT [mm]	600 až 900	800 až 1000	800 až 1000	1000
TYP DVEŘÍ KABINA	CABIN DOOR	BEZ DVEŘÍ / AUTOMAT no car door/automatic	BEZ DVEŘÍ / AUTOMAT no car door/automatic	BEZ DVEŘÍ / AUTOMAT no car door/automatic	BEZ DVEŘÍ / AUTOMAT no car door/automatic
TYP DVEŘÍ ŠACHTA	SHAFT DOOR	RUČNÍ / AUTOMAT semi automatic/automatic	RUČNÍ / AUTOMAT semi automatic/automatic	RUČNÍ / AUTOMAT semi automatic/automatic	RUČNÍ / AUTOMAT semi automatic/automatic

## LC HYDRO Space

### Hydraulické výtahy / Hydraulic lift

Parametry výtahu	Parameters	LC OH 320	LC OH 450	LC OH 630	LC OH 1000	LC OH 1250	LC OH 1600
NOSNOST	LOAD	320	450	630	1000	1250	1600
POČET OSOB	PERSONS	4	6	8	13	16	21
DOPRAVNÍ ZDVIH [m]	LIFT TRAVEL [m]	20	20	20	20	20	20
RYCHLOST [m/s]	SPEED [m/s]	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
POČET JÍZD [jízdy/h]	TRIPS [per hour]	45	45	45	45	45	45
LANOVÁNÍ	ROPES	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	SHAFT HEAD [mm]	3265 (min. 2500)	3265 (min. 2500)	3265 (min. 2970)	3265 (min. 2970)	3265 (min. 2970)	3265 (min. 2970)
PROHLUBĚNÍ [mm]	PIT [mm]	1020 (min. 700)	1020 (min. 700)	1020 (min. 700)	1110 (min. 850)	1405 (min. 1020)	1405 (min. 1020)
ŠÍŘKA ŠACHTY [mm]	SHAFT WIDTH [mm]	1450	1500	1600	1620	1900	2250
HLOUBKA ŠACHTY [mm]	SHAFT DEPTH [mm]	1500 / 1680*	1650 / 1630*	1800 / 1980*	2500 / 2680*	2700 / 2880*	2770 / 2980*
POČET STANIC	NUMBER OF STATIONS	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16
ŠÍŘKA KABINY [mm]	CAR WIDTH [mm]	900	1000	1100	1100	1200	1400
HLOUBKA KABINY [mm]	CAR DEPTH [mm]	1100	1250	1400	2100	2300	2400
TYP RAMU	FRAME TYPE	RVD3	RVD5	RHN-EC	RHN3	RHN20	RHN20
TYP STROJE	MACHINE TYPE	Moris	Moris	Moris	Moris	Moris	Moris
VÝKON MOTORU [kW](InA)	ENGINE POWER [kW](InA)	6kW / 15,4A	7,5kW / 19A	9,5kW / 23A	15kW / 37A	18,5kW / 44A	22,5kW / 52A
LANA	ROPES	4x8,9,10 mm	4x8,9,10 mm	3x11 mm	5x11 mm	5x12,5 mm	6x12,5 mm
ŠÍŘKAxVÝŠKA DVEŘÍ [mm]	DOOR WIDTH x HEIGHT [mm]	800x2000	800x2000	800/900x2000/2100	900x2000/2100	1100x2000/2100	1300x2000/2100
TYP DVEŘÍ KABINA	CABIN DOOR	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T
TYP DVEŘÍ ŠACHTA	SHAFT DOOR	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T

*\*\* Průchozí varianta*    *\*\* two entrances cabin*