

WIND

**Průmyslová,
komerční
vzduchová clona**

EC

VZDUCHOVÁ CLONA + VYTÁPĚNÍ



xvent

www.xvent.cz

Čistý design
Délky 150, 200 a 250 cm
Vysoký tepelný a vzduchový výkon
Intuitivní ovládání
Motor EC

Díky svému výkonu a konstrukci vhodná k vratům jak do velkých logistických a výrobních hal, tak do menších dílen a skladů.

Kvalitní měděný výměník s připojením na vnější závit G1" (max. pracovní podmínky 120 °C, 1,6 MPa). Integrované odvzdušňovací ventily na přívodu i odvodu vody.

Výfukové lamely navržené počítačovou simulací zajistí stabilní a ustálený proud vzduchu s vysokým clonícím efektem.

Technická data
WIND

Technická data WIND		WIND-15B			WIND-20B			WIND-25B		
		EC								
VZDUCHOVÝ VÝKON	m³/h	9000	8300	7800	12000	11000	10400	15000	13500	13000
ROZSAH TEPELNÉHO VÝKONU	kW	—	až 34	až 69	—	až 47	až 94	—	až 60	až 117
POČET ŘAD VÝMĚNÍKU	—	—	1	2	—	1	2	—	1	2
ÚDAJE VÝMĚNÍKU	—	Maximální provozní teplota vody 120°C; maximální provozní tlak 1,6 Mpa; připojovací rozměr potrubí G1"								
MAX. HORIZONTÁLNÍ DOFUK *	m	8	7	7	8	7	7	8	7	7
MAX. VERTIKÁLNÍ DOFUK *	m	7	6	6	7	6	6	7	6	6
HLADINA HLUKU **	dB (A)	60,9	58,8	58,8	62,7	60,3	60,6	63,7	61,7	61,7
HMOTNOST JEDNOTKY ***	kg	44,4	52	56	53,9	62	64	78,6	87	91
NAPÁJENÍ JEDNOTKY	V/Hz	1 ~ 230/50-60			1 ~ 230/50-60			1 ~ 230/50-60		
VÝKON MOTORŮ	W	511	517	517	687	708	708	822	853	853
PROUD MOTORŮ	A	3,37	3,3	3,3	4,53	4,52	4,52	5,42	5,45	5,45
OTÁČKY	ot/min	1750	1650	1650	1750	1670	1670	1750	1610	1610
KRYTÍ	IP	54								
PRODEJNÍ KÓD	—	WINI-15B-EC50-0A0	WINI-15B-ECV1-0A0	WINI-15B-ECV2-0A0	WINI-20B-EC50-0A0	WINI-20B-ECV1-0A0	WINI-20B-ECV2-0A0	WINI-25B-EC50-0A0	WINI-25B-ECV1-0A0	WINI-25B-ECV2-0A0

* Max. dofuk vzduchu při rychlosti 3m/s ** Hladina akustického tlaku v 3m, Q=2 *** Hmotnost jednotky, bez vody

EC Ventilátor - Vyšší výkon a nízké provozní náklady. Nízká hladina hluku i při vyšším výkonu jednotky, plynule říditelné otáčky 2-10 VDC.

Jednoduché elektrické zapojení díky integrovanému instalačnímu boxu na těle clony.



Matice M6 pro zavěšení na strop pomocí závitových tyčí.



Možnost vertikální a horizontální instalace.



Tichý provoz a vysoký clonící účinek díky promyšlené konstrukci.



Při použití filtru (příslušenství) je chráněn výměník před zanesením.



Díky regulaci otáček lze volit optimální clonící a topný výkon.



Použití kvalitních komponent umožňuje poskytnout záruku až 5 let.



Použitelné pro vrata vysoká až 6,5 m a široká až 14 m.



Nastavení předfuku až 20° díky montážnímu podstavci. Podstavec není součástí balení.



ELEMENT AIR - E

Termostat a regulátor otáček
s ovládáním vodního ventilu
a funkcí dveřního kontaktu

Kódování jednotky Wind

WIN1

Vzduchová clona
Wind

B

Výkonová
verze

SO

Bez
ohřevu

V1

Vodní
výměník

V2

Vodní výměník
dvouřadý

WIN1-15 B-EC SO 0A0

15

Délka clony
1,5 m

20

Délka clony
2,0 m

25

Délka clony
2,5 m

EC

EC motory

0A0

Standardní
provedení



Xvent s.r.o.

Poděbradská 289,
53009 Pardubice
Czech Republic

+420 467 070 233

office@xvent.cz

www.xvent.cz

