



2026

**CATALOGO LISTINO
CATALOGUE PRICE LIST**



Chi siamo - about us



🇮🇹 Metalife nasce nel 1967 a Trento. Fin dai primi anni, la ricerca e lo sviluppo sono sempre stati al centro della strategia aziendale.

È proprio grazie a questa focalizzazione che, nel 1990, Metalife è stata la prima azienda a sviluppare un filtro autopulente con il progetto Turboclean.

Nel 2023 l'azienda è stata acquisita dalla famiglia Bonomi con l'obiettivo di creare prodotti di alta qualità per il trattamento dell'acqua.

🇬🇧 Metalife was founded in 1967 in Trento. Since its early years, research and development have always been at the heart of the company's strategy.

It is precisely because of this focus that, in 1990, Metalife became the first company to develop a self-cleaning filter with the Turboclean project.

In 2023, the company was acquired by the Bonomi family with the goal of creating high-quality products for water treatment.



AGENTI & POST VENDITA - AGENTS & AFTER-SALES SERVICE

Per vedere la nostra rete di vendita e di assistenza è possibile consultare il nostro sito:

Our sales and support network can be viewed on our website:

www.metalife.it

SOCIAL MEDIA






Siamo presenti su/find us on:

Instagram






Facebook

METALIFE'S HISTORY



1967

-  Nasce Metalife che distribuisce purificatori anticorrosivi per acqua
-  Metalife is founded, distributing anti-corrosion water purifiers
-  Nace Metalife, que distribuye purificadores de agua anticorrosivo
-  Metalife est créée, distribuant des purificateurs d'eau anticorrosion
-  Metalife wird gegründet und vertreibt Korrosionsschutz-Wasseraufbereiter (o korrosionshemmende Wasserreiniger)






1990

-  Metalife sviluppa il suo primo filtro autopulente per il mercato tedesco. Il filtro ottiene nel 1994 il certificato DVGW
-  Metalife developed its first self-cleaning filter for the German market. The filters receives the DVGW certificate in 1994
-  Metalife desarrolla su primer filtro autolimpiante para el mercado alemán. El filtro obtiene en 1994 el certificado DVGW
-  Metalife développe son premier filtre autonettoyant pour le marché allemand. Le filtre obtient en 1994 le certificat DVGW
-  Metalife entwickelt seinen ersten selbstreinigenden Filter für den deutschen Markt. Der Filter erhält 1994 das DVGWZertifikat






2001

-  Ottiene la certificazione ISO 9001
-  Obtained the certification ISO 9001
-  Obtenga la certificación ISO 9001
-  Obtient la certification ISO 9001
-  Erhält die ISO 9001

2012

-  Ottengono la certificazione francese ACS
-  Obtained the certification ACS (France)
-  Obtener la certificación francesa ACS
-  Obtiennent la certification française ACS
-  Sie erhalten die französische ACS-Zertifizierung

2023

-  Nuova gamma di filtri DIDO versione automatica. Nuova proprietà: Famiglia Bonomi
-  New range of DIDO automatic filter. New ownership: Bonomi Family
-  Nueva gama de filtros DIDO versión automática. Nueva propiedad: Familia Bonomi
-  Nouvelle gamme de filtres DIDO version automatique. Nouveau propriétaire: Famille Bonomi
-  Neue Reihe von Filtern DIDO automatische Version. Neue Besitzer: Familie Bonomi

Filtri

da pag 8

Addolcitori

da pag 70

Dosatori, pompe ed accessori

da pag 91

Neutralizzatori, Defangatori e Kit Salvacaldaia

da pag 108

Prodotti chimici

da pag 121

Impianti speciali, Osmosi Inversa e UV

da pag 145

Waterkit, Osmak Plus & Erogatori

da pag 177

FILTRI

Presentazione filtri	9
Filtro Divo chiuso	14
Filtro Divo duplex chiuso	16
Filtro Divo triplex chiuso	18
Filtro Divo aperto	20
Filtro Divo ricambi	22
Filtro Simple	24
Filtro Filo	26
Filtro Pico	30
Filtro Pico R	34
Filtro Easy Max P	38
Filtro Mito	42
Filtro Dido	46
Filtro Dido R	50
Filtro Mito A	54
Filtro Dido A	58
Dido R A	62
Filtro Easy Max	66
Filtro Easy Max A	68

ADDOLCITORI

Presentazione addolcitori	71
Serie Metgreen	76
Serie Metasoft	78
Serie Ecolife	80
Serie AN 79-82	82
Serie AN 132	84
Serie AN 132 DC	86
Serie AN 250	88
Ricambi addolcitori	90

DOSATORI, POMPE E ACCESSORI

Presentazione pompe	92
Precisa Drop	96
Dosamet	98
Dosfi e Dosamet OT	99
Doslife	100
Metalifedos	101
Pompe dosatrici industriali	102
Accessori per pompe dosatrici industriali	104
Contatore lanciaimpulsi	105

PRESENTAZIONE NEUTRALIZZATORI E DEFANGATORI 108

NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA 112

DEFANGATORI, KIT SALVACALDAIA E ADDOLCITORI MANUALI

Magmet	114
Kit salva caldaia	116
Defangatori industriali	119
Metaloader	120
Decalc	121
Deion	122

PRODOTTI CHIMICI

Presentazione prodotti chimici	124
Ferrolix 3004	125
Ferrolin 8623	126
Vitech 1135	127
Korrodex 332	128
Ferrogel green	129
Cetamine F360	130

Ferrocid 5280-S	131
Metasil 14/5	132
Metasil 15/10	133
Metaqua 8165	134
Ferrolix 8354	135
Ferrolix 8355	136
Ferrolix 8358	137
Ferrolix 8343	138
Aktiphos 4170	139
Ferrofos 8444	140
Ferrofos 8441	141
Ferrofos 8446	142
Ferrocid 8583	143
Kurita F-5106	144
Ferrocid 8580	145
Ferrocid 8592	146

IMPIANTI SPECIALI

Presentazione impianti speciali	148
Vortex	150
Filtro a carbone attivo FD	153
Filtro con zeolite FRN	154
Deferizzatore automatico	155
Filtro automatico a letto misto FM	156
Presentazione osmosi inversa e waterkit	158
Sistemi ad osmosi inversa	161
Debatterizzatore a raggi UV	162
Dissalatore ad osmosi IDRO RO	163
Dissalatore ad osmosi ECO RO	174

WATERKIT	179
----------	-----

EROGATORI ACQUA

Presentazione erogatori	181
Piccola	186
Blusoda	188
Rebel	190
Box	192
BCC	194
Fontemagna	195
COOL1	196
BLUBAR	198
Ricambi erogatori	200



 FILTRI

 FILTERS

 FILTROS

 FILTRES

 FILTER



filtro pulente Divo - pressione PN10



IT - Questi filtri **PULENTI** vengono utilizzati per la rifinitura sulle reti civili di acqua potabile ad uso domestico. Lo scopo è quello di eliminare corpi estranei presenti nell'acqua. I filtri sono stati progettati per arrivare ad una pressione max di PN10.

Sono disponibili da ½" fino a 1", i vasi disponibili invece sono 5", 10" e 20" sia con scarico che senza scarico. Il vaso è in SAN, mentre la testata e la ghiera sono in polipropilene.

EN - These **CLEANING** filters are used for the finishing of domestic drinking water networks. The purpose is to eliminate foreign bodies in the water. The filters have been designed to reach a maximum pressure of PN10.

They are available from ½" up to 1", the pots available instead are 5", 10" and 20" both with drain and without drain. The vase is in SAN, while the head and the ring are in polypropylene.

ES - Estos filtros de **LIMPIEZA** se utilizan para el acabado en redes civiles de agua potable para uso doméstico. El objetivo es eliminar los cuerpos extraños presentes en el agua. Los filtros han sido diseñados para alcanzar una presión máxima de PN10.

Están disponibles de ½" hasta 1", las macetas disponibles en cambio son 5", 10" y 20" con descarga y sin descarga. El jarrón es de SAN, mientras que el cabezal y el dial son de polipropileno.

FR - Ces filtres **NETTOYANTS** sont utilisés pour la finition sur les réseaux civils d'eau potable à usage domestique. Le but est d'éliminer les corps étrangers présents dans l'eau. Les filtres ont été conçus pour atteindre une pression maximale de PN10.

Ils sont disponibles de ½" jusqu'à 1", les pots disponibles par contre sont 5", 10" et 20" soit avec décharge soit sans décharge. Le pot est en SAN, tandis que la tête et la bague sont en polypropylène.

DE - Diese **RÜCKSPÜLFILTER** werden für die Aufbereitung von Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch auf zivilen Netzen verwendet. Ziel ist es, Fremdkörper im Wasser zu entfernen. Die Filter wurden so konzipiert, dass sie einen maximalen Druck von PN10 erreichen.

Sie sind von ½" bis 1" erhältlich, die verfügbaren Töpfe sind 5", 10" und 20" sowohl mit als auch ohne Abfluss. Die Vase besteht aus SAN, während der Kopf und die Zwingen aus Polypropylen sind.



filtro pulente Simple - pressione PN16

IT - Utilizzare un filtro Simple a monte dell'impianto idraulico o di un'apparecchiatura, significa salvaguardarne la funzionalità prevenendone possibili danni causati dalla presenza di particelle o impurità nell'acqua. METALife ha sviluppato il filtro Simple per il trattamento dell'acqua potabile ad uso domestico. Il filtro è caratterizzato dall'aver la testata in ottone, la rete filtrante in acciaio inox e il vaso in polisolfone (PSU).

EN - Using a Simple filter upstream of the plumbing system or equipment means safeguarding its functionality by preventing possible damage caused by the presence of particles or impurities in the water. METALife has developed the Simple filter for the treatment of drinking water for domestic use. The filter is characterized by having a brass head, a stainless steel filter mesh, and a polysulfone (PSU) bowl.

ES - Utilizar un filtro Simple aguas arriba del sistema o equipo sanitario significa salvaguardar su funcionalidad evitando posibles daños causados por la presencia de partículas o impurezas en el agua. METALife ha desarrollado el filtro Simple para el tratamiento de agua potable de uso doméstico. El filtro se caracteriza por tener un cabezal de latón, una malla filtrante de acero inoxidable y un vaso de polisulfona (PSU).

FR - Utiliser un filtre Simple en amont du système ou de l'équipement de plomberie, c'est sauvegarder sa fonctionnalité en évitant d'éventuels dommages causés par la présence de particules ou d'impuretés dans l'eau. METALife a développé le filtre Simple pour le traitement de l'eau potable à usage domestique. Le filtre est caractérisé par le fait d'avoir une tête en laiton, un tamis filtrant en acier inoxydable et une cuve en polysulfone (PSU).

DE - Die Verwendung eines einfachen Filters vor dem Sanitärsystem oder der Anlage bedeutet, seine Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, indem mögliche Schäden durch das Vorhandensein von Partikeln oder Verunreinigungen im Wasser verhindert werden. METALife hat den Simple-Filter zur Aufbereitung von Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch entwickelt. Der Filter zeichnet sich dadurch aus, dass er einen Messingkopf, ein Filtergewebe aus Edelstahl und eine Vase aus Polysulfon (PSU) besitzt.



filtro pulente Filo - pressione PN10



IT - Questi filtri **PULENTI** sono stati progettati con una testata in linea e possono essere installati solo su tubazioni orizzontali. Possono raggiungere una pressione max di PN10.

Sono disponibili dal ½" fino al 2". Le cartucce disponibili invece sono 85µm in nylon, 50 e 89µm sia in inox che argento e 30,200,500µm solo in inox. La testata è in POM e il vaso invece è in copoliestere.

EN - These **CLEANING** filters have been designed with an inline head and can only be installed on horizontal pipes. They can reach a maximum pressure of PN10.

They are available from ½" up to 2". The cartridges available are 85µm nylon, 50 and 89µm both in stainless steel and silver and 30,200,500µm in stainless steel only. The head is in POM and the pot is in copolyester.

ES - Estos filtros **LIMPIADORES** han sido diseñados con un cabezal en línea y solo se pueden instalar en tuberías horizontales. Pueden alcanzar una presión máxima de PN10.

Los cartuchos disponibles son de 85 µm en nylon, 50 y 89µm en inox y plata, y están disponibles de ½" a 2" 30,200,500µm solo en inox. La cabecera está en POM y la maceta en cambio está en copoliestere.

FR - Ces filtres **NETTOYANTS** ont été conçus avec une tête en ligne et ne peuvent être installés que sur des tuyaux horizontaux. Ils peuvent atteindre une pression maximale de PN10.

Ils sont disponibles de ½" à 2". Les cartouches disponibles sont 85µm en nylon, 50 et 89µm en inox et argent et 30,200,500µm seulement en inox. La tête est en POM et le pot est en copolyester.

DE - Diese **RÜCKSPÜLFILTER** wurden mit einem Inline-Zylinderkopf entwickelt und können nur an horizontalen Rohrleitungen installiert werden. Sie können einen maximalen Druck von PN10 erreichen.

Erhältlich sind sie von ½" bis 2". Die verfügbaren Patronen sind hingegen 85µm aus Nylon, 50 und 89µm aus Edelstahl und Silber und 30,200,500µm nur in Edelstahl. Der Kopf ist aus POM und der Topf ist aus Copolyester.



filtro autopulente Mito - pressione PN16

IT - Questi filtri **AUTOPULENTI** sono stati progettati per ampliare la nostra gamma di filtri autopulenti. Hanno sempre la nostra girante brevettata "TurboClean". Possono essere installati solo su tubazioni orizzontali e possono raggiungere una pressione max di PN16.

Sono disponibili dal ½" fino al 2". Le cartucce disponibili sono 50 e 89µm in Inox e Argento, 200 e 500µm solo in inox. La testata è in POM e il vaso invece è in Grilamid.

Per questa gamma è disponibile anche la versione automatica.

EN - These **SELF-CLEANING** filters have been designed to expand our range of self-cleaning filters. They always have our patented rotator "TurboClean". They can be installed only on horizontal pipes and can reach a maximum pressure of PN16.

They are available from ½" to 2". The available spindles are 50 and 89µm in stainless steel and silver, 200 and 500µm only in stainless steel. The head is in POM and the vase instead is in Grilamid.

The automatic version is also available for this range.

ES - Estos filtros **AUTOLIMPIANTES** han sido diseñados para ampliar nuestra gama de filtros autolimpiantes. Siempre tienen nuestra Impulsor patentado "TurboClean". Solo se pueden instalar en tuberías horizontales y pueden alcanzar una presión máxima de PN16.

Están disponibles desde el ½" hasta el 2". Los impulsores disponibles son 50 y 89µm en Inox y Plata, 200 y 500µm solo en inox. El cabezal es en POM y el jarrón en cambio está en Grilamid.

La versión automática también está disponible para esta gama.

FR - Ces filtres **AUTONETTOYANTS** ont été conçus pour élargir notre gamme de filtres autonettoyants. Ils ont toujours notre turbine brevetée "TurboClean". Ils ne peuvent être installés que sur des canalisations horizontales et peuvent atteindre une pression maximale de PN16.

Ils sont disponibles du ½" au 2". Les roues disponibles sont 50 et 89µm en inox et argent, 200 et 500µm seulement en inox. La tête est en POM et le vase en Grilamid.

La version automatique est également disponible pour cette gamme.

DE - Diese RÜCKSPÜLFILTER Filter wurden entwickelt, um unser Sortiment an selbstreinigenden Filtern zu erweitern. Sie haben immer unsere Patentierte Strahldüse "TurboClean". Sie können nur an horizontalen Rohrleitungen installiert werden und können einen maximalen Druck von PN16.

Erhältlich von 1/2" bis 2". Die verfügbaren Laufräder sind 50 und 89µm in Edelstahl und Silber, 200 und 500µm nur in Edelstahl. Der Kopf ist in POM und die Vase in Grilamid.

Für dieses Sortiment ist auch eine automatische Version verfügbar.



filtro pulente Pico - pressione PN10

IT - Questi filtri **PULENTI** sono stati progettati con un raccordo girevole a 360° per poter installare il filtro su ogni tipologia di impianto. Possono raggiungere una pressione max di PN10.

Sono disponibili dal 3/4" fino al 2". Le cartucce disponibili invece sono 85µm in nylon, 50 e 89µm sia in inox che argento e 30,200,500µm solo in inox. La testata è in poliamide 6 caricata a vetro, mentre il vaso è in copoliestere.

Per questa gamma è disponibile la versione con riduttore di pressione, automatico ed entrambe.

EN - These **CLEANING** filters have been designed with a 360° swivel fitting to install the filter on any type of plant. They can reach a maximum pressure of PN10.

They are available from 3/4" up to 2". The cartridges available are 85µm nylon, 50 and 89µm both in stainless steel and silver and 30,200,500µm in stainless steel only. The head is made of glass-filled poliamide 6, while the vase is made of copolyester.

For this range is available the version with pressure reducer, automatic and both.

ES - - Estos filtros **LIMPIADORES** han sido diseñados con un accesorio giratorio de 360° para poder instalar el filtro en cualquier tipo de Sistema. Pueden alcanzar una presión máxima de PN10.

Están disponibles desde el 3/4" hasta el 2". Los cartuchos disponibles en cambio son 85µm en nylon, 50 y 89µm en inox y plata y 30,200,500µm solo en Inox. El cabezal es de poliamida 6 cargado con Vidrio, mientras que el jarrón es de copoliéster.

Para esta gama está disponible la versión con reductor de presión, automático y ambos.

FR - Ces filtres **NETTOYANTS** ont été conçus avec un raccord pivotant à 360 degrés pour pouvoir installer le filtre sur tout type de installation. Ils peuvent atteindre une pression max de PN10.

Ils sont disponibles de 3/4" à 2". Les cartouches disponibles sont 85µm en nylon, 50 et 89µm en inox et argent et 30,200,500µm seulement en inox. La tête est en polyamide 6 chargée en Verre, tandis que le pot est en copolyester.

Pour cette gamme est disponible la version avec réducteur de pression, automatique et les deux.

DE - Diese **SPÜLFILTER** wurden mit einem 360° drehbaren Anschluss entworfen, um den Filter an jeder Art von Filter installieren zu können. Sie können einen maximalen Druck von PN10 erreichen.

Sie sind erhältlich von 3/4" bis 2". Die verfügbaren Patronen sind stattdessen 85µm in Nylon, 50 und 89µm in Edelstahl und Silber und 30,200,500µm nur in Edelstahl. Der Kopf besteht aus glasgefülltem Polyamid 6, während der Topf aus Copolyester ist.

Für diese Baureihe ist eine Ausführung mit Druckminderer, Automatik und beides erhältlich.



filtro autopulente Dido - pressione PN16

IT - Questi filtri **AUTOPULENTI** vanno di norma utilizzati per la rifinitura sulle reti civili di acqua potabile ad uso domestico. Anche questa gamma ha il raccordo girevole a 360° per poter essere installati su ogni tipologia di impianto. Sono equipaggiati con la girante brevettata "TurboClean". Possono raggiungere una pressione max di PN16.

Sono disponibili dal 3/4" fino al 2". Le giranti disponibili sono 50 e 89µm in inox e argento, 200 e 500µm solo in inox. La testata è in poliamide 6 caricata a vetro e il vaso invece è in Grilamid.

Per questa gamma è disponibile la versione con riduttore di pressione, automatico ed entrambe.

EN - These **SELF-CLEANING** filters are normally used for the finishing of domestic drinking water networks. Also this range has a 360° swivel fitting. They can be installed on any type of system. They are equipped with the patented impeller "TurboClean".

They can reach a maximum pressure of PN16.

They are available from ¾" to 2". The spindles available are 50 and 89µm in stainless steel and silver, 200 and 500µm only in stainless steel. The head is glass-filled polyamide 6 and the vase instead is in Grilamid.

For this range is available the version with pressure reducer, automatic and both.

ES - Estos filtros **AUTOLIMPIANTES** se utilizarán normalmente para el acabado en redes civiles de agua potable doméstica. También esta gama tiene el accesorio giratorio a 360° para poder ser instalados en cualquier tipo de instalación. Están equipados con la impulsor patentado "TurboClean". Pueden alcanzar una presión máxima de PN16.

Están disponibles desde el ¾" hasta el 2". Los impulsores disponibles son 50 y 89µm en inox y argento, 200 y 500µm solo en inox. El cabezal es en poliamida 6 cargada en vidrio y el jarrón en cambio está en Grilamid.

Para esta gama está disponible la versión con reductor de presión, automático y ambos.

FR - Ces filtres **AUTONETTOYANTS** doivent normalement être utilisés pour le finissage sur les réseaux civils d'eau potable à usage domestique. Aussi, cette gamme a-t-elle un raccord tournant à 360 degrés pour pouvoir être installé sur tout type d'installation. Ils sont équipés de la turbine brevetée "TurboClean". Ils peuvent atteindre une pression max de PN16.

Ils sont disponibles de ¾" à 2". Les roues disponibles sont 50 et 89µm en inox et en argent, 200 et 500µm seulement en inox. La tête est en polyamide 6 chargé en verre et le vase en Grilamid.

Pour cette gamme est disponible la version avec réducteur de pression, automatique et avec le deux.

DE - Diese **RÜCKSPÜLFILTER** sind in der Regel für die Aufbereitung von Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch in zivilen Netzen zu verwenden. Auch Diese Baureihe hat einen 360° drehbaren Anschluss für die Installation in jeder Anlage. Sie sind mit der Patentiertes Laufrad "TurboClean". Sie können einen maximalen Druck von PN16 erreichen.

Sie sind erhältlich von ¾" bis 2". Die verfügbaren Laufräder sind 50 und 89µm in Edelstahl und Silber, 200 und 500µm nur in Edelstahl. Der Kopf ist aus Polyamid 6 mit Glas gefüllt und die Vase aus Grilamid.

Für diese Baureihe ist eine Ausführung mit Druckminderer, Automatik und beides erhältlich.



filtro pulente Easymax P - pressione PN16

IT - Questi filtri **PULENTI** sono un riferimento nel mercato europeo nell'ambito industriale. Sono stati progettati per garantire una perfetta filtrazione e una minima manutenzione nel tempo. Possono raggiungere una pressione max di PN16.

Sono disponibili nella versione 2" con raccorderia in ottone e poi flangiati DN65, DN80 e DN100. Le cartucce disponibili sono 50µm in inox e argento e poi 100,200 e 500µm in inox.

EN - These **CLEANING FILTERS** are a reference in the European industrial market. They have been designed to ensure a perfect filtration and minimal maintenance over time. They can reach a maximum pressure of PN16.

They are available in the 2" version with brass fittings and then flanged DN65, DN80 and DN100. The cartridges available are 50µm in stainless steel and silver and then 100,200 and 500µm in stainless steel.

ES - Estos filtros **PULENTI** son una referencia en el mercado europeo en el ámbito industrial. Han sido diseñados para garantizar una filtración perfecta y mantenimiento mínimo a lo largo del tiempo. Pueden alcanzar una presión máxima de PN16.

Están disponibles en la versión 2" con racores de latón y luego con bridas DN65, DN80 y DN100. Los cartuchos disponibles son 50µm en inox y plata y luego 100,200 y 500µm en inox.

FR - Ces filtres **NETTOYANTS** sont une référence sur le marché européen dans le domaine industriel. Ils ont été conçus pour assurer une filtration parfaite et entretien minimal dans le temps. Ils peuvent atteindre une pression max de PN16.

Ils sont disponibles dans la version 2" avec raccords en laiton puis à flasque DN65, DN80 et DN100. Les cartouches disponibles sont 50µm en inox et argent puis 100,200 et 500µm en inox.

DE - Diese **REINIGUNGSFILTER** sind eine Referenz auf dem europäischen Markt in der Industrie. Sie wurden entwickelt, um eine perfekte Filtration und minimale Wartung im Laufe der Zeit. Sie können einen maximalen Druck von PN16 erreichen.

Sie sind in der Version 2" mit Messingbeschlägen und dann mit Flansch DN65, DN80 und DN100 erhältlich. Die verfügbaren Patronen sind 50µm in Edelstahl und Silber und dann 100,200 und 500µm in Edelstahl.



filtro autopulente Easy Max - pressione PN16

IT - Questi filtri **AUTOPULENTI** sono un riferimento nel mercato europeo nell'ambito industriale. Sono equipaggiati con la girante brevettata "TurboClean" in grado di garantire una perfetta filtrazione. Resistono a pressioni fino a 16 BAR.

Sono disponibili nella versione 2" con raccorderia in ottone e poi flangiati DN65, DN80 e DN100. Le cartucce disponibili sono 50µm in inox e argento e poi 100,200 e 500µm in inox.

Per questa gamma è disponibile anche la versione automatica e la versione "Differenziale di pressione".

EN - These **SELF-CLEANING** filters are a reference in the European industrial market. They are equipped with the impeller patented "TurboClean" can guarantee perfect filtration. They can reach a maximum pressure of PN16.

They are available in the 2" version with brass fittings and then flanged DN65, DN80 and DN100. The cartridges available are 50µm in stainless steel and silver and then 100,200 and 500µm in stainless steel.

Automatic and DeltaP versions are also available for this range.

ES - Estos filtros **AUTOLIMPIANTES** son una referencia en el mercado europeo en el ámbito industrial. Están equipados con el impulsor patentado "TurboClean" capaz de garantizar una perfecta filtración. Pueden alcanzar una presión máxima de PN16.

Están disponibles en la versión 2" con racores de latón y luego con bridas DN65, DN80 y DN100. Los cartuchos disponibles son 50µm en inox y plata y luego 100,200 y 500µm en inox.

Para esta gama también está disponible la versión automática y la versión DeltaP.

FR - Ces filtres **AUTONETTOYANTS** sont une référence sur le marché européen dans le domaine industriel. Ils sont équipés de la roue brevetée "TurboClean" en mesure de garantir une filtration parfaite. Ils peuvent atteindre une pression max de PN16.

Ils sont disponibles dans la version 2" avec raccords en laiton puis à flasque DN65, DN80 et DN100. Les cartouches disponibles sont 50µm en inox et argent puis 100,200 et 500µm en inox.

La version automatique et la version DeltaP sont également disponibles pour cette gamme.

DE - Diese **RÜCKSPÜLFILTER** sind eine Referenz auf dem europäischen Markt im industriellen Bereich. Sie sind mit Laufrad ausgestattet Patentierte "TurboClean" garantiert eine perfekte Filtration. Sie können einen maximalen Druck von PN16 erreichen.

Sie sind in der Version 2" mit Messingbeschlägen und dann mit Flansch DN65, DN80 und DN100 erhältlich. Die verfügbaren Patronen sind 50µm in Edelstahl und Silber und dann 100,200 und 500µm in Edelstahl.

Für dieses Sortiment sind auch die automatische und die DeltaP-Version verfügbar.

filtro DIVO singolo chiuso a pressare



PULENTE IN LINEA

DV	-	S	C	O	15	05	M	O
		S = singolo	C = chiuso	O = filetto ottone	15 = Ø15 Prex 18 = Ø18 Prex 22 = Ø22 Prex 28 = Ø28 Prex 35 = Ø35 Prex	05 = vaso 5" 10 = vaso 10" 20 = vaso 20"	M = con manometri O = senza manometri	
								NB vaso da 7" disponibile su richiesta

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DV-SCO150500	Divo Singolo Ø15 Prex - 5"	€ 66,98	DV-SCO1505M0	Divo Singolo Ø15 Prex - 5" - Manometri	€ 84,68
DV-SCO180500	Divo Singolo Ø18 Prex - 5"	€ 73,30	DV-SCO1805M0	Divo Singolo Ø18 Prex - 5" - Manometri	€ 90,99
DV-SCO220500	Divo Singolo Ø22 Prex - 5"	€ 78,28	DV-SCO2205M0	Divo Singolo Ø22 Prex - 5" - Manometri	€ 95,98
DV-SCO280500	Divo Singolo Ø28 Prex - 5"	€ 92,08	DV-SCO2805M0	Divo Singolo Ø28 Prex - 5" - Manometri	€ 109,77
DV-SCO350500	Divo Singolo Ø35 Prex - 5"	€ 112,87	DV-SCO3505M0	Divo Singolo Ø35 Prex - 5" - Manometri	€ 130,56
DV-SCO151000	Divo Singolo Ø15 Prex - 10"	€ 70,20	DV-SCO1510M0	Divo Singolo Ø15 Prex - 10" - Manometri	€ 87,89
DV-SCO181000	Divo Singolo Ø18 Prex - 10"	€ 76,51	DV-SCO1810M0	Divo Singolo Ø18 Prex - 10" - Manometri	€ 94,21
DV-SCO221000	Divo Singolo Ø22 Prex - 10"	€ 81,50	DV-SCO2210M0	Divo Singolo Ø22 Prex - 10" - Manometri	€ 99,19
DV-SCO281000	Divo Singolo Ø28 Prex - 10"	€ 95,29	DV-SCO2810M0	Divo Singolo Ø28 Prex - 10" - Manometri	€ 112,99
DV-SCO351000	Divo Singolo Ø35 Prex - 10"	€ 116,08	DV-SCO3510M0	Divo Singolo Ø35 Prex - 10" - Manometri	€ 133,78
DV-SCO152000	Divo Singolo Ø15 Prex - 20"	€ 97,55	DV-SCO1520M0	Divo Singolo Ø15 Prex - 20" - Manometri	€ 119,76
DV-SCO182000	Divo Singolo Ø18 Prex - 20"	€ 105,25	DV-SCO1820M0	Divo Singolo Ø18 Prex - 20" - Manometri	€ 126,97
DV-SCO222000	Divo Singolo Ø22 Prex - 20"	€ 111,37	DV-SCO2220M0	Divo Singolo Ø22 Prex - 20" - Manometri	€ 133,09
DV-SCO282000	Divo Singolo Ø28 Prex - 20"	€ 128,30	DV-SCO2820M0	Divo Singolo Ø28 Prex - 20" - Manometri	€ 150,02
DV-SCO352000	Divo Singolo Ø35 Prex - 20"	€ 153,82	DV-SCO3520M0	Divo Singolo Ø35 Prex - 20" - Manometri	€ 175,54



DATI TECNICI

	Portata massima mc/h	PN bar	Misura Raccordo	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso contenitore kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Divo Ø15 Prex - 5"	6,0	10	Ø15	45°C	45°C	0,6			166	130	191	124	266
Divo Ø18 Prex - 5"	6,5	10	Ø18	45°C	45°C	0,7			166	130	191	124	266
Divo Ø22 Prex - 5"	6,5	10	Ø22	45°C	45°C	0,7			166	130	191	124	266
Divo Ø28 Prex - 5"	7,0	10	Ø28	45°C	45°C	0,7			166	130	191	124	266
Divo Ø35 Prex - 5"	7,0	10	Ø35	45°C	45°C	0,7			166	130	191	124	266
Divo Ø15 Prex - 10"	6,0	10	Ø15	45°C	45°C	0,9			287	130	312	124	387
Divo Ø18 Prex - 10"	6,5	10	Ø18	45°C	45°C	0,9			287	130	312	124	387
Divo Ø22 Prex - 10"	6,5	10	Ø22	45°C	45°C	0,9			287	130	312	124	387
Divo Ø28 Prex - 10"	7,0	10	Ø28	45°C	45°C	1,0			287	130	312	124	387
Divo Ø35 Prex - 10"	7,0	10	Ø35	45°C	45°C	1,0			287	130	312	124	387
Divo Ø15 Prex - 20"	6,0	10	Ø15	45°C	45°C	1,3			547	130	572	124	647
Divo Ø18 Prex - 20"	6,5	10	Ø18	45°C	45°C	1,3			547	130	572	124	647
Divo Ø22 Prex - 20"	6,5	10	Ø22	45°C	45°C	1,3			547	130	572	124	647
Divo Ø28 Prex - 20"	7,0	10	Ø28	45°C	45°C	1,4			547	130	572	124	647
Divo Ø35 Prex - 20"	7,0	10	Ø35	45°C	45°C	1,4			547	130	572	124	647

filtro DIVO singolo chiuso

PULENTE IN LINEA

DV	-	S	C	O	02	05	M	0
		S = singolo	C = chiuso	O = filetto ottone	02 = 1/2" 03 = 3/4" 04 = 1"	05 = vaso 5" 10 = vaso 10" 20 = vaso 20"	M = con manometri 0 = senza manometri	


NB vaso da 7" disponibile su richiesta

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DV-SCO020500	Divo Singolo 1/2" - 5"	€ 26,53	DV-SCO0205M0	Divo Singolo 1/2" - 5" - Manometri	€ 44,22
DV-SCO030500	Divo Singolo 3/4" - 5"	€ 27,33	DV-SCO0305M0	Divo Singolo 3/4" - 5" - Manometri	€ 45,02
DV-SCO040500	Divo Singolo 1" - 5"	€ 28,94	DV-SCO0405M0	Divo Singolo 1" - 5" - Manometri	€ 46,63
DV-SCO021000	Divo Singolo 1/2" - 10"	€ 29,74	DV-SCO0210M0	Divo Singolo 1/2" - 10" - Manometri	€ 47,44
DV-SCO031000	Divo Singolo 3/4" - 10"	€ 30,55	DV-SCO0310M0	Divo Singolo 3/4" - 10" - Manometri	€ 48,24
DV-SCO041000	Divo Singolo 1" - 10"	€ 32,16	DV-SCO0410M0	Divo Singolo 1" - 10" - Manometri	€ 49,85
DV-SCO022000	Divo Singolo 1/2" - 20"	€ 47,85	DV-SCO0220M0	Divo Singolo 1/2" - 20" - Manometri	€ 69,57
DV-SCO032000	Divo Singolo 3/4" - 20"	€ 48,84	DV-SCO0320M0	Divo Singolo 3/4" - 20" - Manometri	€ 70,56
DV-SCO042000	Divo Singolo 1" - 20"	€ 50,81	DV-SCO0420M0	Divo Singolo 1" - 20" - Manometri	€ 72,53



DATI TECNICI

	Portata massima mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso contenitore kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Divo 1/2" - 5"	6,0	10	1/2"	15	45°C	45°C	0,6			166	130	191	124	266
Divo 3/4" - 5"	6,5	10	3/4"	20	45°C	45°C	0,7			166	130	191	124	266
Divo 1" - 5"	7,0	10	1"	25	45°C	45°C	0,7			166	130	191	124	266
Divo 1/2" - 10"	6,0	10	1/2"	15	45°C	45°C	0,9			287	130	312	124	387
Divo 3/4" - 10"	6,5	10	3/4"	20	45°C	45°C	1,0			287	130	312	124	387
Divo 1" - 10"	7,0	10	1"	25	45°C	45°C	1,0			287	130	312	124	387
Divo 1/2" - 20"	6,0	10	1/2"	15	45°C	45°C	1,3			547	130	572	124	647
Divo 3/4" - 20"	6,5	10	3/4"	20	45°C	45°C	1,4			547	130	572	124	647
Divo 1" - 20"	7,0	10	1"	25	45°C	45°C	1,4			547	130	572	124	647

filtro DIVO duplex chiuso a pressare



PULENTE IN LINEA

DV	-	D	C	O	18	05	M	0
		D = duplex	C = chiuso	O = filetto ottone	18 = Ø18 Prex 22 = Ø22 Prex 28 = Ø28 Prex 35 = Ø35 Prex	05 = vaso 5" 10 = vaso 10" 20 = vaso 20"	M = con manometri 0 = senza manometri	
NB vaso da 7" disponibile su richiesta								

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DV-DCO180500	Divo Duplex Ø18 Prex - 5"	€ 100,40	DV-DCO1805M0	Divo Duplex Ø18 Prex - 5" - Manometri	€ 135,79
DV-DCO220500	Divo Duplex Ø22 Prex - 5"	€ 106,20	DV-DCO2205M0	Divo Duplex Ø22 Prex - 5" - Manometri	€ 141,58
DV-DCO280500	Divo Duplex Ø28 Prex - 5"	€ 119,99	DV-DCO2805M0	Divo Duplex Ø28 Prex - 5" - Manometri	€ 155,38
DV-DCO350500	Divo Duplex Ø35 Prex - 5"	€ 142,39	DV-DCO3505M0	Divo Duplex Ø35 Prex - 5" - Manometri	€ 177,78
DV-DCO181000	Divo Duplex Ø18 Prex - 10"	€ 106,84	DV-DCO1810M0	Divo Duplex Ø18 Prex - 10" - Manometri	€ 142,23
DV-DCO221000	Divo Duplex Ø22 Prex - 10"	€ 112,63	DV-DCO2210M0	Divo Duplex Ø22 Prex - 10" - Manometri	€ 148,02
DV-DCO281000	Divo Duplex Ø28 Prex - 10"	€ 126,42	DV-DCO2810M0	Divo Duplex Ø28 Prex - 10" - Manometri	€ 161,81
DV-DCO351000	Divo Duplex Ø35 Prex - 10"	€ 149,84	DV-DCO3510M0	Divo Duplex Ø35 Prex - 10" - Manometri	€ 184,21
DV-DCO182000	Divo Duplex Ø18 Prex - 20"	€ 148,05	DV-DCO1820M0	Divo Duplex Ø18 Prex - 20" - Manometri	€ 191,48
DV-DCO222000	Divo Duplex Ø22 Prex - 20"	€ 155,16	DV-DCO2220M0	Divo Duplex Ø22 Prex - 20" - Manometri	€ 198,59
DV-DCO282000	Divo Duplex Ø28 Prex - 20"	€ 172,09	DV-DCO2820M0	Divo Duplex Ø28 Prex - 20" - Manometri	€ 215,52
DV-DCO352000	Divo Duplex Ø35 Prex - 20"	€ 199,58	DV-DCO3520M0	Divo Duplex Ø35 Prex - 20" - Manometri	€ 243,01



DATI TECNICI

	Portata massima mc/h	PN bar	Misura Raccordo	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso contenitore kg
Divo Ø18 Prex - 5"	6,5	10	Ø18	45°C	45°C	1,4
Divo Ø22 Prex - 5"	6,5	10	Ø22	45°C	45°C	1,4
Divo Ø28 Prex - 5"	7,0	10	Ø28	45°C	45°C	1,5
Divo Ø35 Prex - 5"	7,0	10	Ø35	45°C	45°C	1,5
Divo Ø18 Prex - 10"	6,5	10	Ø18	45°C	45°C	2,0
Divo Ø22 Prex - 10"	6,5	10	Ø22	45°C	45°C	2,0
Divo Ø28 Prex - 10"	7,0	10	Ø28	45°C	45°C	2,1
Divo Ø35 Prex - 10"	7,0	10	Ø35	45°C	45°C	2,1
Divo Ø18 Prex - 20"	6,5	10	Ø18	45°C	45°C	2,7
Divo Ø22 Prex - 20"	6,5	10	Ø22	45°C	45°C	2,7
Divo Ø28 Prex - 20"	7,0	10	Ø28	45°C	45°C	2,8
Divo Ø35 Prex - 20"	7,0	10	Ø35	45°C	45°C	2,8

Interasse tra entrata e uscita 271 mm.
Per le altre dimensioni vedasi tabella DIVO.

filtro DIVO duplex chiuso

PULENTE IN LINEA

DV	-	D	C	O	03	05	M	0
		D = duplex	C = chiuso	O = filetto ottone	03 = 3/4" 04 = 1"	05 = vaso 5" 10 = vaso 10" 20 = vaso 20"	M = con manometri 0 = senza manometri	

NB vaso da 7" disponibile su richiesta

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DV-DCO030500	Divo Duplex 3/4" - 5"	€ 55,24	DV-DCO0305M0	Divo Duplex 3/4" - 5" - Manometri	€ 90,63
DV-DCO040500	Divo Duplex 1" - 5"	€ 58,46	DV-DCO0405M0	Divo Duplex 1" - 5" - Manometri	€ 93,85
DV-DCO031000	Divo Duplex 3/4" - 10"	€ 61,68	DV-DCO0310M0	Divo Duplex 3/4" - 10" - Manometri	€ 97,07
DV-DCO041000	Divo Duplex 1" - 10"	€ 64,89	DV-DCO0410M0	Divo Duplex 1" - 10" - Manometri	€ 100,28
DV-DCO032000	Divo Duplex 3/4" - 20"	€ 92,62	DV-DCO0320M0	Divo Duplex 3/4" - 20" - Manometri	€ 136,06
DV-DCO042000	Divo Duplex 1" - 20"	€ 96,57	DV-DCO0420M0	Divo Duplex 1" - 20" - Manometri	€ 140,00



DATI TECNICI

	Portata massima mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	
Divo 3/4" - 5"	6,5	10	3/4"	20	45°C	45°C	2,0	Interasse tra entrata e uscita 271 mm. Per le altre dimensioni vedasi tabella DIVO.
Divo 1" - 5"	6,5	10	1"	25	45°C	45°C	2,0	
Divo 3/4" - 10"	6,5	10	3/4"	20	45°C	45°C	2,8	
Divo 1" - 10"	6,5	10	1"	25	45°C	45°C	2,8	
Divo 3/4" - 20"	6,5	10	3/4"	20	45°C	45°C	4,0	
Divo 1" - 20"	6,5	10	1"	25	45°C	45°C	4,0	

filtro DIVO triplex chiuso a pressare



PULENTE IN LINEA

DV	-	T	C	O	18	05	M	0
		T = triplex	C = chiuso	O = filetto ottone	18 = Ø18 Prex 22 = Ø22 Prex 28 = Ø28 Prex 35 = Ø35 Prex	05 = vaso 5" 10 = vaso 10" 20 = vaso 20"	M = con manometri 0 = senza manometri	
								NB vaso da 7" disponibile su richiesta

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DV-TCO180500	Divo Triplex Ø18 Prex - 5"	€ 122,28	DV-TCO1805M0	Divo Triplex Ø18 Prex - 5" - Manometri	€ 175,37
DV-TCO220500	Divo Triplex Ø22 Prex - 5"	€ 128,88	DV-TCO2205M0	Divo Triplex Ø22 Prex - 5" - Manometri	€ 181,96
DV-TCO280500	Divo Triplex Ø28 Prex - 5"	€ 142,67	DV-TCO2805M0	Divo Triplex Ø28 Prex - 5" - Manometri	€ 195,76
DV-TCO350500	Divo Triplex Ø35 Prex - 5"	€ 166,68	DV-TCO3505M0	Divo Triplex Ø35 Prex - 5" - Manometri	€ 219,76
DV-TCO181000	Divo Triplex Ø18 Prex - 10"	€ 131,93	DV-TCO1810M0	Divo Triplex Ø18 Prex - 10" - Manometri	€ 185,02
DV-TCO221000	Divo Triplex Ø22 Prex - 10"	€ 138,53	DV-TCO2210M0	Divo Triplex Ø22 Prex - 10" - Manometri	€ 191,61
DV-TCO281000	Divo Triplex Ø28 Prex - 10"	€ 152,32	DV-TCO2810M0	Divo Triplex Ø28 Prex - 10" - Manometri	€ 205,41
DV-TCO351000	Divo Triplex Ø35 Prex - 10"	€ 176,33	DV-TCO3510M0	Divo Triplex Ø35 Prex - 10" - Manometri	€ 229,42
DV-TCO182000	Divo Triplex Ø18 Prex - 20"	€ 189,21	DV-TCO1820M0	Divo Triplex Ø18 Prex - 20" - Manometri	€ 254,36
DV-TCO222000	Divo Triplex Ø22 Prex - 20"	€ 197,31	DV-TCO2220M0	Divo Triplex Ø22 Prex - 20" - Manometri	€ 262,45
DV-TCO282000	Divo Triplex Ø28 Prex - 20"	€ 213,74	DV-TCO2820M0	Divo Triplex Ø28 Prex - 20" - Manometri	€ 278,89
DV-TCO352000	Divo Triplex Ø35 Prex - 20"	€ 243,21	DV-TCO3520M0	Divo Triplex Ø35 Prex - 20" - Manometri	€ 308,36



DATI TECNICI

	Portata massima mc/h	PN bar	Misura Raccordo	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso contenitore kg
Divo Ø18 Prex - 5"	6,5	10	Ø18	45°C	45°C	2,0
Divo Ø22 Prex - 5"	6,5	10	Ø22	45°C	45°C	2,0
Divo Ø28 Prex - 5"	7,0	10	Ø28	45°C	45°C	2,2
Divo Ø35 Prex - 5"	7,0	10	Ø35	45°C	45°C	2,2
Divo Ø18 Prex - 10"	6,5	10	Ø18	45°C	45°C	2,8
Divo Ø22 Prex - 10"	6,5	10	Ø22	45°C	45°C	2,8
Divo Ø28 Prex - 10"	7,0	10	Ø28	45°C	45°C	3,1
Divo Ø35 Prex - 10"	7,0	10	Ø35	45°C	45°C	3,1
Divo Ø18 Prex - 20"	6,5	10	Ø18	45°C	45°C	4,0
Divo Ø22 Prex - 20"	6,5	10	Ø22	45°C	45°C	4,0
Divo Ø28 Prex - 20"	7,0	10	Ø28	45°C	45°C	4,2
Divo Ø35 Prex - 20"	7,0	10	Ø35	45°C	45°C	4,2

Interasse tra entrata e uscita 411 mm.
Per le altre dimensioni vedasi tabella DIVO.

filtro DIVO triplex chiuso

PULENTE IN LINEA

DV	-	T	C	O	03	05	M	0
		T = triplex	C = chiuso	O = filetto ottone	03 = 3/4" 04 = 1"	05 = vaso 5" 10 = vaso 10" 20 = vaso 20"	M = con manometri 0 = senza manometri	

NB vaso da 7" disponibile su richiesta

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DV-TCO030500	Divo Triplex 3/4" - 5"	€ 77,92	DV-TCO0305M0	Divo Triplex 3/4" - 5" - Manometri	€ 131,01
DV-TCO040500	Divo Triplex 1" - 5"	€ 82,75	DV-TCO0405M0	Divo Triplex 1" - 5" - Manometri	€ 135,83
DV-TCO031000	Divo Triplex 3/4" - 10"	€ 87,58	DV-TCO0310M0	Divo Triplex 3/4" - 10" - Manometri	€ 140,66
DV-TCO041000	Divo Triplex 1" - 10"	€ 92,40	DV-TCO0410M0	Divo Triplex 1" - 10" - Manometri	€ 145,49
DV-TCO032000	Divo Triplex 3/4" - 20"	€ 134,28	DV-TCO0320M0	Divo Triplex 3/4" - 20" - Manometri	€ 199,43
DV-TCO042000	Divo Triplex 1" - 20"	€ 140,20	DV-TCO0420M0	Divo Triplex 1" - 20" - Manometri	€ 205,35



DATI TECNICI

	Portata massima mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg
Divo 3/4" - 5"	6,5	10	3/4"	20	45°C	45°C	0,7
Divo 1" - 5"	6,5	10	1"	25	45°C	45°C	0,7
Divo 3/4" - 10"	6,5	10	3/4"	20	45°C	45°C	0,9
Divo 1" - 10"	6,5	10	1"	25	45°C	45°C	1,0
Divo 3/4" - 20"	6,5	10	3/4"	20	45°C	45°C	1,3
Divo 1" - 20"	6,5	10	1"	25	45°C	45°C	1,4

Interasse tra entrata e uscita 411 mm.
 Per le altre dimensioni vedasi tabella DIVO.

filtro DIVO singolo aperto a pressare



PULENTE IN LINEA

DV	-	S	A	O	15	05	M	0
		S = singolo	A = aperto	O = filetto ottone	15 = Ø15 Prex 18 = Ø18 Prex 22 = Ø22 Prex 28 = Ø28 Prex 35 = Ø35 Prex	05 = vaso 5" 10 = vaso 10" 20 = vaso 20"	M = con manometri 0 = senza manometri	

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DV-SAO150500	Divo Singolo Ø15 Prex - 5"	€ 79,97	DV-SAO1505M0	Divo Singolo Ø15 Prex - 5" - Manometri	€ 97,67
DV-SAO180500	Divo Singolo Ø18 Prex - 5"	€ 86,29	DV-SAO1805M0	Divo Singolo Ø18 Prex - 5" - Manometri	€ 103,98
DV-SAO220500	Divo Singolo Ø22 Prex - 5"	€ 91,27	DV-SAO2205M0	Divo Singolo Ø22 Prex - 5" - Manometri	€ 108,97
DV-SAO280500	Divo Singolo Ø28 Prex - 5"	€ 105,07	DV-SAO2805M0	Divo Singolo Ø28 Prex - 5" - Manometri	€ 122,76
DV-SAO350500	Divo Singolo Ø35 Prex - 5"	€ 125,86	DV-SAO3505M0	Divo Singolo Ø35 Prex - 5" - Manometri	€ 143,55
DV-SAO151000	Divo Singolo Ø15 Prex - 10"	€ 83,59	DV-SAO1510M0	Divo Singolo Ø15 Prex - 10" - Manometri	€ 101,29
DV-SAO181000	Divo Singolo Ø18 Prex - 10"	€ 89,90	DV-SAO1810M0	Divo Singolo Ø18 Prex - 10" - Manometri	€ 107,60
DV-SAO221000	Divo Singolo Ø22 Prex - 10"	€ 94,89	DV-SAO2210M0	Divo Singolo Ø22 Prex - 10" - Manometri	€ 112,59
DV-SAO281000	Divo Singolo Ø28 Prex - 10"	€ 108,69	DV-SAO2810M0	Divo Singolo Ø28 Prex - 10" - Manometri	€ 126,38
DV-SAO351000	Divo Singolo Ø35 Prex - 10"	€ 129,48	DV-SAO3510M0	Divo Singolo Ø35 Prex - 10" - Manometri	€ 147,17
DV-SAO152000	Divo Singolo Ø15 Prex - 20"	€ 118,28	DV-SAO1520M0	Divo Singolo Ø15 Prex - 20" - Manometri	€ 140,00
DV-SAO182000	Divo Singolo Ø18 Prex - 20"	€ 125,14	DV-SAO1820M0	Divo Singolo Ø18 Prex - 20" - Manometri	€ 146,86
DV-SAO222000	Divo Singolo Ø22 Prex - 20"	€ 131,26	DV-SAO2220M0	Divo Singolo Ø22 Prex - 20" - Manometri	€ 152,98
DV-SAO282000	Divo Singolo Ø28 Prex - 20"	€ 148,19	DV-SAO2820M0	Divo Singolo Ø28 Prex - 20" - Manometri	€ 169,91
DV-SAO352000	Divo Singolo Ø35 Prex - 20"	€ 173,71	DV-SAO3520M0	Divo Singolo Ø35 Prex - 20" - Manometri	€ 195,43



DATI TECNICI

	Portata massima mc/h	PN bar	Misura Raccordo	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso contenitore kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Divo Ø15 Prex - 5"	6,0	10	Ø15	45°C	45°C	0,6			252	130	277	124	352
Divo Ø18 Prex - 5"	6,5	10	Ø18	45°C	45°C	0,7			252	130	277	124	352
Divo Ø22 Prex - 5"	6,5	10	Ø22	45°C	45°C	0,70			252	130	277	124	352
Divo Ø28 Prex - 5"	7,0	10	Ø28	45°C	45°C	0,7			252	130	277	124	352
Divo Ø35 Prex - 5"	7,0	10	Ø35	45°C	45°C	0,7			252	130	277	124	352
Divo Ø15 Prex - 10"	6,0	10	Ø15	45°C	45°C	0,9			373	130	398	124	473
Divo Ø18 Prex - 10"	6,5	10	Ø18	45°C	45°C	0,9			373	130	398	124	473
Divo Ø22 Prex - 10"	6,5	10	Ø22	45°C	45°C	1,0			373	130	398	124	473
Divo Ø28 Prex - 10"	7,0	10	Ø28	45°C	45°C	0,9			373	130	398	124	473
Divo Ø35 Prex - 10"	7,0	10	Ø35	45°C	45°C	1,0			373	130	398	124	473
Divo Ø15 Prex - 20"	6,0	10	Ø15	45°C	45°C	1,3			633	130	658	124	733
Divo Ø18 Prex - 20"	6,5	10	Ø18	45°C	45°C	1,3			633	130	658	124	733
Divo Ø22 Prex - 20"	6,5	10	Ø22	45°C	45°C	1,4			633	130	658	124	733
Divo Ø28 Prex - 20"	7,0	10	Ø28	45°C	45°C	1,3			633	130	658	124	733
Divo Ø35 Prex - 20"	7,0	10	Ø35	45°C	45°C	1,4			633	130	658	124	733

filtro DIVO singolo aperto

PULENTE IN LINEA



DV	-	S	A	O	02	05	M	0
		S = singolo	A = aperto	O = filetto ottone	02 = 1/2" 03 = 3/4" 04 = 1"	05 = vaso 5" 10 = vaso 10" 20 = vaso 20"	0 = senza manometri M = con manometri	

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DV-SAO020500	Divo Singolo 1/2" - 5"	€ 39,51	DV-SAO0205M0	Divo Singolo 1/2" - 5" - Manometri	€ 57,21
DV-SAO030500	Divo Singolo 3/4" - 5"	€ 40,32	DV-SAO0305M0	Divo Singolo 3/4" - 5" - Manometri	€ 58,01
DV-SAO040500	Divo Singolo 1" - 5"	€ 41,93	DV-SAO0405M0	Divo Singolo 1" - 5" - Manometri	€ 59,62
DV-SAO021000	Divo Singolo 1/2" - 10"	€ 43,13	DV-SAO0210M0	Divo Singolo 1/2" - 10" - Manometri	€ 60,83
DV-SAO031000	Divo Singolo 3/4" - 10"	€ 43,94	DV-SAO0310M0	Divo Singolo 3/4" - 10" - Manometri	€ 61,63
DV-SAO041000	Divo Singolo 1" - 10"	€ 45,55	DV-SAO0410M0	Divo Singolo 1" - 10" - Manometri	€ 63,24
DV-SAO022000	Divo Singolo 1/2" - 20"	€ 69,03	DV-SAO0220M0	Divo Singolo 1/2" - 20" - Manometri	€ 89,46
DV-SAO032000	Divo Singolo 3/4" - 20"	€ 68,73	DV-SAO0320M0	Divo Singolo 3/4" - 20" - Manometri	€ 90,45
DV-SAO042000	Divo Singolo 1" - 20"	€ 70,71	DV-SAO0420M0	Divo Singolo 1" - 20" - Manometri	€ 92,42



DATI TECNICI

	Portata massima mc/h	PN bar	Misura raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Divo 1/2" - 5"	6,0	10	1/2"	15	45°C	45°C	0,6			252	130	277	124	352
Divo 3/4" - 5"	6,5	10	3/4"	20	45°C	45°C	0,7			252	130	277	124	352
Divo 1" - 5"	7,0	10	1"	25	45°C	45°C	0,7			252	130	277	124	352
Divo 1/2" - 10"	6,0	10	1/2"	15	45°C	45°C	0,9			373	130	398	124	473
Divo 3/4" - 10"	6,5	10	3/4"	20	45°C	45°C	1,0			373	130	398	124	473
Divo 1" - 10"	7,0	10	1"	25	45°C	45°C	1,0			373	130	398	124	473
Divo 1/2" - 20"	6,0	10	1/2"	15	45°C	45°C	1,3			633	130	658	124	733
Divo 3/4" - 20"	6,5	10	3/4"	20	45°C	45°C	1,4			633	130	658	124	733
Divo 1" - 20"	7,0	10	1"	25	45°C	45°C	1,4			633	130	658	124	733

LISTA RICAMBI

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
ASDV0001A	Testata Divo 1/2"	€ 10,59
ASDV0002A	Testata Divo 3/4"	€ 11,64
ASDV0003A	Testata Divo 1"	€ 13,76
ASDV0004A	Testata Divo 1/2" per manometri	€ 12,17
ASDV0005A	Testata Divo 3/4" per manometri	€ 13,23
ASDV0006A	Testata Divo 1" per manometri	€ 15,34
MMA018R040A	Manometro	€ 10,06
ORE7N004362	Or Vaso	€ 0,95
VVO012MF01A	Valvola 1/2"	€ 15,69
M12	Or Valvola	€ 0,11
DSPDVB0001A	Ghiera Divo	€ 2,01
DSPDVB0002A	Chiave Divo	€ 2,23
ASDV0014A	Staffa Singola Divo con 4 viti	€ 3,71
ASDV0015A	Staffa Duplex Divo con 4 viti	€ 6,88
ASDV0016A	Staffa Triplex Divo con 4 viti	€ 10,59
VSCDVP005NA	Vaso chiuso 5"	€ 6,35
VSCDVP010NA	Vaso chiuso 10"	€ 10,59
VSCDVP020NA	Vaso chiuso 20"	€ 27,52
VSADVP005NA	Vaso con scarico 5"	€ 8,47
VSADVP010NA	Vaso con scarico 10"	€ 13,23
VSADVP020NA	Vaso con scarico 20"	€ 24,31

1
1
1
2
2
2

3
4
5
6
7
8
8
8
9
9
9



LISTA CARTUCCE

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	
CRDVA02505A	Cartuccia Filo avvolto 5" 25 micron	€ 3,44	1
CRDVA02510A	Cartuccia Filo avvolto 10" 25 micron	€ 4,50	1
CRDVA02520A	Cartuccia Filo avvolto 20" 25 micron	€ 11,12	1
CRDVI08905A	Cartuccia Inox 5" 89 micron	€ 12,70	2
CRDVI08910A	Cartuccia Inox 10" 89 micron	€ 25,40	2
CRDVI08920A	Cartuccia Inox 20" 89 micron	€ 50,80	2
CRDVC00005A	Cartuccia a Carboni Attivi 5"	€ 9,01	3
CRDVC00010A	Cartuccia a Carboni Attivi 10"	€ 14,69	3
CRDVC00020A	Cartuccia a Carboni Attivi 20"	€ 31,02	3
CRDVP05005A	Cartuccia Nylon Lavabile 5" 50 micron	€ 4,76	4
CRDVP05010A	Cartuccia Nylon Lavabile 10" 50 micron	€ 6,35	4
CRDVP05020A	Cartuccia Nylon Lavabile 20" 50 micron	€ 15,88	4
CRDVR00005A	Cartuccia Resine 5"	€ 9,38	5
CRDVR00010A	Cartuccia Resine 10"	€ 15,41	5
CRDVR00020A	Cartuccia Resine 20"	€ 32,48	5
CRDVM02505A	Cartuccia Microfibra Polipropilene 5" 25 micron	€ 2,91	6
CRDVM02510A	Cartuccia Microfibra Polipropilene 10" 25 micron	€ 4,23	6
CRDVM02520A	Cartuccia Microfibra Polipropilene 20" 25 micron	€ 10,06	6



filtro SIMPLE

PULENTE IN LINEA

SI -

0

02

0 = senza riduttore

R = con riduttore

02 = 1/2"

03 = 3/4"

04 = 1"

05 = 1"-1/4"



NB 1"-1/4 solo con riduttore

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
SI-002	Simple 1/2"	€ 121,25	SI-R02	Simple 1/2" con riduttore	€ 333,22
SI-003	Simple 3/4"	€ 126,29	SI-R03	Simple 3/4" con riduttore	€ 388,50
SI-004	Simple 1"	€ 147,35	SI-R04	Simple 1" con riduttore	€ 429,33
			SI-R05	Simple 1"-1/4 con riduttore	€ 654,20



DATI TECNICI

	Portata massima	PN bar	Range di pres. bar	Misura raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
SENZA RIDUTTORE														
SI-002	3.4	16	-	1/2"	15	30	40	0.8		140	56.5	9	212	289
SI-003	5.0	16	-	3/4"	20	30	40	0.9		148	56.5	9	215	295
SI-004	6.5	16	-	1"	25	30	40	1.3		180	56.5	9	217.5	301
CON RIDUTTORE														
SI-R02	2	16	1.5-6	1/2"	15	30	40	1		140	80	9	208	313
SI-R03	3	16	1.5-6	3/4"	20	30	40	1.2		160	92	9	208	313
SI-R04	4.5	16	1.5-6	1"	25	30	40	1.7		185	105	9	215	335
SI-R05	6	16	1.5-6	1"-1/4"	32	30	40	1.8		194	109	9	215	335

filtro SIMPLE

PULENTE IN LINEA


RICAMBI

Parti di ricambio su richiesta

PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



filtro FILO a pressare

PULENTE IN LINEA

FI	-	0	0	15	089	I	0
		0 = manuale		15 = Ø15 Prex 18 = Ø18 Prex 22 = Ø22 Prex 28 = Ø28 Prex 35 = Ø35 Prex 54 = Ø54 Prex	050 = 50µm 080 = 80µm 089 = 89µm 200 = 200µm 500 = 500µm	I = Inox N = Nylon	0 = senza manometri M = con manometri
							NB Nylon solo 80µm



LISTINO

Le varie cartucce nylon e inox hanno lo stesso prezzo.

Descrizione	Codice	Prezzo in Euro	Descrizione	Codice	Prezzo in Euro
FI-001508910	Filo Ø15 prex - 89µm	€ 245,21	FI-00150891M	Filo Ø15 prex - 89µm - Manometri	€ 260,48
FI-001808910	Filo Ø18 prex - 89µm	€ 245,91	FI-00180891M	Filo Ø18 prex - 89µm - Manometri	€ 261,38
FI-002208910	Filo Ø22 prex - 89µm	€ 269,05	FI-00220891M	Filo Ø22 prex - 89µm - Manometri	€ 285,50
FI-002808910	Filo Ø28 prex - 89µm	€ 298,92	FI-00280891M	Filo Ø28 prex - 89µm - Manometri	€ 315,80
FI-003508910	Filo Ø35 prex - 89µm	€ 405,16	FI-00350891M	Filo Ø35 prex - 89µm - Manometri	€ 424,02
FI-005408910	Filo Ø54 prex - 89µm	€ 640,15	FI-00540891M	Filo Ø54 prex - 89µm - Manometri	€ 675,65



DATI TECNICI

	Portata massima mc/h	PN bar	Misura Raccordo	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Filo Ø15 - Prex	6,2	10	Ø15	40°C	40°C	1,4			282	220	135	305	124
Filo Ø18 - Prex	7,5	10	Ø18	40°C	40°C	1,5			282	222	135	305	124
Filo Ø22 - Prex	10,2	10	Ø22	40°C	40°C	1,7			282	227	135	305	124
Filo Ø28 - Prex	10,6	10	Ø28	40°C	40°C	1,7			282	243	135	305	124
Filo Ø35 - Prex	17,0	10	Ø35	40°C	40°C	2,2			282	253	135	305	124
Filo Ø54 - Prex	18,0	10	Ø54	40°C	40°C	2,2			282	284	135	305	124

filtro FLO a pressare



PULENTE IN LINEA

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	Ø15	Ø18	Ø22	Ø28	Ø35	Ø54
1	Testata predisposta per manometri	TSMMP034BA € 11,51		TSMMP114BA € 12,49		TSMMP200BA € 13,49	
	Testata senza manometri	TSOMIP034BA € 7,99		TSOMIP114BA € 9,01		TSOMIP200BA € 10,01	
2	Dadi, anelli OR, nipplex	ASMI0007A € 61,40	ASMI0008A € 59,67	ASMI0009A € 65,05	ASMI00010A € 81,08	ASMI00011A € 129,62	ASMI00012A € 261,89
3	Ganascia	DPR007 € 15,00					
4	Supporto filtri	DPR002 € 4,51					
5	Vaso + meccanica	DPR008P € 50,49					
6	Cartuccia filtrante	DPR050P € 31,54	DPR089P € 31,54	DPR200P € 31,54	DPR500P € 31,54		
7	OR Vaso/Testata	DPR006 € 2,53					
	Manometro	MMA018R040A € 10,06					



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



- ① Entrata acqua
- ② Contatore
- ③ Rubinetti di controllo
- ④ Filtro Filo a pressare
- ⑤ By-pass
- ⑥ Scarico
- ⑦ Valvola di non ritorno

filtro FILO

PULENTE IN LINEA

FI - 0	0	02	089	I	0
	0 = manuale	02 = 1/2" 03 = 3/4" 04 = 1" 05 = 1-1/4" 06 = 1-1/2" 07 = 2"	050 = 50µm 080 = 80µm 089 = 89µm 200 = 200µm 500 = 500µm	I = Inox N = Nylon	0 = senza manometri M = con manometri
					NB Nylon solo 80µm



LISTINO

Le varie cartucce nylon e inox hanno lo stesso prezzo.

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
FI-0002089I0	Filo 1/2" - 89µm	€ 147,07	FI-0002089IM	Filo 1/2" - 89µm - Manometri	€ 159,40
FI-0003089I0	Filo 3/4" - 89µm	€ 150,74	FI-0003089IM	Filo 3/4" - 89µm - Manometri	€ 160,18
FI-0004089I0	Filo 1" - 89µm	€ 160,81	FI-0004089IM	Filo 1" - 89µm - Manometri	€ 193,59
FI-0005089I0	Filo 1"-1/4 - 89µm	€ 166,30	FI-0005089IM	Filo 1"-1/4 - 89µm - Manometri	€ 196,99
FI-0006089I0	Filo 1"-1/2 - 89µm	€ 238,82	FI-0006089IM	Filo 1"-1/2 - 89µm - Manometri	€ 265,45
FI-0007089I0	Filo 2" - 89µm	€ 243,79	FI-0007089IM	Filo 2" - 89µm - Manometri	€ 271,03



DATI TECNICI

	Portata massima mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Filo 1/2"	6,2	10	1/2"	15	40°C	40°C	1,4			282	198	135	305	124
Filo 3/4"	7,5	10	3/4"	20	40°C	40°C	1,5			282	201	135	305	124
Filo 1"	10,2	10	1"	25	40°C	40°C	1,7			282	217	135	305	124
Filo 1"-1/4	10,6	10	1"-1/4	32	40°C	40°C	1,7			282	219	135	305	124
Filo 1"-1/2	17,0	10	1"-1/2	40	40°C	40°C	2,2			282	230	135	305	124
Filo 2"	18,0	10	2"	50	40°C	40°C	2,2			282	229	135	305	124

filtro FILO



PULENTE IN LINEA

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	½"	¾"	1"	1"¼	1"½	2"
1	Testata predisposta per manometri	TSMMIPO34BA € 11,51		TSMMIPO114BA € 12,49		TSMMIPO200BA € 13,49	
	Testata senza manometri	TSOMIPO34BA € 7,99		TSOMIPO114BA € 9,01		TSOMIPO200BA € 10,01	
2	Dadi, anelli OR, nipplex	ASMI0001A € 47,46	ASMI0002A € 46,99	ASMI0003A € 47,72	ASMI0004A € 76,29	ASMI0005A € 141,00	ASMI0006A € 241,37
3	Ganascia	DPR007 € 15,00					
4	Supporto filtri	DPR002 € 4,51					
5	Vaso + meccanica	DPRO08P € 50,49					
6	Cartuccia filtrante	DPRO50P € 31,54	DPRO89P € 31,54	DPR200P € 31,54	DPR500P € 31,54		
7	OR Vaso/Testata	DPR006 € 2,53					
	Manometro	MMA018R040A € 10,06					



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



- ① Entrata acqua
- ② Contatore
- ③ Rubinetti di controllo
- ④ Filtro Filo
- ⑤ By-pass
- ⑥ Scarico
- ⑦ Valvola di non ritorno

filtro PICO a pressare

PULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

PC	-	0	0	15	089	I	0
		0 = senza riduttore	0 = manuale	15 = Ø15 Prex 18 = Ø18 Prex 22 = Ø22 Prex 28 = Ø28 Prex 35 = Ø35 Prex 54 = Ø54 Prex	050 = 50µm 080 = 80µm 089 = 89µm 200 = 200µm 500 = 500µm	I = Inox N = Nylon	0 = senza manometri M = con manometri
							NB Nylon solo 80µm



LISTINO

Le varie cartucce nylon e inox hanno lo stesso prezzo.

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PC-0015089I0	Pico Ø15 Prex - 89µm	€ 280,92	PC-0015089IM	Pico Ø15 Prex - 89µm - Manometri	€ 314,95
PC-0018089I0	Pico Ø18 Prex - 89µm	€ 282,12	PC-0018089IM	Pico Ø18 Prex - 89µm - Manometri	€ 316,55
PC-0022089I0	Pico Ø22 Prex - 89µm	€ 307,58	PC-0022089IM	Pico Ø22 Prex - 89µm - Manometri	€ 344,23
PC-0028089I0	Pico Ø28 Prex - 89µm	€ 381,63	PC-0028089IM	Pico Ø28 Prex - 89µm - Manometri	€ 419,24
PC-0035089I0	Pico Ø35 Prex - 89µm	€ 450,47	PC-0035089IM	Pico Ø35 Prex - 89µm - Manometri	€ 492,50
PC-0054089I0	Pico Ø54 Prex - 89µm	€ 687,53	PC-0054089IM	Pico Ø54 Prex - 89µm - Manometri	€ 730,83



DATI TECNICI

	Portata max mc/h	PN bar	Misura Raccordo	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Pico Ø15 - Prex	7,7	10	Ø15	40°C	40°C	2,0			292	215	130	354	170
Pico Ø18 - Prex	9,1	10	Ø18	40°C	40°C	2,2			292	217	130	354	170
Pico Ø22 - Prex	9,7	10	Ø22	40°C	40°C	2,2			292	222	130	354	170
Pico Ø28 - Prex	11,1	10	Ø28	40°C	40°C	2,5			292	238	130	354	170
Pico Ø35 - Prex	12,8	10	Ø35	40°C	40°C	3,0			292	248	130	354	170
Pico Ø54 - Prex	14,2	10	Ø54	40°C	40°C	3,5			292	289	140	354	170

filtro PICO a pressare

PULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	Ø15	Ø18	Ø22	Ø28	Ø35	Ø54
1	Testata	DPRO01 € 24,49					
2	Supporto filtri	DPRO02 € 4,51					
3	Raccordo blu predisposto per manometri	RCMPDP034BA € 18,37		RCMPDP114BA € 19,35		RCMPDP200BA € 20,27	
	Raccordo blu senza manometri	RCOPDP034BA € 13,44		RCOPDP114BA € 14,41		RCOPDP200BA € 15,16	
4	OR Testata/Vaso	DPRO06 € 2,53					
5	Ganascia	DPRO07 € 15,00					
6	Vaso + meccanica	DPRO08P € 50,49					
7	Cartuccia filtrante	DPRO50P € 31,54	DPRO89P € 31,54	DPR200P € 31,54	DPR500P € 31,54		
8	Dadi, anelli OR, nipplex	ASMIO007A € 61,40	ASMIO008A € 59,67	ASMIO009A € 65,05	ASMIO010A € 81,08	ASMIO011A € 129,62	ASMIO012A € 261,89
9	OR Testata/Raccordo	DPRO11 € 2,02					
	Manometro	MMA018R040A € 10,06					



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



filtro PICO

PULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

PC	-	0	0	03	089	I	0
		0 = senza riduttore	0 = manuale	02 = 1/2" 03 = 3/4" 04 = 1" 05 = 1"-1/4" 06 = 1"-1/2" 07 = 2"	050 = 50µm 080 = 80µm 089 = 89µm 200 = 200µm 500 = 500µm	I = Inox N = Nylon	0 = senza manometri M = con manometri
						NB Nylon solo 80µm	



LISTINO

Le varie cartucce nylon e inox hanno lo stesso prezzo.

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PC-0002089I0	Pico 1/2" - 89µm	€ 175,97	PC-0015089IM	Pico 1/2" - 89µm - Manometri	€ 203,45
PC-0003089I0	Pico 3/4" - 89µm	€ 180,21	PC-0018089IM	Pico 3/4" - 89µm - Manometri	€ 208,23
PC-0004089I0	Pico 1" - 89µm	€ 188,82	PC-0022089IM	Pico 1" - 89µm - Manometri	€ 214,80
PC-0005089I0	Pico 1"-1/4 - 89µm	€ 195,37	PC-0028089IM	Pico 1"1/4 - 89µm - Manometri	€ 222,33
PC-0006089I0	Pico 1"-1/2 - 89µm	€ 274,41	PC-0035089IM	Pico 1"1/2 - 89µm - Manometri	€ 306,89
PC-0007089I0	Pico 2" - 89µm	€ 280,20	PC-0054089IM	Pico 2" - 89µm - Manometri	€ 313,44



DATI TECNICI

	Portata max mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Pico 1/2"	7,7	10	3/4"	15	40°C	40°C	2,0			292	193	130	354	170
Pico 3/4"	9,1	10	3/4"	20	40°C	40°C	2,2			292	196	130	354	170
Pico 1"	9,7	10	1"1/4"	25	40°C	40°C	2,2			292	212	130	354	170
Pico 1"-1/4	11,1	10	1"1/4"	32	40°C	40°C	2,5			292	214	130	354	170
Pico 1"-1/2	12,8	10	2"	40	40°C	40°C	3,0			292	235	140	354	170
Pico 2"	14,2	10	2"	50	40°C	40°C	3,5			292	234	140	354	170

filtro PICO

PULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	½"	¾"	1"	1"¼	1"½	2"
1	Testata	DPRO01 € 24,49					
2	Supporto filtri	DPRO02 € 4,51					
3	Raccordo blu predisposto per manometri	RCMPDP034BA € 18,37		RCMPDP114BA € 19,35		RCMPDP200BA € 20,27	
	Raccordo blu senza manometri	RCOPDP034BA € 13,44		RCOPDP114BA € 14,41		RCOPDP200BA € 15,16	
4	OR Testata/Vaso	DPRO06 € 2,53					
5	Ganascia	DPRO07 € 15,00					
6	Vaso + meccanica	DPRO08P € 50,49					
7	Cartuccia filtrante	DPRO50P € 31,54	DPRO89P € 31,54	DPR200P € 31,54	DPR500P € 31,54		
8	Dadi, anelli OR, nipplex	ASMI0001A € 47,46	ASMI0002A € 46,99	ASMI0003A € 47,72	ASMI0004A € 76,29	ASMI0005A € 141,00	ASMI0006A € 241,37
9	OR Testata/ Raccordo	DPRO11 € 2,02					
	Manometro	MMA018R040A € 10,06					



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



filtro PICO R a pressare

PULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

PC	-	R	O	15	089	I	O
		R = con riduttore	O = manuale	15 = Ø15 Prex 18 = Ø18 Prex 22 = Ø22 Prex 28 = Ø28 Prex 35 = Ø35 Prex	050 = 50µm 080 = 80µm 089 = 89µm 200 = 200µm 500 = 500µm	I = Inox N = Nylon	O = senza manometri M = con manometri
							NB Nylon solo 80µm



LISTINO

Le varie cartucce nylon e inox hanno lo stesso prezzo.

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PC-R015089IO	Pico Ø15 Prex - 89µm con riduttore	€ 437,75	PC-R015089IM	Pico Ø15 Prex - 89µm - Manometri	€ 471,78
PC-R018089IO	Pico Ø18 Prex - 89µm con riduttore	€ 440,84	PC-R018089IM	Pico Ø18 Prex - 89µm - Manometri	€ 475,27
PC-R022089IO	Pico Ø22 Prex - 89µm con riduttore	€ 476,48	PC-R022089IM	Pico Ø22 Prex - 89µm - Manometri	€ 513,12
PC-R028089IO	Pico Ø28 Prex - 89µm con riduttore	€ 554,97	PC-R028089IM	Pico Ø28 Prex - 89µm - Manometri	€ 591,91
PC-R035089IO	Pico Ø35 Prex - 89µm con riduttore	€ 644,20	PC-R035089IM	Pico Ø35 Prex - 89µm - Manometri	€ 685,48



DATI TECNICI

	Portata max mc/h	PN bar	Misura Raccordo	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Pico R Ø15 - Prex	7,7	10	Ø15	40°C	40°C	2,2			292	215	130	354	170
Pico R Ø18 - Prex	9,1	10	Ø18	40°C	40°C	2,4			292	217	130	354	170
Pico R Ø22 - Prex	9,7	10	Ø22	40°C	40°C	2,4			292	222	130	354	170
Pico R Ø28 - Prex	11,1	10	Ø28	40°C	40°C	2,5			292	238	130	354	170
Pico R Ø35 - Prex	12,8	10	Ø35	40°C	40°C	2,7			292	248	130	354	170

filtro PICO R a pressare

PULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	Ø15	Ø18	Ø22	Ø28	Ø35
1	Testata	DP001RIDN € 156,26				
2	Supporto filtri	DPR002 € 4,51				
3	Raccordo blu predisposto per manometri	RCMPDP034NA € 18,37			RCMPDP114NA € 19,35	
	Raccordo blu senza manometri	RCOPDP034NA € 13,44			RCOPDP114NA € 14,41	
4	OR Testata/Vaso	DPR006 € 2,53				
5	Ganascia	DP101N € 15,00				
6	Vaso + meccanica	DPR008P € 50,49				
7	Cartuccia filtrante	DPR050P € 31,54	DPR089P € 31,54	DPR200P € 31,54	DPR500P € 31,54	
8	Dadi, anelli OR, nipplex	ASMI0007A € 61,40	ASMI0008A € 59,67	ASMI0009A € 65,05	ASMI0010A € 81,08	ASMI0011A € 129,62
9	OR Testata/Raccordo	DPR011 € 2,02				
	Manometro	MMA018R040A € 10,06				
R	Riduttore di pressione	DP012 € 116,78				



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



filtro PICO R

PULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

PC	-	0	0	02	089	I	0	
		0 = con riduttore	0 = manuale	02 = 1/2" 03 = 3/4" 04 = 1" 05 = 1"-1/4	050 = 50µm 080 = 80µm 089 = 89µm 200 = 200µm 500 = 500µm	I = Inox N = Nylon	0 = senza manometri M = con manometri	
							NB	Nylon solo 80µm



LISTINO

Le varie cartucce nylon e inox hanno lo stesso prezzo.

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PC-R002089I0	Pico 1/2" - 89µm con riduttore	€ 302,64	PC-R002089IM	Pico 1/2" - 89µm con riduttore - Manometri	€ 330,12
PC-R003089I0	Pico 3/4" - 89µm con riduttore	€ 309,36	PC-R003089IM	Pico 3/4" - 89µm con riduttore - Manometri	€ 337,38
PC-R004089I0	Pico 1" - 89µm con riduttore	€ 315,58	PC-R004089IM	Pico 1" - 89µm con riduttore - Manometri	€ 343,10
PC-R005089I0	Pico 1"1/4 - 89µm con riduttore	€ 319,65	PC-R005089IM	Pico 1"1/4 - 89µm con riduttore - Manometri	€ 346,14



DATI TECNICI

	Portata max mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Pico R 1/2"	7,7	10	1/2"	15	40°C	40°C	2,20			292	193	130	354	170
Pico R 3/4"	9,1	10	3/4"	20	40°C	40°C	2,40			292	196	130	354	170
Pico R 1"	9,7	10	1"	25	40°C	40°C	2,45			292	212	130	354	170
Pico R 1"-1/4"	11,1	10	1"1/4"	32	40°C	40°C	2,70			292	214	130	354	170

filtro PICO R

PULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	½"	¾"	1"	1"¼
1	Testata	DPO01RIDN € 156,26			
2	Supporto filtri	DPR002 € 4,51			
3	Raccordo blu predisposto per manometri	RCMPDPO34NA € 18,37		RCMPDP114NA € 19,35	
	Raccordo blu senza manometri	RCOPDPO34NA € 13,44		RCOPDP114NA € 14,41	
4	OR Testata/Vaso	DPR006 € 2,53			
5	Ganascia	DP101N € 15,00			
6	Vaso + meccanica	DPR008P € 50,49			
7	Cartuccia filtrante	DPR050P € 33,08	DPR089P € 33,08	DPR200P € 33,08	DPR500P € 33,08
8	Dadi, anelli OR, nipplex	ASMI0001A € 47,46	ASMI0002A € 46,99	ASMI0003A € 47,72	ASMI0004A € 76,29
9	OR Testata/Raccordo	DPR011 € 2,02			
	Manometro	MMA018R040A € 10,06			
R	Riduttore di pressione	DP012 € 116,78			



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



filtro EASY MAX P

PULENTE IN LINEA

EP	-	0	07	200	I	0
		0 = manuale	07 = 2" 08 = DN65 09 = DN80 10 = DN100	50 = 50µm 100 = 100µm 200 = 200µm 500 = 500µm	A argento I inox	
						NB Argento solo 50µm



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
EP-007200I0	Easymax Pulente 2" - 200µm Inox	€ 1.980,02
EP-008200I0	Easymax Pulente DN65 - 200µm Inox	€ 2.352,18
EP-009200I0	Easymax Pulente DN80 - 200µm Inox	€ 3.912,16
EP-010200I0	Easymax Pulente DN100 - 200µm Inox	€ 4.513,97

Descrizione	Prezzo in Euro
Sovrapprezzo per cartuccia in argento	€ 639,35



DATI TECNICI


	Portata max mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm
Easymax P 2"	51,0	16	2"	50	90°C	60°C	13,5			380	300	444	176
Easymax P DN65	56,0	16	2"-1/2	65	90°C	60°C	15,1			258	300	486	184
Easymax P DN80	67,0	16	3"	80	90°C	60°C	16,3			258	313	507	200
Easymax P DN100	74,0	16	4"	100	90°C	60°C	17,3			258	313	517	200

filtro EASY MAX P

PULENTE IN LINEA

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	EASY MAX 2"	EASY MAX 2 1/2" (DN 65)	EASY MAX 3" (DN 80))	EASY MAX 4" (DN 100))
1	Testata in ottone	EMR007 € 673,09		EMR008 € 749,94	
2	Manometri		EMR005 € 52,44		
3	Codolo + dado + guarnizione (coppia)	EMR010 € 206,18	-	-	-
4	Controflange (coppia)	-	EMR011 € 345,87	EMR012 € 469,92	EMR016 € 470,09
5	Flange (coppia)	-	EMR013 € 131,25	EMR014 165,70	EMR015 174,71
6	OR vaso/testata		EMR009 € 8,98		
7	Cartuccia acciaio inox 50 micron		EMR050 € 309,07		
7	Cartuccia acciaio inox 100 micron		EMR100 € 309,07		
7	Cartuccia acciaio inox 200 micron		EMR200 € 309,07		
7	Cartuccia acciaio inox 500 micron		EMR500 € 309,07		
8	Vaso con meccanica pulente		EMR052 € 872,39		
9	Chiave di smontaggio		EMR006 € 48,49		



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



- ① Entrata acqua
- ② Contatore
- ③ Rubinetti di controllo
- ④ Filtro Easy MAX
- ⑤ By-pass
- ⑥ Scarico
- ⑦ Valvola di non ritorno




Figura n°1: modalità filtrazione




Figura n°2: modalità pulizia




Figura n°3: sistema di pulizia cartuccia

GIRANTE


 **ITALIANO**

- 1 **Prefiltro** – alimenta il sistema di pulizia della cartuccia con acqua filtrata. È situato nella parte superiore della cartuccia, sopra l'OR di tenuta.
- 2 **Canale di alimentazione** – porta l'acqua agli ugelli calibrati della girante Turbo-clean.

- 3 **Girante Turbo-clean** – permette la pulizia della cartuccia in controcorrente.
- 4 **OR cartuccia** – in modalità pulizia, l'OR forza l'acqua a entrare attraverso il prefiltro per alimentare il sistema di pulizia.
- 5 **Manopola di apertura scarico** – girando la manopola: la cartuccia si alza, lo scarico viene aperto e l'acqua alimenta il

sistema di pulizia dopo essere stata filtrata dal prefiltro.

- 6 **Adduzione acqua all'utenza** – durante la pulizia, il dispositivo permette di continuare ad alimentare l'utenza con acqua pulita.

 **ENGLISH**

- 1 **Pre-filter** – supplies the cartridge cleaning system with filtered water. It is located in the upper part of the cartridge, above the O-ring.
- 2 **Feed channel** – brings water to the calibrated nozzles of the Turbo-clean impeller.

- 3 **Turboclean impeller** – allows the cartridge to be cleaned in countercurrent.
- 4 **OR cartridge** – in cleaning mode, the OR forces water to enter through the prefilter to power the cleaning system.
- 5 **Drain opening knob** – turning the knob: the cartridge rises, the drain is opened

and the water feeds to the cleaning system after being filtered by the prefilter.

- 6 **Water supply to the user** – during cleaning, the device allows the continuous supply of clean water to the user.

 **DEUTSCH**

- 1 **Vorfilter** – versorgt das Kartuschenreinigungssystem mit gefiltertem Wasser. Es befindet sich im oberen Teil der Kartusche, oberhalb des O-Rings.
- 2 **Versorgungskanal** – führt das Wasser zu den kalibrierten Düsen des Turbo-clean.

- 3 **Turboclean-Laufrad** – ermöglicht die Reinigung der Kartusche im Gegenstrom.
- 4 **OR Kartusche** – im Reinigungsmodus zwingt der OR das Wasser durch den Vorfilter zu fließen, um das Reinigungssystem mit Strom zu versorgen.
- 5 **Ablauföffnungsknopf** – drehen des

Knopfes: die Kartusche wird hochgeklappt, der Auslauf wird geöffnet und das Wasser wird dem Reinigungssystem zugeführt, nachdem es durch den Vorfilter gefiltert wurde.

- 6 **Wasserversorgung** – während der Reinigung kann das Gerät weiterhin mit sauberem Wasser versorgt werden.

 **FRANÇAIS**

- 1 **Pré-filtre** – alimente le système de nettoyage de la cartouche en eau filtrée. Il est situé en partie haute de la cartouche, au dessus du joint torique.
- 2 **Canal d'alimentation** – achemine l'eau aux buses calibrées de la turbine Turbo-clean.

- 3 **Turbine Turbo-clean** – permet le nettoyage de la cartouche à contre-courant.
- 4 **Joint torique de la cartouche** – en mode nettoyage, le joint torique force l'eau à entrer par le préfiltre pour alimenter le système de nettoyage.
- 5 **Le cadran d'ouverture de vidange** – en tournant le cadran: la cartouche se lève,

la décharge est ouverte et l'eau alimente le système de nettoyage après avoir été filtrée par le préfiltre.

- 6 **Alimentation en eau** – pendant le nettoyage, l'appareil permet de continuer à alimenter l'utilisateur avec de l'eau propre.

 **ESPAÑOL**

- 1 **Prefiltro** – suministra agua filtrada al sistema de limpieza del cartucho. Está situado en la parte superior del cartucho, encima de la junta tórica
- 2 **Canal de alimentación** – lleva el agua a las boquillas calibradas del impulsor Turbo-clean.

- 3 **Turbina Turbo-clean** – permite la limpieza del cartucho en contracorriente.
- 4 **Junta tórica cartucho** – en modo de limpieza, la junta tórica fuerza al agua a entrar a través del prefiltro para alimentar el sistema de limpieza.
- 5 **La perilla de descarga** – girando la perilla: el cartucho se levanta, la descarga

se abre y el agua alimenta el sistema de limpieza después de ser filtrada por el prefiltro.

- 6 **Suministro de agua al usuario** – durante la limpieza, el dispositivo permite continuar alimentando al usuario con agua limpia.

filtro MITO a pressare

AUTOPULENTE IN LINEA

MI	-	0	0	15	089	I	0
			0 = manuale	15 = Ø15 Prex 18 = Ø18 Prex 22 = Ø22 Prex 28 = Ø28 Prex 35 = Ø35 Prex 54 = Ø54 Prex	050 = 50µm 089 = 89µm 200 = 200µm 500 = 500µm	I = Inox A = Argento	0 = senza manometri M = con manometri
							NB Argento solo 50µm



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
MI-0015089I0	Mito Ø15 prex - 89µm	€ 335,43	MI-0015089IM	Mito Ø15 prex - 89µm - Manometri	€ 363,33
MI-0018089I0	Mito Ø18 prex - 89µm	€ 337,28	MI-0018089IM	Mito Ø18 prex - 89µm - Manometri	€ 365,51
MI-0022089I0	Mito Ø22 prex - 89µm	€ 366,29	MI-0022089IM	Mito Ø22 prex - 89µm - Manometri	€ 396,32
MI-0028089I0	Mito Ø28 prex - 89µm	€ 398,71	MI-0028089IM	Mito Ø28 prex - 89µm - Manometri	€ 429,54
MI-0035089I0	Mito Ø35 prex - 89µm	€ 516,61	MI-0035089IM	Mito Ø35 prex - 89µm - Manometri	€ 551,07
MI-0054089I0	Mito Ø54 prex - 89µm	€ 754,99	MI-0054089IM	Mito Ø54 prex - 89µm - Manometri	€ 806,56

Descrizione	Prezzo in Euro
Sovraprezzo per cartuccia in argento	€ 300,93



DATI TECNICI

	Portata massima mc/h	PN bar	Misura Raccordo	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Mito Ø15 - Prex	6,1	16	Ø15	40°C	40°C	1,5			282	220	135	305	124
Mito Ø18 - Prex	7,2	16	Ø18	40°C	40°C	1,5			282	222	135	305	124
Mito Ø22 - Prex	8,6	16	Ø22	40°C	40°C	1,8			282	227	135	305	124
Mito Ø28 - Prex	8,9	16	Ø28	40°C	40°C	1,8			282	243	135	305	124
Mito Ø35 - Prex	10,0	16	Ø35	40°C	40°C	2,3			282	253	135	305	124
Mito Ø54 - Prex	10,4	16	Ø54	40°C	40°C	2,3			282	284	135	305	124

filtro MITO a pressare



AUTOPULENTE IN LINEA

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	Ø15	Ø18	Ø22	Ø28	Ø35	Ø54
1	Testata predisposta per manometri	TSMMIPO34BA € 11,51		TSMMIP114BA € 12,49		TSMMIP200BA € 13,49	
	Testata senza manometri	TSOMIPO34BA € 7,99		TSOMIP114BA € 9,01		TSOMIP200BA € 10,01	
3	Dadi, anelli, OR, nipples	ASMI0007A € 61,40	ASMI0008A € 59,67	ASMI0009A € 65,05	ASMI0010A € 81,08	ASMI0011A € 129,62	ASMI0012A € 261,89
3	Ganascia	DPR007 € 15,00					
4	Deviatore	DPR005 € 24,42					
5	Vaso + meccanica	DPR008D € 69,42					
6	Cartuccia filtrante	DPR050D € 73,04	DPR089D € 73,04	DPR200D € 73,04	DPR500D € 73,04		
7	OR Vaso/Testata	DPR006 € 2,53					
	Manometro	MMA018R040A € 10,06					



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



- ① Entrata acqua
- ② Contatore
- ③ Rubinetti di controllo
- ④ Filtro Mito a pressare
- ⑤ By-pass
- ⑥ Scarico
- ⑦ Valvola di non ritorno

filtro MITO

AUTOPULENTE IN LINEA

MI	-	0	0	02	089	I	0	
			0 = manuale	02 = 1/2"	050 = 50µm	I = Inox	0 = senza manometri	
				03 = 3/4"	089 = 89µm	A = Argento	M = con manometri	
				04 = 1"	200 = 200µm			
				05 = 1"-1/4	500 = 500µm			
				06 = 1"-1/2				
				07 = 2"				
							NB	Argento solo 50µm



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
MI-0002089IO	Mito 1/2" - 89µm	€ 254,21	MI-0002089IM	Mito 1/2" - 89µm - Manometri	€ 280,25
MI-0003089IO	Mito 3/4" - 89µm	€ 255,11	MI-0003089IM	Mito 3/4" - 89µm - Manometri	€ 281,15
MI-0004089IO	Mito 1" - 89µm	€ 263,21	MI-0004089IM	Mito 1" - 89µm - Manometri	€ 287,61
MI-0005089IO	Mito 1"-1/4 - 89µm	€ 268,16	MI-0005089IM	Mito 1"-1/4 - 89µm - Manometri	€ 293,09
MI-0006089IO	Mito 1"-1/2 - 89µm	€ 348,79	MI-0006089IM	Mito 1"-1/2 - 89µm - Manometri	€ 390,29
MI-0007089IO	Mito 2" - 89µm	€ 356,88	MI-0007089IM	Mito 2" - 89µm - Manometri	€ 399,42

Descrizione	Prezzo in Euro
Sovrapprezzo per cartuccia in argento	€ 247,20



DATI TECNICI

	Portata massima mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Mito 1/2"	6,1	16	1/2"	15	40°C	40°C	1,5			282	198	135	305	124
Mito 3/4"	7,2	16	3/4"	20	40°C	40°C	1,5			282	201	135	305	124
Mito 1"	8,6	16	1"	25	40°C	40°C	1,8			282	217	135	305	124
Mito 1"-1/4	8,9	16	1"-1/4	32	40°C	40°C	1,8			282	219	135	305	124
Mito 1"-1/2	10,0	16	1"-1/2	40	40°C	40°C	2,3			282	230	135	305	124
Mito 2"	10,4	16	2"	50	40°C	40°C	2,3			282	229	135	305	124

filtro MITO



AUTOPULENTE IN LINEA

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	½"	¾"	1"	1"¼	1"½	2"
1	Testata predisposta per manometri	TSMMP034BA € 11,51		TSMMP114BA € 12,49		TSMMP200BA € 13,49	
	Testata senza manometri	TSOMIP034BA € 7,99		TSOMIP114BA € 9,01		TSOMIP200BA € 10,01	
3	Dadi, anelli, OR, nipplex	ASMI0001A € 47,46	ASMI0002A € 46,99	ASMI0003A € 47,72	ASMI004A € 76,29	ASMI005A € 141,00	ASMI006A € 241,37
3	Ganascia	DPR007 € 15,00					
4	Deviatore	DPR005 € 24,42					
5	Vaso + meccanica	DPR008D € 69,42					
6	Cartuccia filtrante	DPR050D € 73,04	DPR089D € 73,04	DPR200D € 73,04	DPR500D € 73,04		
7	OR Vaso/Testata	DPR006 € 2,53					
	Manometro	MMA018R040A € 10,06					



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



filtro DIDO a pressare

AUTOPULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

DD	-	0	0	15	089	I	0	
		0 = senza riduttore	0 = manuale	15 = Ø15 Prex 18 = Ø18 Prex 22 = Ø22 Prex 28 = Ø28 Prex 35 = Ø35 Prex 54 = Ø54 Prex	050 = 50µm 089 = 89µm 200 = 200µm 500 = 500µm	I = Inox A = Argento	0 = senza manometri M = con manometri	
							NB	Argento solo 50µm



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DD-001508910	Dido Ø15 Prex - 89µm	€ 371,76	DD-00150891M	Dido Ø15 Prex - 89µm - Manometri	€ 405,79
DD-001808910	Dido Ø18 Prex - 89µm	€ 374,05	DD-00180891M	Dido Ø18 Prex - 89µm - Manometri	€ 408,49
DD-002208910	Dido Ø22 Prex - 89µm	€ 405,41	DD-00220891M	Dido Ø22 Prex - 89µm - Manometri	€ 442,05
DD-002808910	Dido Ø28 Prex - 89µm	€ 482,03	DD-00280891M	Dido Ø28 Prex - 89µm - Manometri	€ 519,64
DD-003508910	Dido Ø35 Prex - 89µm	€ 562,68	DD-00350891M	Dido Ø35 Prex - 89µm - Manometri	€ 604,71
DD-005408910	Dido Ø54 Prex - 89µm	€ 803,22	DD-00540891M	Dido Ø54 Prex - 89µm - Manometri	€ 846,52

Descrizione	Prezzo in Euro
Sovrapprezzo per cartuccia in argento	€ 247,20



DATI TECNICI

	Portata max mc/h	PN bar	Misura Raccordo	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Dido Ø15 - Prex	7,0	16	Ø15	40°C	40°C	2,1			292	215	130	354	170
Dido Ø18 - Prex	7,6	16	Ø18	40°C	40°C	2,2			292	217	130	354	170
Dido Ø22 - Prex	7,8	16	Ø22	40°C	40°C	2,3			292	222	130	354	170
Dido Ø28 - Prex	8,0	16	Ø28	40°C	40°C	2,5			292	238	130	354	170
Dido Ø35 - Prex	9,7	16	Ø35	40°C	40°C	3,1			292	248	130	354	170
Dido Ø54 - Prex	10,1	16	Ø54	40°C	40°C	4,0			292	289	140	354	170

filtro DIDO a pressare

AUTOPULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	Ø15	Ø18	Ø22	Ø28	Ø35	Ø54
1	Testata	DPRO01 € 24,49					
2	Deviatore	DPRO05 € 24,42					
3	Raccordo blu predisposto per manometri	RCMPDP034BA € 18,37		RCMPDP114BA € 19,35		RCMPDP200BA € 20,27	
	Raccordo blu senza manometri	RCOPDP034BA € 13,44		RCOPDP114BA € 14,41		RCMPDP200BA € 15,16	
4	OR Testata/Vaso	DPRO06 € 2,53					
5	Ganascia	DPRO07 € 15,00					
6	Vaso + meccanica	DPRO08D € 69,42					
7	Cartuccia filtrante	DPR050D € 73,04	DPR089D € 73,04	DPR200D € 73,04	DPR500D € 73,04		
8	Dadi, anelli OR, nipples	ASMI0007A € 61,40	ASMI0008A € 59,67	ASMI0009A € 65,05	ASMI0010A € 81,08	ASMI0011A € 129,62	ASMI0012A € 261,89
9	OR Testata/Raccordo	DPRO11 € 2,02					
	Manometro	MMA018R040A € 10,06					



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



- ① Entrata acqua
- ② Contatore
- ③ Rubinetti di controllo
- ④ Filtro Dido a pressare
- ⑤ By-pass
- ⑥ Scarico
- ⑦ Valvola di non ritorno

filtro DIDO

AUTOPULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

DD	-	0	0	02	089	I	0
		0 = senza riduttore	0 = manuale	02 = 1/2" 03 = 3/4" 04 = 1" 05 = 1"-1/4 06 = 1"-1/2 07 = 2"	050 = 50µm 089 = 89µm 200 = 200µm 500 = 500µm	I = Inox A = Argento	0 = senza manometri M = con manometri
						NB	Argento solo 50µm



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DD-0002089IO	Dido 1/2" - 89µm	€ 288,12	DD-0002089IM	Dido 1/2" - 89µm - Manometri	€ 319,94
DD-0003089IO	Dido 3/4" - 89µm	€ 289,02	DD-0003089IM	Dido 3/4" - 89µm - Manometri	€ 320,78
DD-0004089IO	Dido 1" - 89µm	€ 295,84	DD-0004089IM	Dido 1" - 89µm - Manometri	€ 325,61
DD-0005089IO	Dido 1"-1/4 - 89µm	€ 301,49	DD-0005089IM	Dido 1"1/4 - 89µm - Manometri	€ 331,89
DD-0006089IO	Dido 1"-1/2 - 89µm	€ 387,54	DD-0006089IM	Dido 1"1/2 - 89µm - Manometri	€ 422,40
DD-0007089IO	Dido 2" - 89µm	€ 396,60	DD-0007089IM	Dido 2" - 89µm - Manometri	€ 432,33

Descrizione	Prezzo in Euro
Sovrapprezzo per cartuccia in argento	€ 300,93



DATI TECNICI


	Portata max mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Dido 1/2"	7,0	16	1/2"	15	40°C	40°C	2,1			292	193	130	354	170
Dido 3/4"	7,6	16	3/4"	20	40°C	40°C	2,2			292	196	130	354	170
Dido 1"	7,8	16	1"	25	40°C	40°C	2,3			292	212	130	354	170
Dido 1"-1/4	8,0	16	1"-1/4	32	40°C	40°C	2,5			292	214	130	354	170
Dido 1"-1/2	9,7	16	1"-1/2	40	40°C	40°C	3,1			292	235	140	354	170
Dido 2"	10,1	16	2"	50	40°C	40°C	4,0			292	234	140	354	170

filtro DIDO

AUTOPULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	½"	¾"	1"	1"¼	1"½	2"
1	Testata	DPR001 € 24,49					
2	Deviatore	DPR005 € 24,42					
3	Raccordo blu predisposto per manometri	RCMPDP034BA € 18,37		RCMPDP114BA € 19,35		RCMPDP200BA € 20,27	
	Raccordo blu senza manometri	RCOPDP034BA € 13,44		RCOPDP114BA € 14,41		RCMPDP200BA € 15,16	
4	OR Testata/Vaso	DPR006 € 2,53					
5	Ganascia	DPR007 € 15,00					
6	Vaso + meccanica	DPR008D € 69,42					
7	Cartuccia filtrante	DPR050D € 73,04	DPR089D € 73,04	DPR200D € 73,04	DPR500D € 73,04		
8	Dadi, anelli OR, nipplex	ASMIO001A € 47,46	ASMIO002A € 46,99	ASMIO003A € 47,72	ASMIO004A € 76,29	ASMIO005A € 141,00	ASMIO006A € 241,37
9	OR Testata/Raccordo	DPR011 € 2,02					
	Manometro	MMA018R040A € 10,06					



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



filtro DIDO R a pressare

AUTOPULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

DD	-	R	0	15	089	I	0	
		R = con riduttore	0 = manuale	15 = Ø15 Prex 18 = Ø18 Prex 22 = Ø22 Prex 28 = Ø28 Prex 35 = Ø35 Prex 54 = Ø54 Prex	050 = 50µm 089 = 89µm 200 = 200µm 500 = 500µm	I = Inox A = Argento	0 = senza manometri M = con manometri	
							NB	Argento solo 50µm



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DD-R015089I0	Dido Ø15 prex - 89µm automatico	€ 536,52	DD-R015089IM	Dido Ø15 prex - 89µm automatico - Manometri	€ 567,54
DD-R018089I0	Dido Ø18 prex - 89µm automatico	€ 540,74	DD-R018089IM	Dido Ø18 prex - 89µm automatico - Manometri	€ 572,13
DD-R022089I0	Dido Ø22 prex - 89µm automatico	€ 582,85	DD-R022089IM	Dido Ø22 prex - 89µm automatico - Manometri	€ 616,25
DD-R028089I0	Dido Ø28 prex - 89µm automatico	€ 664,07	DD-R028089IM	Dido Ø28 prex - 89µm automatico - Manometri	€ 698,35
DD-R035089I0	Dido Ø35 prex - 89µm automatico	€ 766,14	DD-R035089IM	Dido Ø35 prex - 89µm automatico - Manometri	€ 804,45

Descrizione	Prezzo in Euro
Sovrapprezzo per cartuccia in argento	€ 300,93



DATI TECNICI

	Portata max mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Dido R Ø15 - Prex	7,0	16	Ø15	40°C	40°C	2,1	2,1			292	215	130	354	170
Dido R Ø18 - Prex	7,6	16	Ø18	40°C	40°C	2,5	2,2			292	217	130	354	170
Dido R Ø22 - Prex	7,8	16	Ø22	40°C	40°C	2,5	2,3			292	222	130	354	170
Dido R Ø28 - Prex	8,0	16	Ø28	40°C	40°C	2,7	2,5			292	238	130	354	170
Dido R Ø35 - Prex	9,7	16	Ø35	40°C	40°C	2,8	3,1			292	248	130	354	170

filtro DIDO R a pressare

AUTOPULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	Ø15	Ø18	Ø22	Ø28	Ø35
1	Testata	DPO01RIDN € 162,61				
2	Deviatore	DPR005 € 24,42				
3	Raccordo nero predisposto per manometri	RCMPDP034NA € 18,37		RCMPDP114NA € 19,35		
	Raccordo nero senza manometri	RCOPDP034NA € 13,44		RCOPDP114NA € 14,41		
4	OR Testata/Vaso	DPR006 € 2,53				
5	Ganascia	DP101N € 15,00				
6	Vaso + meccanica	DPR008D € 69,42				
7	Cartuccia filtrante	DPR050D € 73,04	DPR089D € 73,04	DPR200D € 73,04	DPR500D € 73,04	
8	Dadi, anelli OR, nipplex	ASMIO007A € 61,40	ASMIO008A € 59,67	ASMIO009A € 65,05	ASMIO010A € 81,08	ASMIO011A € 129,62
9	OR Testata/Raccordo	DPR011 € 2,02				
	Manometro	MMA018R040A € 10,06				
R	Riduttore di pressione	DP012 € 116,78				



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



filtro DIDO R

AUTOPULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°



DD	-	R	0	03	089	I	0
R = con riduttore		0 = manuale		02 = 1/2"	050 = 50µm	I = Inox	0 = senza manometri
				03 = 3/4"	089 = 89µm	A = Argento	M = con manometri
				04 = 1"	200 = 200µm		
				05 = 1"-1/4"	500 = 500µm		
							NB Argento solo 50µm

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DD-R002089I0	Dido 1/2" - 89µm con riduttore	€ 441,84	DD-R002089IM	Dido 1/2" - 89µm con riduttore - Manometri	€ 473,60
DD-R003089I0	Dido 3/4" - 89µm con riduttore	€ 442,74	DD-R003089IM	Dido 3/4" - 89µm con riduttore - Manometri	€ 474,50
DD-R004089I0	Dido 1" - 89µm con riduttore	€ 448,95	DD-R004089IM	Dido 1" - 89µm con riduttore - Manometri	€ 480,72
DD-R005089I0	Dido 1"1/4 - 89µm con riduttore	€ 454,67	DD-R005089IM	Dido 1"1/4 - 89µm con riduttore - Manometri	€ 486,07
Descrizione					Prezzo in Euro
Sovrapprezzo per cartuccia in argento					€ 300,93



DATI TECNICI

	Portata max mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Dido R 1/2"	7,0	16	1/2"	15	40°C	40°C	2,1			292	193	130	354	170
Dido R 3/4"	7,6	16	3/4"	20	40°C	40°C	2,5			292	196	130	354	170
Dido R 1"	7,8	16	1"	25	40°C	40°C	2,5			292	212	130	354	170
Dido R 1"1/4"	8,0	16	1"1/4"	32	40°C	40°C	2,7			292	214	130	354	170

filtro DIDO R

AUTOPULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	½"	¾"	1"	1"¼
1	Testata	DPO01RIDN € 162,61			
2	Deviatore	DPR005 € 24,42			
3	Raccordo nero predisposto per manometri	RCMPDP034NA € 18,37		RCMPDP114NA € 19,35	
	Raccordo nero senza manometri	RCOPDP034NA € 13,44		RCOPDP114NA € 14,41	
4	OR Testata/Vaso	DPR006 € 2,53			
5	Ganascia	DP101N € 15,00			
6	Vaso + meccanica	DPR008D € 69,42			
7	Cartuccia filtrante	DPR050D € 73,04	DPR089D € 73,04	DPR200D € 73,04	DPR500D € 73,04
8	Dadi, anelli OR, nipplex	ASMI0001A € 47,46	ASMI0002A € 46,99	ASMI0003A € 47,72	ASMI0004A € 76,29
9	OR Testata/Raccordo	DPR011 € 2,02			
	Manometro	MMA018R040A € 10,06			
R	Riduttore di pressione	DP012 € 116,78			



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



filtro MITO A a pressare

AUTOPULENTE IN LINEA

MI - 0	A	15	089	I	0
	A = Automatico	15 = Ø15 Prex 18 = Ø18 Prex 22 = Ø22 Prex 28 = Ø28 Prex 35 = Ø35 Prex 54 = Ø54 Prex	050 = 50µm 089 = 89µm 200 = 200µm 500 = 500µm	I = Inox A = Argento	M = con manometri 0 = senza manometri
NB					Argento solo 50µm



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
MI-0A15089I0	Mito Ø15 prex - 89µm - Automatico	€ 784,08	MI-0A15089IM	Mito Ø15 prex - 89µm - Manometri - Automatico	€ 811,98
MI-0A18089I0	Mito Ø18 prex - 89µm - Automatico	€ 791,34	MI-0A18089IM	Mito Ø18 prex - 89µm - Manometri - Automatico	€ 819,57
MI-0A22089I0	Mito Ø22 prex - 89µm - Automatico	€ 849,45	MI-0A22089IM	Mito Ø22 prex - 89µm - Manometri - Automatico	€ 879,49
MI-0A28089I0	Mito Ø28 prex - 89µm - Automatico	€ 894,59	MI-0A28089IM	Mito Ø28 prex - 89µm - Manometri - Automatico	€ 925,42
MI-0A35089I0	Mito Ø35 prex - 89µm - Automatico	€ 1.070,83	MI-0A35089IM	Mito Ø35 prex - 89µm - Manometri - Automatico	€ 1.105,28
MI-0A54089I0	Mito Ø54 prex - 89µm - Automatico	€ 1.326,00	MI-0A54089IM	Mito Ø54 prex - 89µm - Manometri - Automatico	€ 1.377,57

Descrizione	Prezzo in Euro
Sovrapprezzo per cartuccia in argento	€ 300,93



DATI TECNICI

	Portata massima mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Mito A Ø15 - Prex	6,2	16	Ø15	40°C	40°C	1,8	1,25			282	220	135	305	124
Mito A Ø18 - Prex	9,1	16	Ø18	40°C	40°C	1,8	1,35			282	222	135	305	124
Mito A Ø22 - Prex	9,7	16	Ø22	40°C	40°C	1,8	1,55			282	227	135	305	124
Mito A Ø28 - Prex	11,1	16	Ø28	40°C	40°C	2,1	1,65			282	243	135	305	124
Mito A Ø35 - Prex	12,8	16	Ø35	40°C	40°C	2,6	2,05			282	253	135	305	124
Mito A Ø54 - Prex	14,2	16	Ø54	40°C	40°C	2,6	2,25			282	284	135	305	124

filtro MITO A a pressare

AUTOPULENTE IN LINEA

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	Ø15	Ø18	Ø22	Ø28	Ø35	Ø54
1	Testata predisposta per manometri	TSMMIPO34BA € 11,51			TSMMIP114BA € 12,49		TSMMIP200BA € 13,49
	Testata senza manometri	TSOMIPO34BA € 7,99			TSOMIP114BA € 9,01		TSOMIP200BA € 10,01
2	Dadi, anelli, OR, nipplex	ASMI0007A € 61,40	ASMI0008A € 59,67	ASMI0009A € 65,05	ASMI0010A € 81,08	ASMI0011A € 129,62	ASMI0012A € 261,89
3	Ganascia	DPR007 € 15,00					
4	Deviatore	DPR005 € 24,42					
5	Vaso + automatismo	ASAD0003A € 342,44					
6	Cartuccia filtrante	DPR050D € 73,04	DPR089D € 73,04	DPR200D € 73,04		DPR500D € 73,04	
7	OR Vaso/Testata	DPR006 € 2,53					
	Manometro	MMA018R040A € 10,06					
A	Quadretto di controllo	ASAD0002A € 173,59					



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



filtro MITO A

AUTOPULENTE IN LINEA

MI	-	O	A	O2	089	I	O
			A = automatico	02 = 1/2" 03 = 3/4" 04 = 1" 05 = 1-1/2" 06 = 1-1/2" 07 = 2"	050 = 50µm 089 = 89µm 200 = 200µm 500 = 500µm	I = Inox A = Argento	M = con manometri O = senza manometri
							NB Argento solo 50µm



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
MI-OA02089IO	Mito 1/2" - 89µm automatico	€ 672,95	MI-OA02089IM	Mito 1/2" - 89µm automatico - Manometri	€ 698,99
MI-OA03089IO	Mito 3/4" - 89µm automatico	€ 673,85	MI-OA03089IM	Mito 3/4" - 89µm automatico - Manometri	€ 699,89
MI-OA04089IO	Mito 1" - 89µm automatico	€ 695,77	MI-OA04089IM	Mito 1" - 89µm automatico - Manometri	€ 720,18
MI-OA05089IO	Mito 1"-1/4 - 89µm automatico	€ 699,08	MI-OA05089IM	Mito 1"-1/4 - 89µm automatico - Manometri	€ 734,01
MI-OA06089IO	Mito 1"-1/2 - 89µm automatico	€ 808,38	MI-OA06089IM	Mito 1"-1/2 - 89µm automatico - Manometri	€ 849,89
MI-OA07089IO	Mito 2" - 89µm automatico	€ 827,96	MI-OA07089IM	Mito 2" - 89µm automatico - Manometri	€ 870,50

Descrizione	Prezzo in Euro
Sovrapprezzo per cartuccia in argento	€ 300,93



DATI TECNICI

	Portata massima mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Mito A 1/2"	6,2	16	1/2"	15	40°C	40°C	1,8			282	198	135	305	124
Mito A 3/4"	9,1	16	3/4"	20	40°C	40°C	1,8			282	201	135	305	124
Mito A 1"	9,7	16	1"	25	40°C	40°C	1,8			282	217	135	305	124
Mito A 1"-1/4	11,1	16	1"-1/4	32	40°C	40°C	2,1			282	219	135	305	124
Mito A 1"-1/2	12,8	16	1"-1/2	40	40°C	40°C	2,6			282	230	135	305	124
Mito A 2"	14,2	16	2"	50	40°C	40°C	2,6			282	229	135	305	124

filtro MITO A

AUTOPULENTE IN LINEA

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	½"	¾"	1"	1"¼	1"½	2"
1	Testata predisposta per manometri	TSMMIPO34BA € 11,51		TSMMIPO114BA € 12,49		TSMMIPO200BA € 13,49	
	Testata senza manometri	TSOMIPO34BA € 7,99		TSOMIPO114BA € 9,01		TSOMIPO200BA € 10,01	
2	Dadi, anelli, OR, nipple	ASMI0001A € 47,46	ASMI0002A € 46,99	ASMI0003A € 47,72	ASMI0004A € 76,29	ASMI0005A € 141,00	ASMI0006A € 241,37
3	Ganascia	DPR007 € 15,00					
4	Deviatore	DPR005 € 24,42					
5	Vaso + automatismo	ASAD0003A € 342,44					
6	Cartuccia filtrante	DPR050D € 73,04	DPR089D € 73,04	DPR200D € 73,04	DPR500D € 73,04		
7	OR Vaso/Testata	DPR006 € 2,02					
	Manometro	MMA018R040A € 10,06					
A	Quadretto di controllo	ASAD0003A € 173,59					



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



filtro DIDO A a pressare

AUTOPULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

DD-	0	A	15	089	I	0
	0 = senza riduttore	A = automatico	15 = Ø15 Prex 18 = Ø18 Prex 22 = Ø22 Prex 28 = Ø28 Prex 35 = Ø35 Prex 54 = Ø54 Prex	050 = 50µm 089 = 89µm 200 = 200µm 500 = 500µm	I = Inox A = Argento	M = con manometri 0 = senza manometri
						NB Argento solo 50µm



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DD-0A15089I0	Dido Automatico Ø15 Prex - 89µm	€ 770,84	DD-0A15089IM	Dido Automatico Ø15 Prex - 89µm - Manometri	€ 804,86
DD-0A18089I0	Dido Automatico Ø18 Prex - 89µm	€ 777,93	DD-0A18089IM	Dido Automatico Ø18 Prex - 89µm - Manometri	€ 812,37
DD-0A22089I0	Dido Automatico Ø22 Prex - 89µm	€ 835,18	DD-0A22089IM	Dido Automatico Ø22 Prex - 89µm - Manometri	€ 871,82
DD-0A28089I0	Dido Automatico Ø28 Prex - 89µm	€ 923,11	DD-0A28089IM	Dido Automatico Ø28 Prex - 89µm - Manometri	€ 960,72
DD-0A35089I0	Dido Automatico Ø35 Prex - 89µm	€ 1.055,65	DD-0A35089IM	Dido Automatico Ø35 Prex - 89µm - Manometri	€ 1.097,68
DD-0A54089I0	Dido Automatico Ø54 Prex - 89µm	€ 1.311,05	DD-0A54089IM	Dido Automatico Ø54 Prex - 89µm - Manometri	€ 1.354,35

Descrizione	Prezzo in Euro
Sovrapprezzo per cartuccia in argento	€ 300,93



DATI TECNICI

	Portata max mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Dido A Ø15 - Prex	7,0	16	Ø15	40°C	40°C	2,4	1,80			292	215	130	354	170
Dido A Ø18 - Prex	7,6	16	Ø18	40°C	40°C	2,5	1,80			292	217	130	354	170
Dido A Ø22 - Prex	7,8	16	Ø22	40°C	40°C	2,5	1,90			292	222	130	354	170
Dido A Ø28 - Prex	8,0	16	Ø28	40°C	40°C	2,8	2,60			292	238	130	354	170
Dido A Ø35 - Prex	9,7	16	Ø35	40°C	40°C	3,4	2,90			292	248	130	354	170
Dido A Ø54 - Prex	10,1	16	Ø54	40°C	40°C	4,3	2,10			292	289	140	354	170

filtro DIDO A a pressare

AUTOPULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	Ø15	Ø18	Ø22	Ø28	Ø35	Ø54
1	Testata	DPR001 € 24,49					
2	Deviatore	DPR005 € 24,42					
3	Raccordo blu predisposto per manometri	RCMPDP034BA € 18,37		RCMPDP114BA € 19,35		RCMPDP200BA € 20,27	
	Raccordo blu senza manometri	RCOPDP034BA € 13,44		RCOPDP114BA € 14,41		RCMPDP200BA € 15,16	
4	OR Testata/Vaso	DPR006 € 2,53					
5	Ganascia	DPR007 € 15,00					
6	Vaso + automatismo	ASAD0003A € 342,44					
7	Cartuccia filtrante	DPR050D € 73,04	DPR089D € 73,04	DPR200D € 73,04	DPR500D € 73,04		
8	Dadi, anelli OR, nipplex	ASMIO007A € 61,40	ASMIO008A € 59,67	ASMIO09A € 65,05	ASMIO10A € 81,08	ASMIO11A € 129,62	ASMIO12A € 261,89
9	OR Testata/Raccordo	DPR011 € 2,02					
	Manometro	MMA018R040A € 10,06					
A	Quadretto di controllo	ASAD0002A € 173,59					



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



filtro DIDO A

AUTOPULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

DD-	O	A	O2	089	I	O
	0 = senza riduttore	A = automatico	02 = 1/2" 03 = 3/4" 04 = 1" 05 = 1"-1/4 06 = 1"-1/2 07 = 2"	050 = 50µm 089 = 89µm 200 = 200µm 500 = 500µm	I = Inox A = Argento	M = con manometri O = senza manometri
						NB Argento solo 50µm



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DD-0A02089I0	Dido Automatico 1/2" - 89µm	€ 660,59	DD-0A02089IM	Dido Automatico 1/2" - 89µm - Manometri	€ 692,35
DD-0A03089I0	Dido Automatico 3/4" - 89µm	€ 661,49	DD-0A03089IM	Dido Automatico 3/4" - 89µm - Manometri	€ 693,24
DD-0A04089I0	Dido Automatico 1" - 89µm	€ 667,02	DD-0A04089IM	Dido Automatico 1" - 89µm - Manometri	€ 699,80
DD-0A05089I0	Dido Automatico 1"1/4 - 89µm	€ 673,10	DD-0A05089IM	Dido Automatico 1"1/4 - 89µm - Manometri	€ 705,51
DD-0A06089I0	Dido Automatico 1"1/2 - 89µm	€ 796,35	DD-0A06089IM	Dido Automatico 1"1/2 - 89µm - Manometri	€ 831,20
DD-0A07089I0	Dido Automatico 2" - 89µm	€ 815,63	DD-0A07089IM	Dido Automatico 2" - 89µm - Manometri	€ 851,35

Descrizione	Prezzo in Euro
Sovrapprezzo per cartuccia in argento	€ 300,93



DATI TECNICI


	Portata max mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Dido A 1/2"	7,0	16	1/2"	15	40°C	40°C	2,4			292	193	130	354	170
Dido A 3/4"	7,6	16	3/4"	20	40°C	40°C	2,5			292	196	130	354	170
Dido A 1"	7,8	16	1"	25	40°C	40°C	2,5			292	212	130	354	170
Dido A 1"1/4	8,0	16	1"1/4"	32	40°C	40°C	2,8			292	214	130	354	170
Dido A 1"1/2	9,7	16	1"1/2"	40	40°C	40°C	3,4			292	235	140	354	170
Dido A 2"	10,1	16	2"	50	40°C	40°C	4,3			292	234	140	354	170

filtro DIDO A

AUTOPULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	½"	¾"	1"	1"¼	1"½	2"
1	Testata	DPR001 € 24,49					
2	Deviatore	DPR005 € 24,42					
3	Raccordo blu predisposto per manometri	RCMPDP034BA € 18,37		RCMPDP114BA € 19,35		RCMPDP200BA € 20,27	
	Raccordo blu senza manometri	RCOPDP034BA € 13,44		RCOPDP114BA € 14,41		RCMPDP200BA € 15,16	
4	OR Testata/Vaso	DPR006 € 2,53					
5	Ganascia	DPR007 € 15,00					
6	Vaso + automatismo	ASAD0003A € 342,44					
7	Cartuccia filtrante	DPR050D € 73,04	DPR089D € 73,04	DPR200D € 73,04	DPR500D € 73,04		
8	Dadi, anelli OR, nipples	ASMI0001A € 47,46	ASMI0002A € 46,99	ASMI0004A € 47,72	ASMI0004A € 76,29	ASMI0005A € 141,00	ASMI0006A € 241,37
9	OR Testata/Raccordo	DPR011 € 2,02					
	Manometro	MMA018R040A € 10,06					
A	Quadretto di controllo	ASAD0002A € 173,59					



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



filtro DIDO R A a pressare

AUTOPULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

DD	-	R	A	15	089	I	O
		R = con riduttore	A = automatico	15 = Ø15 Prex 18 = Ø18 Prex 22 = Ø22 Prex 28 = Ø28 Prex 35 = Ø35 Prex	050 = 50µm 089 = 89µm 200 = 200µm 500 = 500µm	I = Inox A = Argento	O = senza manometri M = con manometri

NB Argento solo 50µm



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DD-RA15089IO	Dido Automatico Ø15 Prex - 89µm con riduttore	€ 795,88	DD-RA15089IM	Dido Automatico Ø15 Prex - 89µm con riduttore - Manometri	€ 829,90
DD-RA18089IO	Dido Automatico Ø18 Prex - 89µm con riduttore	€ 803,28	DD-RA18089IM	Dido Automatico Ø18 Prex - 89µm con riduttore - Manometri	€ 837,71
DD-RA22089IO	Dido Automatico Ø22 Prex - 89µm con riduttore	€ 862,15	DD-RA22089IM	Dido Automatico Ø22 Prex - 89µm con riduttore - Manometri	€ 898,79
DD-RA28089IO	Dido Automatico Ø28 Prex - 89µm con riduttore	€ 950,79	DD-RA28089IM	Dido Automatico Ø28 Prex - 89µm con riduttore - Manometri	€ 988,40
DD-RA35089IO	Dido Automatico Ø35 Prex - 89µm con riduttore	€ 1.086,59	DD-RA35089IM	Dido Automatico Ø35 Prex - 89µm con riduttore - Manometri	€ 1.128,62

Descrizione	Prezzo in Euro
Sovrapprezzo per cartuccia in argento	€ 300,93



DATI TECNICI

	Portata max mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Dido R A Ø15 - Prex	7,0	16	Ø15	15	40°C	40°C	2,3			292	215	130	354	170
Dido R A Ø18 - Prex	7,6	16	Ø18	20	40°C	40°C	2,5			292	217	130	354	170
Dido R A Ø22 - Prex	7,8	16	Ø22	25	40°C	40°C	2,5			292	222	130	354	170
Dido R A Ø28 - Prex	8,0	16	Ø28	32	40°C	40°C	2,5			292	238	130	354	170
Dido R A Ø35 - Prex	9,7	16	Ø35	40	40°C	40°C	3,0			292	248	130	354	170

filtro DIDO R A a pressare

AUTOPULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	Ø15	Ø18	Ø22	Ø28	Ø35
1	Testata	DPO01RIDN € 162,61				
2	Deviatore	DPR005 € 24,42				
3	Raccordo nero predisposto per manometri	RCMPDP034NA € 18,37			RCMPDP114NA € 19,35	
	Raccordo nero senza manometri	RCOPDP034NA € 13,44			RCOPDP114NA € 14,41	
4	OR Testata/Vaso	DPR006 € 2,53				
5	Ganascia	DP101N € 15,00				
6	Vaso + meccanica	DPR009D € 342,44				
7	Cartuccia filtrante	DPR050D € 73,04	DPR089D € 73,04	DPR200D € 73,04	DPR500D € 73,04	
8	Dadi, anelli OR, nipplex	ASMI0007A € 61,40	ASMI0008A € 59,67	ASMI0009A € 65,05	ASMI0010A € 81,08	ASMI0011A € 129,62
9	OR Testata/ Raccordo	DPR011 € 2,02				
	Manometro	MMA018R040A € 10,06				
A	Quadretto di controllo	ASAD0002A € 173,59				
R	Riduttore di pressione	DPO12 € 116,78				



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



filtro DIDO R A

AUTOPULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

DD	-	R	A	02	089	I	O
		R = con riduttore	A = automatico	02 = 1/2"	050 = 50µm	I = Inox	O = senza manometri
				03 = 3/4"	089 = 89µm	A = Argento	M = con manometri
				04 = 1"	200 = 200µm		
				05 = 1"1/4"	500 = 500µm		
							NB Argento solo 50µm


LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DD-RA02089I0	Dido Automatico 1/2" - 89µm con riduttore	€ 683,96	DD-R002089IM	Dido Automatico 1/2" - 89µm con riduttore - Manometri	€ 715,72
DD-RA03089I0	Dido Automatico 3/4" - 89µm con riduttore	€ 684,86	DD-R003089IM	Dido Automatico 3/4" - 89µm con riduttore - Manometri	€ 716,62
DD-RA04089I0	Dido Automatico 1" - 89µm con riduttore	€ 690,94	DD-R004089IM	Dido Automatico 1" - 89µm con riduttore - Manometri	€ 722,71
DD-RA05089I0	Dido Automatico 1"1/4 - 89µm con riduttore	€ 696,48	DD-R005089IM	Dido Automatico 1"1/4 - 89µm con riduttore - Manometri	€ 728,89

Descrizione	Prezzo in Euro
Sovrapprezzo per cartuccia in argento	€ 300,93



DATI TECNICI

	Portata max mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	Vista frontale	Vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Dido R A 1/2"	7,0	16	1/2"	15	40°C	40°C	2,3			292	193	130	354	170
Dido R A 3/4"	7,6	16	3/4"	20	40°C	40°C	2,5			292	196	130	354	170
Dido R A 1"	7,8	16	1"	25	40°C	40°C	2,5			292	212	130	354	170
Dido R A 1"1/4"	8,0	16	1"1/4"	32	40°C	40°C	3,1			292	214	130	354	170

filtro DIDO R A



AUTOPULENTE CON RACCORDO GIREVOLE A 360°

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	½"	¾"	1"	1"¼
1	Testata	DPO01RIDN € 162,61			
2	Deviatore	DPR005 € 24,42			
3	Raccordo nero predisposto per manometri	RCMPDP034NA € 18,37		RCMPDP114NA € 19,35	
	Raccordo nero senza manometri	RCOPDP034NA € 13,44		RCOPDP114NA € 14,41	
4	OR Testata/Vaso	DPR006 € 2,53			
5	Ganascia	DP101N € 15,00			
6	Vaso + meccanica	DPR009D € 342,44			
7	Cartuccia filtrante	DPR050D € 73,04	DPR089D € 73,04	DPR200D € 73,04	DPR500D € 73,04
8	Dadi, anelli OR, nipplex	ASMI0001A € 47,46	ASMI0002A € 46,99	ASMI0003A € 47,72	ASMI0004A € 76,29
9	OR Testata/Raccordo	DPR011 € 2,02			
	Manometro	MMA018R040A € 10,06			
A	Quadretto di controllo	ASAD0002A € 173,59			
R	Riduttore di pressione	DPO12 € 116,78			



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



filtro EASY MAX

AUTOPULENTE IN LINEA

EA	-	0	07	200	I	0
		0 = manuale	07 = 2" 08 = DN65 09 = DN80 10 = DN100	50 = 50µm 100 = 100µm 200 = 200µm 500 = 500µm	A argento I inox	
						NB Argento solo 50µm

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
EA-00720010	Easymax 2" - 200µm Inox	€ 2.015,20
EA-00820010	Easymax 2"-1/2 - 200µm Inox	€ 2.489,01
EA-00920010	Easymax 3" - 200µm Inox	€ 4.103,75
EA-01020010	Easymax 4" - 200µm Inox	€ 4.550,65

Descrizione	Prezzo in Euro
Sovrapprezzo per cartuccia in argento	€ 639,35






DATI TECNICI

	Portata max mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
Easymax 2"	51,0	16	2"	50	90°C	60°C	13,5	220	340	360	-	99	95
Easymax DN65	56,0	16	flangiato	65	90°C	60°C	15,1	220	256	360	94	99	104
Easymax DN80	67,0	16	flangiato	80	90°C	60°C	16,3	220	256	375	100	105	110
Easymax DN100	74,0	16	flangiato	100	90°C	60°C	17,3	220	256	375	110	105	120

Vista frontale

Vista laterale




filtro EASY MAX

AUTOPULENTE IN LINEA

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	EASY MAX 2"	EASY MAX 2 1/2" (DN 65)	EASY MAX 3" (DN 80)	EASY MAX 4" (DN 100)
1	testata in ottone	EMR007 € 673,09		EMR008 € 749,94	
2	manometri		EMR005 € 52,44		
3	codolo + dado + guarnizione (coppia)	EMR010 € 206,18	-	-	-
4	controflange (coppia)	-	EMR011 € 345,87	EMR012 € 469,92	EMR016 € 470,09
5	flange (coppia)	-	EMR013 € 131,25	EMR014 € 165,70	EMR015 € 174,71
6	molla		EMR018 € 15,02		
7	OR vaso/testata		EMR009 € 8,98		
8	deviatore		EMR017 € 113,99		
9	cartuccia acciaio inox 50 micron con girante + OR		EMR050 € 309,07		
9	cartuccia acciaio inox 100 micron con girante + OR		EMR100 € 309,07		
9	cartuccia acciaio inox 200 micron con girante + OR		EMR200 € 309,07		
9	cartuccia acciaio inox 500 micron con girante + OR		EMR500 € 309,07		
10	vaso con meccanica		EMR001 € 902,35		
11	chiave di smontaggio		EMR006 € 48,49		



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



filtro EASY MAX A

AUTOPULENTE AUTOMATICO IN LINEA

EA	-	A	07	200	I	0
		A = automatico	07 = 2" 08 = DN65 09 = DN80 10 = DN100	50 = 50µm 100 = 100µm 200 = 200µm 500 = 500µm	A argento I inox	P = con deltaP di pressione 0 = senza DeltaP di pressione
						NB Argento solo 50µm

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro	Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
EA-A07200I0	Easymax Automatico 2" - 200µm Inox	€ 3.829,17	EA-A07200IP	Easymax Automatico 2" - 200µm Inox ΔP	€ 5.002,06
EA-A08200I0	Easymax Automatico 2"-1/2 - 200µm Inox	€ 4.405,02	EA-A08200IP	Easymax Automatico 2"-1/2 - 200µm Inox ΔP	€ 5.605,52
EA-A09200I0	Easymax Automatico 3" - 200µm Inox	€ 6.091,87	EA-A09200IP	Easymax Automatico 3" - 200µm Inox ΔP	€ 7.372,30
EA-A10200I0	Easymax Automatico 4" - 200µm Inox	€ 6.589,33	EA-A10200IP	Easymax Automatico 4" - 200µm Inox ΔP	€ 7.764,18

Descrizione	Prezzo in Euro
Sovrapprezzo per cartuccia in argento	€ 639,35






DATI TECNICI

	Portata max mc/h	PN bar	Misura Raccordo	DN	T max H ₂ O °C	T max amb °C	Peso kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
Easymax A 2"	51,0	16	2"	50	90°C	60°C	14,8	220	380	360	-	99	95
Easymax A DN65	56,0	16	flangiato	65	90°C	60°C	16,4	220	258	410	94	99	104
Easymax A DN80	67,0	16	flangiato	80	90°C	60°C	17,6	220	258	344	100	105	110
Easymax A DN100	74,0	16	flangiato	100	90°C	60°C	18,6	220	258	344	110	105	120

Vista frontale

Vista laterale




filtro EASY MAX A

AUTOPULENTE AUTOMATICO IN LINEA

SCHEMA RICAMBI


POS	DESCRIZIONE	EASY MAX 2"	EASY MAX 2 1/2" (DN 65)	EASY MAX 3" (DN 80)	EASY MAX 4" (DN 100)
1	testata in ottone	EMR007 € 673,09		EMR008 € 749,94	
2	manometro		EMR005 € 52,44		
3	codolo + dado + guarnizione (coppia)	EMR010 € 206,18	-	-	-
4	controflange (coppia)	-	EMR011 € 345,87	EMR012 € 469,92	EMR016 € 470,09
5	flange (coppia)	-	EMR013 € 131,25	EMR014 € 165,70	EMR015 € 174,71
6	molla		EMR018 € 15,02		
7	OR vaso/testata		EMR009 € 8,98		
8	deviatore		EMR017 € 113,99		
9	cartuccia acciaio inox 50 micron con girante + OR		EMR050 € 309,07		
9	cartuccia acciaio inox 100 micron con girante + OR		EMR100 € 309,07		
9	cartuccia acciaio inox 200 micron con girante + OR		EMR200 € 309,07		
9	cartuccia acciaio inox 500 micron con girante + OR		EMR500 € 309,07		
10	vaso con automatismo		EMR002 € 1.715,62		
11	alimentatore		ER004S € 114,98		
12	chiave di smontaggio		EMR006 € 48,49		



PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA






Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all'anno.

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO





- ① Entrata acqua
- ② Contatore
- ③ Rubinetti di controllo
- ④ Filtro Easy MAX/A
- ⑤ By-pass
- ⑥ Scarico
- ⑦ Valvola di non ritorno
- ⑧ Alimentazione 220V





-  ADDOLCITORI
-  WATER SOFTENER
-  SUAVIZADOR
-  ADOUCISSEUR
-  ENTHÄRTER


serie METGREEN

 **IT - ADDOLCITORE METGREEN** IT - ADDOLCITORE METGREEN - Gli addolcitori Metgreen permettono di soddisfare piccole e medie utenze. Sono disponibili le versioni da 5,8,15 e 25 litri di resina con rigenerazione volumetrica/statica proporzionale. La valvola automatica elettronica digitale è completa di miscelatore (by-pass di miscelazione per taratura durezza). Risparmio energetico, acqua e sale grazie all'elettronica avanzata (40%).


 **EN - METGREEN WATER SOFTENER** - Metgreen water softeners allow to satisfy small and medium users. Versions of 5,8,15 and 25 litres resin with proportional volumetric/static regeneration are available. The digital electronic automatic valve is complete with mixer (mixing by-pass for hardness calibration). Energy saving, water and salt thanks to advanced electronics (40%).


 **ES - SUAVIZADOR METGREEN** - Los descalcificadores de Metgreen satisfacen a pequeñas y medianas empresas. Están disponibles las versiones de 5,8,15 y 25 litros de resina con regeneración volumétrica/estática proporcional. La válvula electrónica automática digital está completa con mezclador (by-pass mezclador para calibración de dureza). Ahorro de energía, agua y sal gracias a la electrónica avanzada (40%).


 **FR - ADOUCISSEUR METGREEN** - Les adoucisseurs d'eau Metgreen répondent aux besoins des petites et moyennes entreprises. Les versions 5,8,15 et 25 litres de résine avec régénération volumétrique/statique proportionnelle sont disponibles. La vanne automatique électronique numérique est équipée d'un mélangeur (by-pass de mélange pour l'étalonnage de la dureté). Économies d'énergie, d'eau et de sel grâce à l'électronique avancée (40%).

 **DE - METGREEN ENTHÄRTER** - Mit den Wasserenthärtern von Metgreen können kleine und mittlere Verbraucher versorgt werden. Erhältlich sind die Versionen mit 5,8,15 und 25 Liter Harz mit proportionaler volumetrischer/statischer Regeneration. Das automatische digitale elektronische Ventil ist komplett mit Mischer (By-Pass-Mischen für Härte Kalibrierung). Energieeinsparung, Wasser und Salz dank fortschrittlicher Elektronik (40%).


serie METASOFT

 **IT - ADDOLCITORE METASOFT** - Gli addolcitori Metgreen permettono di soddisfare piccole e medie utenze. Sono disponibili le versioni da 10, 15 e 25 litri di resina con rigenerazione volumetrica/statica proporzionale. La valvola automatica elettronica digitale è completa di miscelatore per la taratura della durezza.

 **EN - METASOFT WATER SOFTENER** - Metasoft water softeners allow to satisfy small and medium users. Versions of 10,15 and 25 litres resin with proportional volumetric/static regeneration are available. The digital electronic automatic valve is complete with mixer for hardness calibration.

 **ES - SUAVIZADOR METASOFT** - Los descalcificadores de Metgreen satisfacen a pequeñas y medianas empresas. Están disponibles las versiones de 10,15 y 25 litros de resina con regeneración volumétrica/estática proporcional. La válvula electrónica automática digital está completa con mezclador para calibración de dureza.

 **FR - ADOUCISSEUR METASOFT** - Les adoucisseurs d'eau Metgreen répondent aux besoins des petites et moyennes entreprises. Les versions 10,15 et 25 litres de résine avec régénération volumétrique/statique proportionnelle sont disponibles. La vanne automatique électronique numérique est équipée d'un mélangeur pour l'étalonnage de la dureté.

 **DE - METASOFT ENTHÄRTER** - Mit den Wasserenthärtern von Metgreen können kleine und mittlere Verbraucher versorgt werden. Erhältlich sind die Versionen mit 10,15 und 25 Liter Harz mit proportionaler volumetrischer/statischer Regeneration. Das automatische digitale elektronische Ventil ist komplett mit Mischer für Härte Kalibrierung.

serie ECOLIFE

IT - ADDOLCITORE ECOLIFE - I nuovi addolcitori Ecolife nascono dall'esigenza di completare la gamma addolcitori di Metalife e per offrire alla clientela un prodotto ecologico e che funzioni senza la necessità di corrente elettrica. Grazie a questo prodotto possiamo aiutare a salvaguardare il nostro pianeta.

EN - ECOLIFE WATER SOFTENER - The new Ecolife water softeners are born from the need to complete the Metalife water softeners range and to offer customers an ecological product that works without the need for electricity. Thanks to this product we can help safeguard our planet.

ES - SUAVIZADOR ECOLIFE - Los nuevos descalcificadores Ecolife nacen de la exigencia de completar la gama descalcificadores de Metalife y para ofrecer a la clientela un producto ecológico y que funciona sin la necesidad de corriente eléctrica. Gracias a este producto podemos ayudar a proteger nuestro planeta.

FR - ADOUCISSEUR ECOLIFE - Les nouveaux adoucisseurs d'eau Ecolife sont nés de l'exigence de compléter la gamme d'adoucisseurs de Metalife et d'offrir à la clientèle un produit écologique et qui fonctionne sans avoir besoin de courant électrique. Grâce à ce produit, nous pouvons aider à protéger notre planète.

DE - ECOLIFE ENTHÄRTER - Die neuen Ecolife-Enthärter entstehen aus der Notwendigkeit, das Enthärterprogramm von Metalife zu ergänzen und den Kunden ein umweltfreundliches Produkt zu bieten, das ohne Strom funktioniert. Mit diesem Produkt können wir unseren Planeten schützen.

serie AN 79-82

IT - ADDOLCITORE AN 79-82 - Le soluzioni personalizzate Metalife permettono di soddisfare medie e grandi utenze. Gli addolcitori della serie AN 79-82 sono costruiti da due parti ben distinte utili per riempire il serbatoio di ridotte dimensioni permettono di risparmiare acqua, sale ed elettricità. Questa gamma è disponibile anche nella versione doppia colonna.


EN - MONOLIFE - SOFTENER AN 79-82 - Metalife customized solutions allow to satisfy medium and large users. The water softeners of the AN 79-82 series are built from two separate parts useful to fill the tank of small size saves water, salt and electricity. This range is also available in the double column version.

ES - SUAVIZADOR AN 79-82 - Las soluciones personalizadas de Metalife permiten satisfacer a usuarios medianos y grandes. Los descalcificadores de la serie AN 79-82 se construyen a partir de dos partes bien diferenciadas, útiles para llenar el depósito de pequeñas dimensiones, ahorran agua, sal y electricidad. Esta gama también está disponible en la versión de doble columna.


FR - ADOUCISSEUR AN 79-82 - Les solutions personnalisées Metalife permettent de satisfaire les moyennes et grandes utilisations. Les adoucisseurs d'eau de la série AN 79-82 sont construits en deux parties bien distinctes qui permettent de remplir le petit magasin et d'économiser de l'eau, du sel et de l'électricité. Cette gamme est également disponible en version double colonne.

DE - AN 79-82 ENTHÄRTER - Die maßgeschneiderten Lösungen von Metalife ermöglichen es, mittlere und große Verbraucher zufrieden zu stellen. Die Enthärter der Serie AN 79-82 bestehen aus zwei unterschiedlichen Teilen, die für das Befüllen des kleinen Vorratsbehälters nützlich sind und Wasser, Salz und Strom sparen. Dieses Sortiment ist auch in der Version mit zwei Säulen erhältlich.


serie AN 132

 **IT - ADDOLCITORE AN 132** - Le soluzioni personalizzate Metalife permettono di soddisfare medie e grandi utenze. Gli addolcitori della serie AN 132 sono costruiti da due parti ben distinte utili per riempire il serbatoio di ridotte dimensioni permettono di risparmiare acqua, sale ed elettricità.


Questa gamma è disponibile anche nella versione doppia colonna.

 **EN - MONOLIFE - SOFTENER AN 132** - Metalife customized solutions allow to satisfy medium and large users. The water softeners of the AN 132 series are built from two separate parts useful to fill the tank of small size saves water, salt and electricity.


This range is also available in the double column version.

 **ES - SUAVIZADOR AN 132** - Las soluciones personalizadas de Metalife permiten satisfacer a usuarios medianos y grandes. Los descalcificadores de la serie AN 132 se construyen a partir de dos partes bien diferenciadas, útiles para llenar el depósito de pequeñas dimensiones, ahorran agua, sal y electricidad.

Esta gama también está disponible en la versión de doble columna.


 **FR - ADOUCISSEUR AN 132** - Les solutions personnalisées Metalife permettent de satisfaire les moyennes et grandes utilisations. Les adoucisseurs d'eau de la série AN 132 sont construits en deux parties bien distinctes qui permettent de remplir le petit magasin et d'économiser de l'eau, du sel et de l'électricité.

Cette gamme est également disponible en version double colonne.


 **DE - AN 132 ENTHÄRTER** - Die maßgeschneiderten Lösungen von Metalife ermöglichen es, mittlere und große Verbraucher zufrieden zu stellen. Die Enthärter der Serie AN 132 bestehen aus zwei unterschiedlichen Teilen, die für das Befüllen des kleinen Vorratsbehälters nützlich sind und Wasser, Salz und Strom sparen.

Dieses Sortiment ist auch in der Version mit zwei Säulen erhältlich.


serie AN-250

 **IT - ADDOLCITORE AN 250** - Le soluzioni personalizzate Metalife permettono di soddisfare medie e grandi utenze. Gli addolcitori della serie AN 250 sono costruiti da due parti ben distinte utili per riempire il serbatoio di ridotte dimensioni permettono di risparmiare acqua, sale ed elettricità.


Questa gamma è disponibile anche nella versione doppia colonna.

 **EN - SOFTENER AN 250** - Metalife customized solutions allow to satisfy medium and large users. The water softeners of the AN 250 series are built from two separate parts useful to fill the tank of small size allow you to save water, salt and electricity.


This range is also available in the double column version.

 **ES - ABLANDADOR AN 250** - Las soluciones personalizadas de Metalife permiten satisfacer a usuarios medianos y grandes. Los descalcificadores de la serie AN 250 se fabrican a partir de dos partes bien diferenciadas, que se utilizan para rellenar el depósito de agua de tamaño reducido, lo que ahorra agua, sal y electricidad.

Esta gama también está disponible en la versión de doble columna.

 **FR - ADOUCISSEUR AN 250** - Les solutions personnalisées Metalife permettent de satisfaire les moyennes et grandes utilisations. Les adoucisseurs d'eau de la série AN 250 sont construits en deux parties bien distinctes qui permettent de remplir le petit magasin et d'économiser de l'eau, du sel et de l'électricité.

Cette gamme est également disponible en version double colonne.

 **DE - AN 250 ENTHÄRTER** - Die maßgeschneiderten Lösungen von Metalife ermöglichen es, mittlere und große Verbraucher zufrieden zu stellen. Die Wasserenthärter der Serie AN 250 bestehen aus zwei unterschiedlichen Teilen, die für das Befüllen des kleinen Vorratsbehälters nützlich sind und Wasser, Salz und Strom sparen.

Dieses Sortiment ist auch in der Version mit zwei Säulen erhältlich.

tabella di scelta ADDOLCITORI



NUMERO APPARTAMENTI	DUREZZA (°f)	SOLO IMPIANTO SANITARIO ACQUA CALDA E FREDDA	IMPIANTO MISTO
1	15-25	Metgreen 5 Metgreen 8 Metasoft 10 Ecolife 8 Ecolife 11	Metgreen 15 Metgreen 25 Metasoft 15 Metasoft 25
	>25	Metgreen 15 Metgreen 25 Metasoft 15 Metasoft 25 AN 14	AN 14
2	15-25	-	Metgreen 25
	>25	Metgreen 25 Metasoft 25 AN 21	Metasoft 25 AN 21
3	15-25	-	Metgreen 25
	>25	Metgreen 25 Metasoft 25 AN 28	Metasoft 25 AN 28
4	15-25	-	Metgreen 25
	>25	Metgreen 25 Metasoft 25 AN 28	Metasoft 25 AN 28
5	15-25	-	AN 45
	>25	AN 45	AN 45
6	15-25	-	AN 45
	>25	AN 45	AN 45
7	15-25	-	AN 60
	>25	AN 60	AN 60
8	15-25	-	AN 60
	>25	AN 60	AN 60
9	15-25	-	AN 60
	>25	AN 60	AN 60
10	15-25	-	AN 90
	>25	AN 60 AN 100	AN 100

tabella di scelta ADDOLCITORI



TABELLA SCELTA ADDOLCITORI

NUMERO PERSONE	DUREZZA (°f)	SOLO IMPIANTO SANITARIO ACQUA CALDA E FREDDA	IMPIANTO MISTO
2-4	15-25	Metgreen 5 Metgreen 8 Metasoft 10 Ecolife 8 Ecolife 11	Metgreen 15 Metgreen 25 Metasoft 15 Metasoft 25 AN 14
	>25	Metgreen 15 Metgreen 25 Metasoft 15 Metasoft 25 AN 14	
8-12	15-25	-	Metgreen 25 Metasoft 25 AN 21
	>25	Metgreen 25 Metasoft 25 AN 21	
12-14	15-25	-	Metgreen 25 Metasoft 25 AN 28
	>25	Metgreen 25 Metasoft 25 AN 28	
14-18	15-25	-	Metgreen 25 Metasoft 25 AN 28
	>25	Metgreen 25 Metasoft 25 AN 28	
18-22	15-25	-	AN 45
	>25	AN 45	
22-26	15-25	-	AN 45
	>25	AN 45	
26-30	15-25	-	AN 60
	>25	AN 60	
30-34	15-25	-	AN 60
	>25	AN 60	
34-38	15-25	-	AN 60
	>25	AN 60	
38-42	15-25	-	AN 90 AN 100
	>25	AN 60 AN 100	

DETERMINAZIONE LITRI DI RESINA NECESSARI

$$LITRI_{RESINA} = \frac{N^{\circ}PERSONE \cdot 150 \cdot (DUREZZA_{ACQUA} - DUREZZA_{DESIDERATA})}{5}$$

serie METGREEN

ADDOLCITORE VOLUMETRICO E A TEMPO

MAD	000	05
		05 = 5 litri resina
		08 = 8 litri resina
		15 = 15 litri resina
		25 = 25 litri resina

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
MAD00005	Addolcitore Metgreen - 5 litri resina	€ 1.408,06
MAD00008	Addolcitore Metgreen - 8 litri resina	€ 1.450,57
MAD00015	Addolcitore Metgreen - 15 litri resina	€ 1.665,71
MAD00025	Addolcitore Metgreen - 25 litri resina	€ 1.802,75

NB: BY-PASS INCLUSO




serie METGREEN



ADDOLCITORE VOLUMETRICO E A TEMPO

DATI TECNICI

DATI TECNICI	METGREEN 5	METGREEN 8	METGREEN 15	METGREEN 25
Portata nominale (m ³ /h)	1	1,5	1,5	2
Portata max di punta (m ³ /h)	1,2	2	2	2,5
Volume resina (l)	5	8	15	25
Capacità ciclica (m ³ x°f)	30	48	90	150
Press di alimentazione max (bar)	6	6	6	6
Press di alimentazione min (bar)	2	2	2	2
Consumo sale per rigenerazione (kg)	0,4-0,6	0,9-1,5	1,2-2	2,1-3
Capacità contenitore sale (kg)	12	40	50	50
Consumo acqua di rigenerazione (l)	25	60	80	120
Raccordi (pollici)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Peso impianto completo (kg)	8,5	15	25	35
Interasse attacchi (mm)	50	50	50	50




DIMENSIONI

SERIE METGREEN	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm
Metgreen 5	186	230	365	333	533	220	200
Metgreen 8	186	230	500	440	640	320	200
Metgreen 15	186	230	500	900	1.100	320	200
Metgreen 25	186	230	500	900	1.100	320	200

RICAMBI

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
MADR0101	BYPASS	€ 91,67
MADR0102	VALVOLA	€ 843,54



serie METASOFT

ADDOLCITORE VOLUMETRICO E A TEMPO

MET	000	10
		10 = 10 litri resina
		15 = 15 litri resina
		25 = 25 litri resina

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
MET00010	Addolcitore Metasoft -10 litri resina	€ 998,42
MET00015	Addolcitore Metasoft - 15 litri resina	€ 1.042,95
MET00025	Addolcitore Metasoft -25 litri resina	€ 1.229,40



serie METASOFT




ADDOLCITORE VOLUMETRICO E A TEMPO

DATI TECNICI

DATI TECNICI	METASOFT 10	METASOFT 15	METASOFT 25
Portata nominale (m ³ /h)	1,5	1,5	2
Portata max di punta (m ³ /h)	2	2	2,5
Volume resina (l)	8	15	25
Capacità ciclica (m ³ x°f)	60	90	150
Press di alimentazione max (bar)	6	6	6
Press di alimentazione min (bar)	2	2	2
Consumo sale per rigenerazione (kg)	0,9-1,5	1,2-2	2,1-3
Capacità contenitore sale (kg)	40	50	50
Consumo acqua di rigenerazione (l)	60	80	120
Raccordi (pollici)	3/4"	3/4"	3/4"
Peso impianto completo (kg)	15	25	35
Interasse attacchi (mm)	50	50	50


DIMENSIONI

SERIE METASOFT	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm
METASOFT 10	186	230	525	660	340	200
METASOFT 15	186	230	525	660	340	200
METASOFT 25	186	230	525	1.125	340	200



RICAMBI

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
MADR0101	BYPASS	€ 91,67
MADR0102	VALVOLA	€ 843,54



serie ECOLIFE

ADDOLCITORE IDRODINAMICO



ECO

000

08

08 = 8 litri resina

11 = 11 litri resina

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
ECO00008	Addolcitore Ecolife - 08 litri resina	€ 2.442,38
ECO00011	Addolcitore Ecolife - 11 litri resina	€ 2.581,50

NB: BY-PASS INCLUSO


DATI TECNICI

DATI TECNICI	ECOLIFE 8	ECOLIFE 11
Dimensioni H (mm) x Ø (mm)	566x351	678x357
Peso (kg)	20	30
Volume resina (l)	7,4	10.5
Pressione (min.-max.)	1.7-8,6	1.7 8
Flusso di lavoro (mc/h)	1,8	2,1
Flusso di lavoro max. (m ³ /h)	2.1	2.1
Durezza massima (°f)	60	73
Capacità ciclica (°fxm ³)	17,6	23
Consumo sale (kg/rigenerazione)	0,36	0.36
Consumo acqua (litri/rigenerazione)	25	25
Tempo di rigenerazione (min)	15	15
Temperatura locale di installazione (°C)	2°- 40°C	2°- 40°C

DUREZZA ACQUA DA TRATTARE (°f)	ECOLIFE 8 VOLUME ACQUA TRATTATA (LITRI A 0°f)	ECOLIFE 11 VOLUME ACQUA TRATTATA (LITRI A 0°f)
15	914	1250
20	685	938
25	548	750
30	457	625
35	392	469
40	343	375
50	274	313
60	228	268

DIMENSIONI

SERIE ECOLIFE	Ø mm	H mm
ECOLIFE 08	351	566
ECOLIFE 11	356	678



serie AN 79-82

AN	079	015	VE	00
	079 = valvola 79 082 = valvola 82	015 = 15 litri resina 021 = 21 litri resina 030 = 30 litri resina 045 = 45 litri resina 060 = 60 litri resina 075 = 75 litri resina 100 = 100 litri resina 125 = 125 litri resina 150 = 150 litri resina	VE = volumetrico	00 = normale DM = depurazione mista

NB: BY-PASS INCLUSO

Dai 45 litri in su, le resine non vengono inserite nella bombola in vetroresina. L'operazione è a cura dell'installatore.

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
AN-079015VE00	Addolcitore AN79 volumetrico – 15 litri resina	€ 1.240,64
AN-079021VE00	Addolcitore AN79 volumetrico – 21 litri resina	€ 1.297,81
AN-079030VE00	Addolcitore AN79 volumetrico – 30 litri resina	€ 1.438,11
AN-082045VE00	Addolcitore AN82 volumetrico – 45 litri resina	€ 1.631,46
AN-082060VE00	Addolcitore AN82 volumetrico – 60 litri resina	€ 1.937,48
AN-082075VE00	Addolcitore AN82 volumetrico – 75 litri resina	€ 2.037,33
AN-082100VE00	Addolcitore AN82 volumetrico – 100 litri resina	€ 2.340,21
AN-082125VE00	Addolcitore AN82 volumetrico – 125 litri resina	€ 2.907,73
AN-082150VE00	Addolcitore AN82 volumetrico – 150 litri resina	€ 3.550,94
AN-079015VEDM	Addolcitore AN79 volumetrico – 15 litri resina – depurazione mista	€ 1.457,05
AN-079021VEDM	Addolcitore AN79 volumetrico – 21 litri resina – depurazione mista	€ 1.600,79
AN-079030VEDM	Addolcitore AN79 volumetrico – 30 litri resina – depurazione mista	€ 1.870,94
AN-082045VEDM	Addolcitore AN82 volumetrico – 45 litri resina– depurazione mista	€ 2.280,70
AN-082060VEDM	Addolcitore AN82 volumetrico – 60 litri resina – depurazione mista	€ 2.802,51
AN-082075VEDM	Addolcitore AN82 volumetrico – 75 litri resina – depurazione mista	€ 3.119,40
AN-082100VEDM	Addolcitore AN82 volumetrico – 100 litri resina – depurazione mista	€ 3.782,97
AN-082125VEDM	Addolcitore AN82 volumetrico – 125 litri resina – depurazione mista	€ 4.711,17
AN-082150VEDM	Addolcitore AN82 volumetrico – 150 litri resina – depurazione mista	€ 5.715,07



serie AN 79-82



DATI TECNICI

	SERIE AN 79			SERIE AN 82					
	15	21	30	45	60	75	100	125	150
Portata nominale (m ³ /h)	1.1	1.3	1.8	2.7	3.6	4.5	5.5	7.5	8.1
Portata max di punta (m ³ /h)	1.3	1.7	2.4	3.6	4.8	6.0	6.9	9.0	9.6
Volume resina (l)	15	21	30	45	60	75	100	125	150
Capacità ciclica (m ³ x°f)	90	126	180	270	360	450	600	750	900
Pressione max (bar)	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Pressione min (bar)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Capacità del contenitore di sale (l)	100	100	100	140	140	140	190	340	340
Attacchi	¾"	¾"	¾"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Bombola (l)	24,5	24,5	51	63	112	112	142	142	236
Peso impianto completo (kg)	23	28	38	54	71	90	118	145	170


NB: il consumo del sale è indicativo
Prevedere valvole di By-pass

COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
MADR0102	valvola per AN 72	€ 843,54
MADR0108	valvola per AN 82	€ 920,17
AR022	solutore AN 15/21/30 compl.	€ 365,81
PR003	solo tino per AN 15/21/30	€ 184,20
AR023	solutore AN 45/60/75 compl.	€ 379,23
PR002	solutore AN 45/60/75	€ 197,15
AR020	solutore AN 100 compl.	€ 432,76
AR016	solutore AN 100	€ 324,78
AR021	solutore AN 125/150 compl.	€ 914,45
PR004	solutore AN 125/150	€ 572,14
AR001	bombola AN 15/21	€ 208,09
AR002	Bombola AN 30	€ 297,40
AR003	bombola AN 45	€ 350,00
AR004	bombola AN 60/75	€ 745,62
AR005	bombola AN 100/125	€ 847,58
AR029	bombola AN 150	€ 1.741,03
BR/100	valvola salamoia	€ 128,38
AR067	tubo distributore	€ 31,02
AR013	resina	€ 7,20
MADRT0110	Bypass	€ 47,15

DIMENSIONI

MODELLO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
AN 15	1092	892	55	216	565	616
AN 21	1092	892	55	216	565	616
AN 30	1328	1128	55	266	565	616
AN 45	1565	1385	55	266	565	843
AN 60	1505	1325	55	369	565	843
AN 75	1505	1325	55	369	565	843
AN 100	1837	1657	55	369	565	1123
AN 125	1837	1657	55	369	723	1200
AN 150	1850	1670	55	451	723	1200



serie AN 132

AN	-	132	015	VE	00
		132 = valvola 132	015 = 15 litri resina 021 = 21 litri resina 030 = 30 litri resina 045 = 45 litri resina 060 = 60 litri resina 075 = 75 litri resina 100 = 100 litri resina 125 = 125 litri resina 150 = 150 litri resina	VE = volumetrico	00 = normale DM= depurazione mista

NB: BY-PASS INCLUSO

Dai 45 litri in su, le resine non vengono inserite nella bombola in vetroresina. L'operazione è a cura dell'installatore.

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
AN-132015VE00	Addolcitore AN132 volumetrico – 15 litri resina	€ 2.376,98
AN-132021VE00	Addolcitore AN132 volumetrico – 21 litri resina	€ 2.440,65
AN-132030VE00	Addolcitore AN132 volumetrico – 30 litri resina	€ 2.599,24
AN-132045VE00	Addolcitore AN132 volumetrico – 45 litri resina	€ 2.663,41
AN-132060VE00	Addolcitore AN132 volumetrico – 60 litri resina	€ 3.003,52
AN-132075VE00	Addolcitore AN132 volumetrico – 75 litri resina	€ 3.115,41
AN-132100VE00	Addolcitore AN132 volumetrico – 100 litri resina	€ 3.495,68
AN-132125VE00	Addolcitore AN132 volumetrico – 125 litri resina	€ 4.127,69
AN-132150VE00	Addolcitore AN132 volumetrico – 150 litri resina	€ 4.874,87
AN-132015VEDM	Addolcitore AN132 volumetrico – 15 litri resina – depurazione mista	€ 2.617,98
AN-132021VEDM	Addolcitore AN132 volumetrico – 21 litri resina – depurazione mista	€ 2.778,05
AN 132030VEDM	Addolcitore AN132 volumetrico – 30 litri resina – depurazione mista	€ 3.081,25
AN-132045VEDM	Addolcitore AN132 volumetrico – 45 litri resina – depurazione mista	€ 3.386,43
AN-132060VEDM	Addolcitore AN132 volumetrico – 60 litri resina – depurazione mista	€ 3.967,54
AN-132075VEDM	Addolcitore AN132 volumetrico – 75 litri resina – depurazione mista	€ 4.320,44
AN-132100VEDM	Addolcitore AN132 volumetrico – 100 litri resina – depurazione mista	€ 5.071,63
AN-132125VEDM	Addolcitore AN132 volumetrico – 125 litri resina – depurazione mista	€ 6.176,99
AN-132150VEDM	Addolcitore AN132 volumetrico – 150 litri resina – depurazione mista	€ 7.284,93



serie AN 132



DATI TECNICI


DATI TECNICI	AN 15	AN 21	AN 30	AN 45	AN 60	AN 75	AN 100	AN 125	AN 150
Portata nominale (mc ³ /h)	1	1,3	1,7	2,7	3,6	4,5	5,5	7,5	8,1
Portata max di punta (mc/h)	1,1	1,7	2,2	3,6	4,8	6,0	6,9	9	9,6
Volume resina	14	21	28	45	60	75	100	125	150
Capacità ciclica (mc ³ x ² f)	84	126	168	280	360	450	600	750	900
Press di alimentazione massima (bar)	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Press di alimentazione minima (bar)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Consumo sale per rigenerazione (kg)	1,5	2,5	3	5	6,6	8	11	14	16
Capacità contenitore sale (l)	100	100	100	140	140	140	190	340	340
Consumo acqua di rigenerazione (l)	280	290	310	480	490	620	750	850	880
Raccordi pollici	1"	1"	1"	1"	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/2
Servizi singoli	1-2	2	2-3	6-7	10-12	12-14	18	16-18	20-22
Servizi doppi	1	1-2	2	4	7	10	10	12	14
Bombola (l)	25	25	51	63	115	112	147	147	242
Peso impianto completo (kg)	20,5	28,3	34,9	53,5	70,5	90	118	145	170

COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
CSFE132T	valvola completa	€ 1.075,95
132T	valvola	€ 422,94
SFE0/06	timer	€ 677,88
AR022	solutore AN 15/21/30 compl.	€ 365,81
PRO03	solutore AN 15/21/30	€ 184,20
AR023	solutore AN 45/60 compl.	€ 379,23
PRO02	solutore AN 45/60	€ 197,15
AR020	solutore AN 75/100 compl.	€ 432,76
AR016	solutore AN 75/100	€ 324,78
AR021	solutore AN 125/150 compl.	€ 914,45
PRO04	solutore AN 125/150	€ 572,14
AR001	bombola AN 14/18/21	€ 208,09
AR002	bombola 28/30	€ 297,40
AR003	bombola AN 45	€ 350,00
AR004	bombola AN 60/90	€ 745,62
AR005	bombola AN 100/125	€ 847,58
AR029	bombola AN 150	€ 1.741,03
BR/100	valvola salamoia	€ 128,38
AR067	tubo distributore	€ 31,02
AR013	resina	€ 7,20

DIMENSIONI

SERIE VE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
AN 15	1042	892	100	216	565	616
AN 21	1042	892	100	216	565	616
AN 30	1278	1128	100	266	565	616
AN 45	1535	1385	100	266	565	843
AN 60	1475	1325	100	369	565	843
AN 75	1475	1325	100	369	565	843
AN 100	1805	1655	100	369	565	1123
AN 125	1805	1655	100	369	723	1200
AN 150	1820	1670	100	464	723	1200



serie AN 132 DC



AN -

132

132 = valvola 132

015

015 = 15 litri resina
 021 = 21 litri resina
 030 = 30 litri resina
 045 = 45 litri resina
 060 = 60 litri resina
 075 = 75 litri resina
 100 = 100 litri resina
 125 = 125 litri resina
 150 = 150 litri resina

VE

VE = volumetrico

DC

DC = doppia colonna

NB: BY-PASS INCLUSO

Dai 45 litri in su, le resine non vengono inserite nella bombola in vetroresina. L'operazione è a cura dell'installatore.

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
AN-132015VEDC	Addolcitore AN132 volumetrico – 15 litri resina – doppia colonna	€ 8.608,71
AN-132021VEDC	Addolcitore AN132 volumetrico – 21 litri resina – doppia colonna	€ 8.636,26
AN-132030VEDC	Addolcitore AN132 volumetrico – 30 litri resina – doppia colonna	€ 8.825,56
AN-132045VEDC	Addolcitore AN132 volumetrico – 45 litri resina – doppia colonna	€ 9.213,99
AN-132060VEDC	Addolcitore AN132 volumetrico – 60 litri resina – doppia colonna	€ 9.894,14
AN-132075VEDC	Addolcitore AN132 volumetrico – 75 litri resina – doppia colonna	€ 10.117,93
AN-132100VEDC	Addolcitore AN132 volumetrico – 100 litri resina – doppia colonna	€ 11.168,03
AN-132125VEDC	Addolcitore AN132 volumetrico – 125 litri resina – doppia colonna	€ 12.474,33
AN-132150VEDC	Addolcitore AN132 volumetrico – 150 litri resina – doppia colonna	€ 14.442,15

serie AN 132 DC

DATI TECNICI


	15	21	30	45	60	75	100	125	150
Portata nominale (m ³ /h)	1	1,3	1,7	2,7	3,6	4,5	5,5	7,5	8,1
Portata max di punta (mc/h)	1,1	1,7	2,2	3,6	4,8	6,0	6,9	9	9,6
Volume resina	30	42	60	90	120	150	200	250	300
Capacità ciclica (m ³ x ² f)	84	126	168	280	360	450	600	750	900
Press di alimentazione massima (bar)	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Press di alimentazione minima (bar)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Consumo sale per rigenerazione (kg)	1,5	2,5	3	5	6,6	8	11	14	16
Capacità di ogni contenitore di sale (l)	100	100	100	140	140	140	190	340	340
Consumo acqua di rigenerazione (l)	280	290	310	480	490	620	750	850	880
Raccordi pollici	1"	1"	1"	1"	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/2
Servizi singoli	1-2	2	2-3	6-7	10-12	12-14	18	16-18	20-22
Servizi doppi	1	1-2	2	4	7	10	10	12	14
Bombola (l)	25	25	51	63	115	112	147	147	242
Peso impianto completo (kg)	41	57	70	108	141	180	236	290	340

COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
CSFE132T	valvola completa	€ 1.075,95
132T	valvola	€ 422,94
SFEO/06	timer	€ 677,88
AR022	solutore AN 15/18/21/30 compl.	€ 365,81
PR003	solutore AN 15/18/21/30	€ 184,20
AR023	solutore AN 45/60 compl.	€ 379,23
PR002	solutore AN 45/60	€ 197,15
AR020	solutore AN 75/100 compl.	€ 432,76
AR016	solutore AN 75/100	€ 324,78
AR021	solutore AN 125/150 compl.	€ 914,45
PR004	solutore AN 125/150	€ 572,14
AR001	bombola AN 14/18/21	€ 208,09
AR002	bombola 28/30	€ 297,40
AR003	bombola AN 45	€ 350,00
AR004	bombola AN 60/90	€ 745,62
AR005	bombola AN 100/125	€ 847,58
AR029	bombola AN 150	1.741,03
BR/100	valvola salamoia	€ 128,38
AR067	tubo distributore	€ 31,02
AR013	resina	€ 7,20

DIMENSIONI

SERIE VE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
AN 15	1042	892	100	216	565	616
AN 21	1042	892	100	216	565	616
AN 30	1278	1128	100	266	565	616
AN 45	1535	1385	100	266	565	843
AN 60	1475	1325	100	369	565	843
AN 75	1475	1325	100	369	565	843
AN 100	1805	1655	100	369	565	1123
AN 125	1805	1655	100	369	723	1200
AN 150	1820	1670	100	464	723	1200



serie AN-250



AN	-	250	125	VE	00	-2
		250 = valvola 250	125 = 125 litri resina 150 = 150 litri resina 170 = 170 litri resina 220 = 220 litri resina 320 = 320 litri resina 450 = 450 litri resina	VE = volumetrico	00 = singola colonna DC = doppia colonna	-2 = attacchi da 2 pollici

NB: BY-PASS INCLUSO**LISTINO**

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
AN-250125VE00	Addolcitore AN250 volumetrico – 125 litri resina – doppia colonna	€ 8.651,20
AN-250150VE00	Addolcitore AN250 volumetrico – 150 litri resina – doppia colonna	€ 9.367,50
AN-250170VE00	Addolcitore AN250 volumetrico – 170 litri resina – doppia colonna	€ 9.785,99
AN-250220VE00	Addolcitore AN250 volumetrico – 220 litri resina – doppia colonna	€ 10.475,04
AN-250320VE00	Addolcitore AN250 volumetrico – 320 litri resina – doppia colonna	€ 12.988,10
AN-250450VE00	Addolcitore AN250 volumetrico – 450 litri resina – doppia colonna	€ 15.398,50
AN-250125VE00-2	Addolcitore AN250 volumetrico – 125 litri resina – doppia colonna - 2"	€ 8.920,50
AN-250150VE00-2	Addolcitore AN250 volumetrico – 150 litri resina – doppia colonna - 2"	€ 9.636,80

Disponibile versione doppia colonna - prezzo su richiesta

serie industriale AN-250




DATI TECNICI

SERIE AN-250	125	150	170	220	320	450
Portata nominale (m ³ /h)	8,5	9	10,2	13,2	19,2	27
Portata max di punta (m ³ /h)	12	12	13,6	17,6	25,6	36
Volume resina	125	150	170	220	320	450
Capacità ciclica (m ³ x°f)	750	900	1020	1300	1920	2700
Press di alimentazione massima (bar)	6	6	6	6	6	6
Press di alimentazione minima (bar)	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5
Capacità contenitore sale (l)	340	340	340	340	460	460
Consumo sale per rigenerazione (kg)	14	16	19	24	35	49
Consumo acqua di rigenerazione (l)	850	850	2000	2600	3800	4200
Raccordi pollici	1"1/2	1"1/2	2"	2"	2"	2"

NB: Il consumo del sale è indicativo

DIMENSIONI

SERIE VE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
AN-250125VEDC	2007	1657	200	369	723	1200
AN-250150VEDC	2020	1670	200	451	723	1200
AN-250170VEDC	2020	1670	200	451	723	1200
AN-250220VEDC	2020	1670	200	451	723	120
AN-250320VEDC	2250	1900	200	612	833	1196
AN-250450VEDC	2240	1890	200	752	833	1196



NB: Contatore volumetrico incluso

COMPONENTI


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
V250ASFE 201	valvola completa	€ 5.132,51
V250 A/B	valvola	€ 2.721,21
SFE-BK201/05	timer	€ 3.667,63
PR004	solutore AN 170/220	€ 572,14
AR031	solutore AN 320/450	€ 950,61
AR029	bombola AN 170	€ 1.741,03
AR047	bombola AN 220	€ 2.525,01
AR051	bombola AN 320	€ 3.532,74
AR066	bombola AN 450	€ 5.221,07
BR/100	valvola salamoia	€ 128,38
AR215	tubo distributore	€ 381,86
AR013	resina al lt.	€ 7,20

ricambi ADDOLCITORI






LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
2265/B	Kit raccordo E/U 1"	€ 28,23
1002-D32	filtro di fondo	€ 71,76
1001-321	filtro sottovalvola	€ 17,67
2230/05	kit ricambi pistone V132	€ 219,94
1918-C/05	pistone V132 corto con OR	€ 57,55
22-AK/05	collettore lungo senza inserti	€ 46,54
32-GR/05	stelo pilota spine fissaggio raccordi V132	€ 29,96
2222/05	corpo turbina	€ 291,37
2250/05	pilotino completo V132	€ 223,87
95/STD1	trasformatore 230V/11,5V 600 Ma	€ 149,25
CR013	prodotto chimico deferizzante al kg	€ 18,99
AR015	resina speciale porosa per depurazione mista al litro	€ 19,51
CR004	carbone attivo al kg	€ 40,54
CO11	sale purissimo in pastiglioni sacchi da 25 Kg - al Kg	€ 1,40
CO12	sale purissimo in pastiglioni sacchi da 10 Kg - al Kg	€ 1,40
2231-B/05	eiettore venturi	€ 51,23
AR026	tubo aspirazione	€ 3,50
CR015	kit ferro	€ 83,03
CR018	test alcalinità	€ 78,50
CR019	test ammoniaca	€ 78,42
CR011	molibdati kit analisi per Korrodex 332	€ 138,63
CR021	cassetta analisi completa	€ 352,76
AR030	test durezza	€ 23,50
CR121	KIT manganese	€ 144,40
CR120	KIT analisi cloro O-TOL	€ 83,02
CR104	KIT silice	€ 85,95
CR055	KIT fosfati	€ 83,07
CR020	KIT cloro DPD	€ 83,03

ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO





-  POMPE DOSATRICI E DOSATORI
-  DOSING PUMPS
-  BOMBAS DOSIFICADORAS
-  POMPES DOSEUSES
-  DOSIERPUMPEN

PRECISA Drop

IT - Precisa Drop è una pompa dosatrice sviluppata per il dosaggio con precisione assoluta di Ferrosil 8125, prodotto in grado di evitare la formazione di incrostazioni calcaree con conseguente risparmio di energia nonché riduzione dei costi di manutenzione. Precisa Drop può anche essere installata direttamente dopo il contatore per trattare tutta l'acqua di una o più utenze. È stata sviluppata con un raccordo girevole a 360° per poter essere installata su ogni tipologia di impianto.

EN - Precisa Drop is a dosing pump developed for the dosing with absolute precision of Ferrosil 8125, a product able to avoid the formation of limestone deposits with consequent energy savings and reduction of maintenance costs. Precisa Drop can also be installed directly after the counter to treat all the water of one or more utilities. It has been developed with a 360° swivel fitting to be installed on any type of system.

ES - Precisa Drop es una bomba dosificadora desarrollada para la dosificación con precisión absoluta de Ferrosil 8125, producto capaz de evitar la formación de incrustaciones calcáreas con consiguiente ahorro de energía y reducción de los costes de mantenimiento. Precisa Drop también se puede instalar directamente después del contador para tratar todo el agua de uno o más usuarios. Se ha desarrollado con un accesorio giratorio de 360° para poder instalarse en cualquier tipo de instalación.

FR - Precisa Drop est une pompe doseuse développée pour le dosage avec précision absolue de Ferrosil 8125, produit en mesure d'éviter la formation de dépôts calcaires avec des économies d'énergie conséquentes et une réduction des coûts de maintenance. Precision Drop peut également être installé directement après le compteur pour traiter toute l'eau d'un ou plusieurs services publics. Elle a été développée avec un raccord pivotant à 360 degrés pour pouvoir être installée sur tout type d'installation.

DE - Precisa Drop ist eine Dosierpumpe, die für die absolut präzise Dosierung von Ferrosil 8125 entwickelt wurde, einem Produkt, das in der Lage ist, die Bildung von Kalkablagerungen zu vermeiden, was zu Energieeinsparungen und einer Reduzierung der Wartungskosten führt. Präzise Drop kann auch direkt nach dem Zähler installiert werden, um das gesamte Wasser eines oder mehrerer Verbraucher zu behandeln. Sie wurde mit einem um 360° drehbaren Anschluss entwickelt, der auf jeder Anlage installiert werden kann.

DOSAMET

IT - La nostra gamma Dosamet sono dosatori proporzionali progettati con la testata in ottone. Sono disponibili dal 1/2" fino al 1"-1/4. Nella versione da 1/2" è disponibile anche con il by-pass. Il Polifosfato è in polvere.

EN - Our Dosamet range are proportional dosers designed with the brass head. They are available from 1/2" up to 1"-1/4. In the version from 1/2" is also available with the by-pass. The Polyphosphate is powdered.

ES - Nuestra gama Dosamet son dosificadores proporcionales diseñados con el cabezal de latón. Están disponibles desde el 1/2" hasta el 1"-1/4. En la versión de 1/2" también está disponible con el by-pass. El Polifosfato está en polvo.

FR - Notre gamme Dosamet sont des doseurs proportionnels conçus avec la tête en laiton. Ils sont disponibles du 1/2" jusqu'au 1"-1/4. Dans la version 1/2", il est également disponible avec le by-pass. Le Polyphosphate est en poudre.

DE - Unsere Dosamet-Reihe sind proportionale Dosierer, die mit dem Messingkopf entworfen wurden. Sie sind von 1/2" bis 1"-1/4 erhältlich. In der 1/2"-Version ist er auch mit dem Bypass erhältlich. Das Polyphosphat ist Pulver.

DOSLIFE

IT - Doslife è il nuovo dosatore proporzionale Metalife "Made in Italy" progettato per rispondere alle più esigenti richieste di installazione e manutenzione garantendo la massima affidabilità. Il polifosfato è in polvere. È disponibile anche la versione con by-pass.

EN - Doslife is the new Metalife proportional doser "Made in Italy" designed to meet the most demanding installation and maintenance requirements, ensuring maximum reliability. The polyphosphate is powdered. By-pass version is also available.

ES - Doslife es el nuevo dosificador proporcional Metalife "Made in Italy" diseñado para responder a las más exigentes exigencias de instalación y mantenimiento garantizando la máxima fiabilidad. El polifosfato está en polvo. También está disponible la versión con by-pass.

FR - Doslife est le nouveau doseur proportionnel Metalife "Made in Italy" conçu pour répondre aux exigences les plus exigeantes en matière d'installation et d'entretien en garantissant une fiabilité maximale. Le polyphosphate est en poudre. La version avec by-pass est également disponible.

DE - Doslife ist der neue proportionale Dosierer von Metalife "Made in Italy", der den anspruchsvollsten Installations- und Wartungsanforderungen gerecht wird und maximale Zuverlässigkeit garantiert. Das Polyphosphat ist Pulver. Die Version mit Bypass ist ebenfalls verfügbar.

METALIFEDOS

IT - Metalifedos è il nuovo dosatore progettato da Metalife per completare la gamma della famiglia di dosaggio. Il polifosfato è in cristalli. È disponibile solo da 1/2".

EN - Metalifedos is the new dispenser designed by Metalife to complete the range of the dosing family. The polyphosphate is made of crystals. It's only available from 1/2".

ES - Metalifedos es el nuevo dosificador diseñado por Metalife para completar la gama de la familia de dosificación. El polifosfato está en cristales. Solo está disponible en 1/2".

FR - Metalifedos est le nouveau doseur conçu par Metalife pour compléter la gamme de la famille de dosage. Le polyphosphate est en cristaux. Il est disponible uniquement chez 1/2".

DE - Metalifedos ist der neue Dosierer, der von Metalife entworfen wird, um die Strecke der Dosierenfamilie zu ergänzen. Polyphosphat ist in den Kristallen. Ist nur ab 1/2" erhältlich.

Pompe dosatrici industriali

IT - La nostra gamma di pompe dosatrici industriali sono pompe elettroniche proporzionali volumetriche a segnale digitale con divisore di impulsi. Le pompe dosatrici magnetiche a membrana sono per installazione a parete o su serbatoio modello PRO05 particolarmente indicata per dosaggio di biocidi e antincrostanti per acqua potabile a bassa portata. Il carter è realizzato in PP e vetro che garantiscono un'alta resistenza alla corrosione con un grado di protezione IP65.

EN - Our range of industrial dosing pumps are electronic proportional volumetric pumps with digital signal with pulse divider. The magnetic diaphragm dosing pumps are for wall or tank installation model PRO05 particularly suitable for dosing biocides and anti-icing for low flow drinking water. The casing is made of PP and glass that guarantee high corrosion resistance with a degree of protection IP65.

ES - Nuestra gama de bombas dosificadoras industriales son bombas electrónicas proporcionales volumétricas de señal digital con divisor de impulsos. Las bombas dosificadoras magnéticas de membrana son para instalación en pared o en tanque modelo PRO05 particularmente indicada para dosificación de biocidas y antiincrustantes para agua potable de bajo caudal. El cárter está hecho de PP y vidrio que garantizan una alta resistencia a la corrosión con un grado de protección IP65.

FR - Notre gamme de pompes doseuses industrielles sont des pompes électroniques proportionnelles volumétriques à signal numérique avec diviseur d'impulsions. Les pompes doseuses magnétiques à membrane sont pour installation murale ou sur réservoir modèle PRO05 particulièrement indiquées pour dosage de biocides et d'agents anti-salissures pour eau potable à faible débit. Le carter est fait de PP et de verre qui garantissent une haute résistance à la corrosion avec un degré de protection IP65.

DE - Unser Angebot an industriellen Dosierpumpen sind volumetrische elektronische Pumpen mit digitalem Signal und Impulsteiler. Die magnetischen Membrandosierpumpen sind für die Wand- oder Behälterinstallation Typ PRO05 geeignet, besonders geeignet für die Dosierung von Bioziden und Brandschutzmitteln für Trinkwasser mit geringer Durchflussmenge. Das Gehäuse besteht aus PP und Glas, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit mit einer Schutzart IP65 gewährleisten.

Contatore lanciaimpulsi

IT - Contatori d'acqua con quadrante asciutto idonei al trattamento di acqua potabile (temperatura max 30°C – pressione max 16 bar) per clorazione, neutralizzazione e inibizione di incrostazioni. Cassa e testa in ottone, meccanismi e rulli di lettura in materiale plastico, anigroscopico, antimagnetico e antincrostante, lettura diretta su rulli numerati, vetro in poliammide amorfo, contatto reed, cavo RGB con connettore BNC. Su richiesta disponibile per temperatura max 90°C.

EN - Water meters with dry dial suitable for the treatment of drinking water (max 30 °C - max 16 bar pressure) for chlorination, neutralization and inhibition of fouling. Brass case and head, mechanisms and rollers in Plastic, anigroscopic, anti-magnetic and anti-shelling material, direct reading on numbered rollers, amorphous polyamide glass, reed contact, RGB cable with BNC connector. On request available for max temperature 90 °C.

ES - Contadores de agua con esfera seca adecuados para el tratamiento del agua potable (temperatura máx 30°C - presión máx 16 bar) para la cloración, la neutralización y la inhibición de incrustaciones. Caja y cabezal de latón, mecanismos y rodillos de lectura en material plástico, anigroscópico, antimagnético y antiestático, lectura directa en rodillos numerados, vidrio de poliamida amorfo, contacto reed, cable RGB con conector BNC. Bajo pedido disponible para temperatura máxima 90°C.

FR - Compteurs à cadran sec adaptés au traitement de l'eau potable (température max 30 en C - pression max 16 bars) pour chloration, neutralisation et inhibition d'encrassement. Boîtier et tête en laiton, mécanismes et rouleaux de lecture en matière plastique, anigroscopique, antimagnétique et antirouille, lecture directe sur rouleaux numérotés, verre en polyamide amorphe, contact reed, câble RGB avec connecteur BNC. Sur demande disponible pour température max 90 C.

DE - Wasserzähler mit trockenem Zifferblatt, geeignet zur Behandlung von Trinkwasser (max. Temperatur 30°C - max. Druck 16 bar) durch Chlorierung, Neutralisation und Hemmung von Verkrustungen. Gehäuse und Kopf aus Messing, Mechanismen und Leserollen aus Kunststoff, anigroskopisch, antimagnetisch und feuerhemmend, direkte Ablesung auf nummerierten Rollen, amorphes Polyamidglas, Reedkontakt, RGB-Kabel mit BNC-Anschluss. Auf Anfrage für max. 90°C erhältlich.

IT - L'importanza dei Dosatori di Polifosfati: Protezione Essenziale Contro il Calcare

L'installazione di un dosatore di polifosfati rappresenta un intervento cruciale e spesso obbligatorio per la protezione degli impianti idrici termici, in particolare caldaie, scaldabagni e scambiatori di calore. La funzione principale di questo dispositivo è quella di contrastare i danni causati dalla durezza dell'acqua, ovvero l'elevata concentrazione di sali di calcio e magnesio, che sono i principali responsabili della formazione del calcare.

Il dosatore rilascia nell'acqua una quantità controllata e proporzionale di polifosfati di grado alimentare, sostanze che agiscono secondo un duplice meccanismo:

1. Azione anticalcare: i polifosfati "sequestrano" gli ioni di calcio e magnesio (carbonati) presenti nell'acqua, impedendo loro di precipitare e formare incrostazioni sulle superfici calde.
2. Azione anticorrosiva: creano una sottile pellicola protettiva sulle pareti interne delle tubature e dei componenti, schermandoli da fenomeni di corrosione e prevenendo il deposito dei residui già esistenti (azione risanatrice graduale).

Grazie al loro impiego, gli impianti operano in condizioni ottimali, garantendo prestazioni costanti e una maggiore affidabilità nel tempo, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento delle acque per impianti termici.

EN - The Importance of Polyphosphate Dosing Units: Essential Protection Against Limescale

The installation of a polyphosphate dosing unit represents a crucial and often mandatory measure for protecting thermal water systems, particularly boilers, water heaters, and heat exchangers. The primary function of this device is to counteract the damage caused by water hardness—the high concentration of calcium and magnesium salts, which are the main culprits in limescale formation.

The dosing unit releases a controlled and proportional quantity of food-grade polyphosphates into the water. These substances act through a dual mechanism:

1. Anti-Limescale Action: The polyphosphates "sequester" the calcium and magnesium ions (carbonates) present in the water, preventing them from precipitating and forming deposits on hot surfaces.
2. Anti-Corrosion Action: They create a thin protective film on the inner walls of pipes and components, shielding them from corrosion and gradually helping to remove pre-existing residues.

Thanks to their use, systems operate under optimal conditions, ensuring consistent performance and greater reliability over time, in full compliance with current regulations concerning water.

PRECISA Drop





DR -	CO	O2	R
	CO = pescante normale LO = pescante lungo LL = pescante lungo antilegionella	O2 = 1/2" O3 = 3/4" O4 = 1"	R = con ricarica O = senza ricarica



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DR-CO02R	Precisa Drop 1/2" - 750 g	€ 436,59
DR-CO03R	Precisa Drop 3/4" - 1500 g	€ 448,40
DR-CO04R	Precisa Drop 1" - 1500 g	€ 454,15
DR-LO020	Precisa Drop 1/2" con pescante lungo	€ 437,45
DR-LO030	Precisa Drop 3/4" con pescante lungo	€ 450,01
DR-LO040	Precisa Drop 1" con pescante lungo	€ 460,01
DR-LL020	Precisa Drop 1/2" con pescante lungo Antilegionella	€ 472,01
DR-LL030	Precisa Drop 3/4" con pescante lungo Antilegionella	€ 480,47
DR-LL040	Precisa Drop 1" con pescante lungo Antilegionella	€ 485,93




DATI TECNICI E DIMENSIONI

	Portata (l/h)	Perdita Carico	Peso (kg)	A	B	C	D	E	F	G
PRECISA DROP 1/2"	1200	0,1	2,53	249	113	91	209	91	167	165
PRECISA DROP 3/4"	1800	0,2	2,55	274	113	105	232	138	189	170
PRECISA DROP 1"	3000	0,4	2,29	275	113	105	232	138	189	171


PRECISA Drop

SCHEMA RICAMBI

Pos		1/2"	3/4"	1"
1	Raccordo cassa contatore	DR017 € 55,61		
2	Carter	DR004 € 7,50		
3	Dadi e codoli	DR016 € 25,94	DR002 € 30,01	DR003 € 39,30
4	Alimentatore	DRO18 € 55,03		
	Ricarica 750gr	DR-075 € 20,53		
	Ricarica 1500gr	DR-150 € 33,93		
	Ricarica 5000gr	DR-500 € 91,85		



ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO



DOSAMET

DS -

S

S = con by-pass

02

02 = 1/2"

OT

OT = ottone

0

0 = standard

P = salva spazio



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DS-S02OT0	Dosatore di polifosfati DOSAMET-attacco da 1/2"-con by-pass e prima ricarica	€ 50,96
DS-S02OTP	Dosatore di polifosfati DOSAMET-attacco da 1/2"-con by-pass e prima ricarica salva spazio	€ 50,96

ACCESSORI E RICAMBI

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
MET-QUICK	Ricarica DOSLIFE e DOSAMET (6 pz.)	€ 25,96
MDR00001	Ricarica universale da 1kg	€ 29,49

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Modello	Interasse attacchi	Altezza totale	Profondità
DS-S02OT0	70 mm	158 mm	92 mm
DS-S02OTP	70 mm	158 mm	92 mm

DOSAMET

	Attacchi	Portata max	Pressione esercizio	Perdite di carico	Temperatura d'impiego	Autonomia ricarica
DS-S02OT0 - DS-S02OTP	1/2" - 1/2"	1,5 mc/h	3.5 bar	0,25 bar	max 45 °C	20 mc

DOSFI E DOSAMET OT

DS -

02

03

02 = DOSFI

OT = modello OT

03 = 3/4"

04 = 1"

05 = 1" 1/4"



DOSFI



DOSAMET OT-3/4"-1"- 1" 1/4"

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DS-0203	Dosatore di polifosfati DOSFI- attacco da 3/4" -con prima ricarica	€ 137,46
DS-OT03	Dosatore di polifosfati OT- attacco da 3/4" - con prima ricarica	€ 576,83
DS-OT04	Dosatore di polifosfati OT- attacco da 1" con prima ricarica	€ 576,83
DS-OT05	Dosatore di polifosfati OT- attacco da 1"1/4" con prima ricarica	€ 660,33

ACCESSORI E RICAMBI

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
MET-QUICK	Ricarica DOSLIFE e DOSAMET (6 pz.)	€ 25,96
PL10	Ricarica per DOSFI (2 pz)	€ 43,54
MET-QUICK-3/4"-1"	Ricarica per DOSAMET ot (2 pz)	€ 58,05

DATI TECNICI E DIMENSIONI

DOSFI

	Attacchi	Portata max	Pressione esercizio	Pressione collaudo	Perdite di carico	Temperatura d'impiego	Autonomia ricarica
DS-0203	1/2" - 3/4"	1,2 mc/h	10 bar max	30 bar	0,25 bar	max 40 °C	30 mc

DOSAMET OT

DS-OT03	3/4"	2,5 mc/h	10 bar/max	30 bar	0,2 bar	max 40 °C	80-100 mc
DS-OT04	1"	3,5 mc/h	10 bar/max	30 bar	0,2 bar	max 40 °C	80-100 mc
DS-OT05	1" 1/4"	4,0 mc/h	10 bar/max	30 bar	0,2 bar	max 40 °C	80-100 mc

DS - **0** **02**

0 = senza by pass 02 = 1/2"

S = con by pass



LISTINO



Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DS-002	Dosatore di polifosfati	€ 41,89
DS-S02	Dosatore di polifosfati con by-pass incorporato	€ 46,57

ACCESSORI E RICAMBI

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
MET-QUICK	Ricarica DOSLIFE e DOSAMET (6 pz.)	€ 25,96

DATI TECNICI

	Portata massima (mc/h)	P max esercizio (bar)	P max scoppio (bar)	T H ₂ O massima °C	Dosaggio ppm	A	B	C	D	E	F	G
Doslife	1,5	6	25	25	2/4	70	144	56	1/2"	122,5	84	100
Doslife Stop	1,5	6	25	25	2/4	70	144	56	1/2"	122,5	115	133,5



MD - 0 02
02 = 1/2"



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
MD-002	Dosatore di polifosfati (250g)	€ 36,79

ACCESSORI E RICAMBI

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
SFP20	Ricarica per METALIFEDOS – cristalli di polifosfato (250g)	€ 18,23
DSPDS00001A	Chiave Metalifedos	€ 1,78

DATI TECNICI

	Portata nominale mc/h	P max esercizio bar	T H ₂ O massima °C	vista frontale	vista laterale	A	B	C	D	E
Metalifedos	3	8	45			92	1/2"	153	177	83

pompe dosatrici industriali modello H



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
EM-H10.2	Pompa dosatrice industriale per FERROCID 5280-S / 8592 e per KORRODEX 332	€ 835,62
EM-H10.5	Pompa dosatrice industriale per FERROCID 5280-S / 8592 e per KORRODEX 332	€ 984,95
EM-H10-CLOR	Pompa dosatrice industriale per FERROCID 5280-S / 8592	€ 835,62
EM-H07.06	Pompa dosatrice industriale per KORRODEX 332	€ 840,18

PROGRAMMABILITÀ

NOTA BENE

La sonda di livello in aspirazione e la valvola di iniezione in mandata 1/2" - 3/4", tubo di mandata (2.0m) e tubo di aspirazione (2.0m)

● EM-H10.2 EM-H10.5 EM-H07.06

Programmabili con le seguenti funzioni:
COSTANTE, DISCONTINUO, DIVISO, MULTIPLO, PPM,
MLQ, PERCENTUALE, VOLT, mA

● EM-H10-CLOR

Programmabili con le seguenti funzioni:
COSTANTE, DISCONTINUO, DIVISO, MULTIPLO, PPM, MLQ,
PERCENTUALE, VOLT, mA SPURGO AUTOMATICO

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Modello	assorbimento elettrico medio (A)	iniezione pompa/ min	portata max (lt/h)	press esercizio (bar)	temp.di lavoro (C°)	grado di protezione	aliment elettrica	CC/ IMB	vista frontale	vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
H10.2	16	180	2	15	5-45	IP 65	230 V (AC)	0,19			107	210	125	-	-
H10.5	22	180	5	10	5-45	IP 65	230 V (AC)	0,46							
H10-CLOR	16	180	1	15	5-45	IP 65	230 V (AC)	0,1							
H07.06	16	180	6	7	5-45	IP 65	230 V (AC)	0,56							

pompe dosatrici industriali modello K



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
EM-K18.02	Pompa dosatrice industriale per FERROCID 5280-S / 8592	€ 1.348,86
EM-K08.08	Pompa dosatrice industriale per FERROCID 5280-S per KORRODEX 332e per CETAMINE F360	€ 1.605,79

PROGRAMMABILITÀ

NOTA BENE

La sonda di livello in aspirazione e la valvola di iniezione in mandata 1/2" - 3/4", tubo di mandata (2.0m) e tubo di aspirazione (2.0m)

● EM-K18.02 e EM-K08.08

Programmabili con le seguenti funzioni:





COSTANTE, DISCONTINUO, DIVISO, MULTIPLO, PPM, MLQ,

PERCENTUALE, VOLT, mA, A SPURGO AUTOMATICO

PREDISPOSIZIONE PER CONTROLLO DI FLUSSO

PREDISPOSIZIONE PER TELECONTROLLO

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Modello	Potenza assorbita media W	iniezione pompa/min	portata max (lt/h)	press esercizio (bar)	temp.di lavoro (C°)	grado di protezione	aliment. elettrica	CC/IMP min	CC/IMP max	vista frontale	vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
K18.02	19	180	2	18	5-45	IP 65	230 V (AC)	0.06	0,19			77	225	157	61	46,5
K08.08	19	180	8	8	5-45	IP 65	230 V (AC)	0.2	0,74			77	225	157	61	46,5

ACCESSORI METALIFE

A

Sensore di flusso in PVDF con regolazione della sensibilità

- Contatto N.C., O-ring in Viton, ghiera per fissaggio tubi e staffa.
- Pressione massima 20 bar e Temperatura Max 45°C.
- **Codice: EM-SEFLS/V**

B

Soppressore d'impulsi senza membrana con raccordi da 1/2"

- Volume 0,5l, O-ring in Etilene Propilene EP), Corpo in PVC. Temperatura max 45 °C.
- Pressione Massima 5 bar
- **Codice: EM-SOIM3/V**

C

Lancia d'iniezione 1/2" per effettuare la rimozione delle valvole d'iniezione con la tubazione

- In pressione. O-ring in Viton - Corpo in PVC.
- Dotato di rubinetto a sfera.
- **Codice: EM-LINR-V**

D

Lancia d'aspirazione con sonda di livello e valvola di fondo con raccordi 3/8" adatto per pescaggio da tanica

- Per tubi 4x6, O-ring in Viton, corpo in PVC, raccordo di fissaggio 1 1/4".
- Dotato di sistema di regolazione dell'altezza
- **Codice: EM-LASP/V4 (45 cm)**

E

Serbatoio specifico per additivo chimico

- **EM-SER110** 110 lt Ø495 H 735
- **EM-SER200** 200 lt H 850

F

- **EM-STVN staffa per EM-SER110 e EM-SER200**
(per pompe serie H)

G

Vasche di sicurezza per EM-SER110

- **EM-VS060** 60 lt Ø510 H 425
- **EM-VS120** 120 lt Ø545 H 615

OPZIONALE

A richiesta disponiamo di apparecchiature per la gestione di impianti di potabilizzazione e impianti per torri evaporative quali clororesiduometri e controllo torri evaporative

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
EM-SEFLS/V	Sensore di flusso in PVDF con regolazione della sensibilità	€ 349,82
EM-SOIM3/V	Soppressore d'impulsi senza membrana con raccordi da 1/2"	€ 146,80
EM-LINR-V	Lancia d'iniezione 1/2" per effettuare la rimozione delle valvole d'iniezione con la tubazione	€ 268,49
EM-LASP/V4	Lancia d'aspirazione con sonda di livello e valvola di fondo con raccordi 3/8" adatto per pescaggio da tanica	€ 252,70
EM-SER110	Serbatoio specifico per additivo chimico – 100 litri	€ 374,53
EM-SER200	Serbatoio specifico per additivo chimico – 200 litri	€ 799,49
EM-STVN	Staffa per EM-SER110 e EM-SER200	€ 67,45
EM-VS060	Vasche di sicurezza per EM-SER110 – 60 litri	€ 297,82
EM-VS120	Vasche di sicurezza per EM-SER120 – 120 litri	€ 375,12

contatore lanciaimpulsi filettato



DATI TECNICI

POLLICI	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
DN	15	20	25	32	40	50
Portata nominale Q3 (mc/h)	2,5	4,0	6,3	10	16	25
Portata di transizione Qt (mc/h)	0,12	0,2	0,28	0,48	0,8	3
Portata minima Qmin (l/h)	30	50	70	120	200	450
Massima temperatura dell'acqua (°C)	30					
Massima pressione di lavoro (bar)	16					


NB: Su richiesta è possibile fornire la versione per acqua calda

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
CL-0002	Contatore lancia impulsi 1/2"	€ 201,40
CL-0003	Contatore lancia impulsi 3/4"	€ 234,94
CL-0004	Contatore lancia impulsi 1"	€ 385,33
CL-0005	Contatore lancia impulsi 1 1/4"	€ 478,29
CL-0006	Contatore lancia impulsi 1 1/2"	€ 714,40
CL-0007	Contatore lancia impulsi 2"	€ 1.141,02

DIMENSIONI

Attacco DN mm	Ø	B mm	H mm	L mm
15	1/2"	76	100	110
20	3/4"	85	105	130
25	1"	99	110	190
30	1 1/4"	104	120	260
40	1 1/2"	104	120	260
50	2"	125	155	300



contatore lanciaimpulsi flangiati



DATI TECNICI

POLLICI	2 1/2"	3"	4"	6"	8"
DN	65	80	100	150	200
Portata nominale Q3 (mc/h)	25	40	60	150	250
Portata di transizione Qt (mc/h)	5	8	12	30	50
Portata minima Qmin (l/h)	750	1200	1800	4500	7500
Massima temperatura dell'acqua (°C)				30	
Massima pressione di lavoro (bar)				16	


NB: Su richiesta è possibile fornire la versione per acqua calda


LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
CL-DN65	Contatore lancia impulsi dn65	€ 1.441,07
CL-DN80	Contatore lancia impulsi dn80	€ 1.530,66
CL-DN100	Contatore lancia impulsi dn100	€ 1.673,96
CL-DN150	Contatore lancia impulsi dn150	€ 2.760,47
CL-DN200	Contatore lancia impulsi dn200	€ 3.707,03

DIMENSIONI


Attacco DN mm	Ø	B mm	H mm	L mm
65	2"1/2	267	267	200
80	3"	277	277	225
100	4"	287	287	250
150	6"	297	297	300
200	8"	375	375	350
50	2"	125	155	300





LEGENDA






- ① GRUPPO DI CARICO AUTOMATICO
- ② STAZIONE DI DOSAGGIO
- ③ RUBINETTO DI PRELIEVO
- ④ CONTALITRI LANCIAMPULSI



LEGENDA

- ① BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA
- ② STAZIONE DI DOSAGGIO
- ③ RUBINETTO DI PRELIEVO
- ④ SCARICO
- ⑤ CONTALITRI LANCIAMPULSI



-  NEUTRALIZZATORI E DEFANGATORI
-  NEUTRALIZERS AND DIRT SEPARATORS
-  NEUTRALIZADORES Y DESFANGADORES
-  NEUTRALISATEURS ET DÉSEMBOUEURS
-  KONDENSATNEUTRALISATOREN UND SCHLAMMABSCHIEDER

Neutralizzatori di condensa

IT - I nostri neutralizzatori di condensa sono stati progettati per essere utilizzati sotto le caldaie murali a condensazione. La cartuccia all'interno contiene un granulato in grado di neutralizzare rapidamente ed efficacemente la condensa da pH acido a pH neutro. La cartuccia neutralizzante deve essere sostituita periodicamente. La durabilità varia a seconda dell'acidità della condensa. Noi consigliamo la sostituzione una volta all'anno.

EN - Our condensate neutralizers are designed to be used with wall-mounted condensing boilers. The cartridge inside contains granules that can quickly and effectively neutralize acidic condensate, changing it from an acidic pH to a neutral pH. The neutralizing cartridge should be replaced periodically. Its durability varies depending on the acidity of the condensate. We recommend replacing it once a year.

ES - Nuestros neutralizadores de condensados han sido diseñados para ser utilizados bajo calderas de condensación murales. El cartucho interior contiene un granulado capaz de neutralizar de forma rápida y eficaz los condensados, pasando de un pH ácido a un pH neutro. El cartucho neutralizador debe ser sustituido periódicamente. La durabilidad varía según la acidez de los condensados. Recomendamos la sustitución una vez al año.

FR - Nos neutralisateurs de condensats ont été conçus pour être utilisés sous les chaudières murales à condensation. La cartouche à l'intérieur contient un granulé capable de neutraliser rapidement et efficacement les condensats, faisant passer le pH de l'acide au neutre. La cartouche neutralisante doit être remplacée périodiquement. La durée de vie varie en fonction de l'acidité des condensats. Nous recommandons de la remplacer une fois par an.

DE - Unsere Kondensatneutralisatoren wurden für den Einsatz unter wandhängenden Brennwertkesseln entwickelt. Die Patrone im Inneren enthält ein Granulat, das saures Kondensat schnell und wirksam neutralisieren kann, indem es den pH-Wert von sauer auf neutral ändert. Die Neutralisierungspatrone sollte regelmäßig ausgetauscht werden. Die Haltbarkeit hängt vom Säuregrad des Kondensats ab. Wir empfehlen einen Austausch einmal pro Jahr.

Defangatori

IT - I nostri filtri defangatori magnetici sono stati progettati per essere installati sotto una caldaia murale. Grazie all'ingombro di soli 14cm rimane all'interno dell'ingombro di qualsiasi caldaia. Offriamo sia la versione con la testata in ottone, che la versione con la testata in plastica nelle misure da 3/4". Le versioni da un 1" in su sono tutte in ottone.

EN - Our magnetic dirt separators are designed to be installed under a wall-mounted boiler. With a size of only 14cm, it fits within the footprint of any boiler. We offer versions with both a brass head and a plastic head in 3/4" sizes. Versions from 1" and up are all brass.

ES - Nuestros filtros separadores de lodos magnéticos han sido diseñados para ser instalados bajo una caldera mural. Con un tamaño de solo 14 cm, cabe dentro del espacio de cualquier caldera. Ofrecemos tanto la versión con cabezal de latón como la versión con cabezal de plástico en tamaños de 3/4". Las versiones de 1" y superiores son todas de latón.

FR - Nos filtres séparateurs de boues magnétiques ont été conçus pour être installés sous une chaudière murale. Grâce à leur encombrement de seulement 14 cm, ils s'adaptent à l'espace de n'importe quelle chaudière. Nous proposons la version avec la tête en laiton ainsi que la version avec la tête en plastique pour les raccords de 3/4". Les versions de 1" et plus sont toutes en laiton.

DE - Unsere magnetischen Schlammabscheider wurden für die Installation unter einem Wandkessel konzipiert. Mit einer Größe von nur 14 cm passen sie unter jeden Kessel. Wir bieten sowohl die Version mit Messingkopf als auch die Version mit Kunststoffkopf in 3/4"-Größen an. Die Versionen von 1" und größer sind alle aus Messing.

KIT salvacaldaia

IT - I nostri kit salvacaldaia sono stati studiati per offrire soluzioni più pratiche e innovative per proteggere dal calcare i vostri generatori di calore e eseguendo un installazione seguendo le normative.

Offriamo diversi modelli:

-Kit 2Pz: contengono un modello di defangatore e un modello di dosatore

-Kit 3Pz: contengono un modello di defangatore, un modello di dosatore e un neutralizzatore di condensa

EN - Our boiler protection kits are designed to offer practical and innovative solutions to protect your heat generators from limescale and ensure installations comply with regulations.

We offer several models:

-2-Piece Kits: Contain a dirt separator and a scale inhibitor.

-3-Piece Kits: Contain a dirt separator, a scale inhibitor, and a condensate neutralizer.

ES - Nuestros kits de protección para calderas han sido diseñados para ofrecer soluciones más prácticas e innovadoras para proteger sus generadores de calor de la cal y garantizar una instalación que cumpla con las normativas.

Ofrecemos varios modelos:

-Kits de 2 piezas: Contienen un modelo de separador de lodos y un modelo de dosificador.

-Kits de 3 piezas: Contienen un modelo de separador de lodos, un modelo de dosificador y un neutralizador de condensados.

FR - Nos kits de protection de chaudière ont été conçus pour offrir des solutions plus pratiques et innovantes pour protéger vos générateurs de chaleur du calcaire et garantir une installation conforme aux normes.

Nous proposons plusieurs modèles :

-Kits 2 pièces : Contiennent un séparateur de boues et un doseur.

-Kits 3 pièces : Contiennent un séparateur de boues, un doseur et un neutralisateur de condensats

DE - Unsere Kessel-Schutzkits wurden entwickelt, um praktische und innovative Lösungen zum Schutz Ihrer Wärmeerzeuger vor Kalkablagerungen zu bieten und eine normgerechte Installation zu gewährleisten.

Wir bieten verschiedene Modelle an:

-2-teilige Kits: Enthalten einen Schlammabscheider und einen Dosierer.

-3-teilige Kits: Enthalten einen Schlammabscheider, einen Dosierer und einen Kondensatneutralisator.

Defangatori industriali

IT - I nostri Defangatori Industriali – Met-FDD sono filtri dosatori defangatori particolarmente idonei per essere collegati in derivazione su impianti idraulici a circuito chiuso (HVAC) allo scopo di mantenere ripulite e additivate le acque circolanti. Sono costruiti in acciaio inox e sono dotati di apposito sacco filtrante interno (supportato da un cestello in rete inox chiuso sul fondo) in cui ampio vano permette l'alloggiamento delle ricariche dei condizionanti e protettivi chimici necessari.

EN - Our Industrial Dirt Separators - Met-FDD are a specific type of dirt separator filter, particularly suitable for connection to closed-circuit hydraulic systems (HVAC). Their purpose is to keep circulating water clean and properly conditioned with chemical additives. They are constructed from stainless steel and feature a special internal filter bag (supported by a stainless steel mesh basket with a closed bottom). The spacious compartment allows for the insertion of refills for the necessary chemical conditioners and protective agents.

ES - Nuestros Separadores de Lodos Industriales – Met-FDD son filtros dosificadores y separadores de lodos especialmente adecuados para ser conectados en derivación a sistemas hidráulicos de circuito cerrado (HVAC). Su función es mantener el agua circulante limpia y aditivada. Están fabricados en acero inoxidable y cuentan con una bolsa filtrante interna especial (sostenida por una cesta de malla de acero inoxidable cerrada en el fondo). El amplio compartimento permite alojar las recargas de los acondicionadores y protectores químicos necesarios.

FR - Nos séparateurs de boues industriels – Met-FDD sont des filtres doseurs et séparateurs de boues particulièrement adaptés pour être raccordés en dérivation sur des installations hydrauliques en circuit fermé (HVAC). Leur but est de maintenir l'eau en circulation propre et de la conditionner avec les additifs nécessaires. Ils sont construits en acier inoxydable et sont équipés d'un sac filtrant interne spécial (soutenu par un panier en treillis d'acier inoxydable fermé au fond). Le grand compartiment permet de loger les recharges des conditionneurs et protecteurs chimiques nécessaires.

DE - Unsere Industrie-Schlammabscheider – Met-FDD sind Schlammabscheider-Dosierfilter, die sich besonders für den Anschluss an geschlossene hydraulische Kreisläufe (HLK) eignen, um das zirkulierende Wasser sauber und mit Zusatzstoffen versehen zu halten. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und mit einem speziellen internen Filtersack ausgestattet (der von einem unten geschlossenen Edelstahl-Drahtkorb gestützt wird). Das geräumige Fach ermöglicht die Aufnahme der Nachfüllpackungen für die notwendigen chemischen Konditionierungs- und Schutzmittel.

Metaloader

IT - Il nostro Metaloader è un corpo cilindrico in vetroresina che trova utile impiego come filtro negli impianti di riscaldamento tradizionali e a pavimento. Viene installato per ottenere una totale disereazione dell'acqua nei circuiti di riscaldamento. Può essere posto in mandata o in ritorno a seconda del tipo di impianto.

EN - Our Metaloader is a cylindrical body made of fiberglass that is usefully employed as a filter in traditional and underfloor heating systems. It is installed to achieve total deaeration of the water in heating circuits. It can be placed in the flow or return depending on the type of system.

ES - Nuestro Metaloader es un cuerpo cilíndrico de fibra de vidrio que se utiliza como filtro en los sistemas de calefacción tradicionales y por suelo radiante. Se instala para lograr una desaireación total del agua en los circuitos de calefacción. Puede colocarse en la ida o en el retorno, según el tipo de sistema.


FR - Notre Metaloader est un corps cylindrique en fibre de verre qui est utilement utilisé comme filtre dans les systèmes de chauffage traditionnels et par le sol. Il est installé pour obtenir une désaération totale de l'eau dans les circuits de chauffage. Il peut être placé en amont ou en aval selon le type de système.

DE - Unser Metaloader ist ein zylindrischer Körper aus Glasfaser, der als Filter in traditionellen Fußbodenheizungen nützlich ist. Er wird installiert, um eine vollständige Entlüftung des Wassers in den Heizkreisläufen zu erreichen. Je nach Anlagentyp kann er im Vorlauf oder im Rücklauf platziert werden.

NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA



NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA




LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
NC00004	Minicondens – neutralizzatore di condensa per caldaia murale	€ 48,61
NC00000	Metcondens 200 - neutralizzatore di condensa fino a 200 kW	€ 349,44
NC00001	Metcondens 350 - neutralizzatore di condensa fino a 350 kW	€ 400,63
NC00002	Metcondens 1500 - neutralizzatore di condensa fino a 1500 kW	€ 576,42

CARATTERISTICHE TECNICHE NC00004

- Per caldaie fino a 35 kW
- Portata massima 3 l/h
- Attacchi portagomma da 16 mm
- Altezza minima da scarico caldaia 150mm

Modello	A mm	B mm	C mm	D mm
NC00004	16	58	190	25




NEUTRALIZZATORI DI CONDENZA

	METCONDENS200	METCONDENS350	METCONDENS1500
DESCRIZIONE	Neutralizzatore di condensa fino a 200 Kw	Neutralizzatore di condensa fino a 350 Kw	Neutralizzatore di condensa fino a 1500 Kw
DIMENSIONI	400x300x235	400x300x235	600x400x23,5
COMPOSTO DA	1x box neutralizzazione condensa 40x30x23,5 1x raccordo filettato DN40 per carico cond. (disponibile su richiesta anche DN20 o 32) 1x sacco carica granulato 7 Kg 1x raccordo porta-gomma filettato DN20 (scarico condensa)	1x box neutralizzazione condensa 40x30x23,5 1x raccordo filettato DN40 per carico cond. (disponibile su richiesta anche DN20 o 32) 1x sacco carica granulato 10 Kg 1x raccordo porta-gomma filettato DN20 (scarico condensa)	1x box neutralizzazione condensa 64x40x23,5 1x raccordo filettato DN40 per scarico cond. (disponibile su richiesta anche DN20 o 32) 1x sacco carica granulato 25 Kg 1x raccordo porta-gomma filettato DN20 (scarico condensa)

RICAMBI

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
NCR0001	Ricarica granulato 10 kg	€ 62,05
NCR0002	Ricarica granulato 25 kg	€ 118,34
NCR0100	Ricarica Minicondens (5 pezzi)	€ 47,02

ESEMPIO SCHEMA DI IMPIANTO



Defangatori MAGMET



MA-OT03



MA-PL03

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
MA-OT03	Defangatore in ottone 3/4"	€ 95,90
MA-PL03	Defangatore in plastica 3/4"	€ 62,24
MA-OT04	Defangatore in ottone 1"	€ 237,33
MA-OT05	Defangatore in ottone 1"1/4	€ 332,10
MA-OT06	Defangatore in ottone 1"1/2	€ 369,86
MA-OT07	Defangatore in ottone 2"	€ 800,58

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Portata massima di funzionamento 2000 l/h
- Pressione minima 1.5 bar
- Pressione massima 4 bar
- Temperatura acqua da 5°C a 90°C
- Temperatura ambiente sopra i 5°C

Defangatori MAGMET

RICAMBI

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
SDM003	Magnete SC35MA NI - D 54X46X5 mm	€ 17,23
SDM-17-006	Rete filtrante Inox 500 µm	€ 4,08

ESEMPIO SCHEMA DI IMPIANTO



Kit salva caldaia 2 pz



MA-OT03



MA-PL03



MD-002



DS-S02



DS-002

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
K02-200	MA-PL03 + DS-002	€ 126,14
K02-20S	MA-PL03 + DS-S02	€ 131,82
K02-170	MA-OT03 + DS-002	€ 186,30
K02-170S	MA-OT03 + DS-S02	€ 191,98
K02-17M	MA-OT03 + MD-002	€ 159,09
K02-20M	MA-PL03 + MD-002	€ 100,74

Kit salva caldaia 3 pz



MA-OT03



MA-PL03



DS-002



DS-S02



NC00004



MD-002

KIT CALDAIA 3PZ

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
K03-200NC	MA-PL03+DS-002+NC00004	€ 207,81
K03-20SNC	MA-PL03+DS-S02+NC00004	€ 213,49
K03-170NC	MA-OT03+DS-002+NC00004	€ 267,92
K03-17SNC	MA-OT03+DS-S02+NC00004	€ 273,60
K03-17MNC	MA-OT03 + MD-002+NC00004	€ 240,71
K03-20MNC	MA-PL03 + MD-002+NC00004	€ 182,42

Kit salva caldaia 4 pz



MA-OT03



MA-PL03



DS-002



DS-S02



NC00004



MD-002



KORRODEX 332



CETAMINE F360




FERROLIX 3004

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
K04-17032	MA-OT03+DS-002 + FERROLIX 3004 (1 KG) + CETAMINE F360 (1 KG)	€ 222,38
K04-17S32	MA-OT03+DS-S02 + FERROLIX 3004 (1 KG) + CETAMINE F360 (1 KG)	€ 228,06
K04-17031	MA-OT03+DS-002 + FERROLIX 3004 (1 KG) + KORRODEX 332 (1 KG)	€ 226,52
K04-17S31	MA-OT03+DS-S02 + FERROLIX 3004 (1 KG) + KORRODEX 332 (1 KG)	€ 232,21
K04-20032	MA-PL03+DS-002 + FERROLIX 3004 (1 KG) + CETAMINE F360 (1 KG)	€ 165,22
K04-20S32	MA-PL03+DS-S02 + FERROLIX 3004 (1 KG) + CETAMINE F360 (1 KG)	€ 167,95
K04-20031	MA-PL03+DS-002 + FERROLIX 3004 (1 KG) + KORRODEX 332 (1 KG)	€ 166,41
K04-20S31	MA-PL03+DS-S02 + FERROLIX 3004 (1 KG) + KORRODEX 332 (1 KG)	€ 172,10

Defangatori industriali MET-FDD



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
MF-00050	Filtro dosatore defangatore industriale DN50 - 20000 L/H 100µm	*
MF-00080	Filtro dosatore defangatore industriale DN80 - 50000 L/H 100µm	*
MF-00100	Filtro dosatore defangatore industriale DN100 - 62000 L/H 100µm	*

* prezzo su richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo filtro, coperchio e supporto corpo regolabile AISI 304;
- Supporto sacco AISI 316;
- Supporto sacco filtrante poliestere; Guarnizioni EPDM;
- Trattamento superficiale micropallinatura e passivazione.
- Portata 90 mc/h
- Pressione max 10 bar
- Temperatura max 80°C
- DP sostituzione sacco 1,7 bar
- Max DP sacco filtrante 3,5 bar
- Magnete: 450 cm
- 100 micron standard
- 1-5-10-25-50-100-200 Micron sacchetti

Metaloader

DEFANGATORE A MASSE FILTRANTI



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
ML-00025	Filtro con bombola in vetroresina. Massa filtrante pari a 25kg.	€ 1.012,73
ML-00050	Filtro con bombola in vetroresina. Massa filtrante pari a 50kg.	€ 1.318,28

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Evita danni alle caldaie.
- Facile da installare

DATI TECNICI

Codice	Portata max (lt/h)	Massa filtrante (kg)
ML-00025	500	25
ML-00050	1000	50



-  PRODOTTI CHIMICI
-  CHEMICAL PRODUCTS
-  PRODUCTOS QUÍMICO
-  PRODUITS CHIMIQUES
-  CHEMISCHE PRODUKTE

PRODOTTI CHIMICI



IT - Prodotti chimici

Metalife è in grado di offrire un'ampia gamma di prodotti chimici per ogni tipologia di impianto. Nella nostra gamma ci sono prodotti anticorrosivi e antincrostanti e prodotti defanganti. A seconda del prodotto che si sceglie ci sono taniche da 1lt, 5lt, 20lt o 25lt. In alcuni casi sono presente tutte le taniche.

EN - Chemical Products

Metalife is able to offer a wide range of chemical products for every type of system. Our range includes anti-corrosion, anti-scaling, and sludge-removing products. Depending on the product chosen, it comes in 1L, 5L, 20L, or 25L containers. In some cases, all container sizes are available.

ES - Productos Químicos

Metalife puede ofrecer una amplia gama de productos químicos para cada tipo de instalación. Nuestra gama incluye productos anticorrosivos, antiincrustantes y separadores de lodos. Dependiendo del producto elegido, están disponibles en bidones de 1L, 5L, 20L o 25L. En algunos casos, todos los tamaños de bidones están disponibles.

F - Produits Chimiques

Metalife est en mesure d'offrir une large gamme de produits chimiques pour chaque type d'installation. Notre gamme comprend des produits anticorrosion, antitartre et désembouants. Selon le produit choisi, il est disponible en bidons de 1L, 5L, 20L ou 25L. Dans certains cas, toutes les tailles de bidons sont disponibles.

DE - Chemische Produkte

Metalife kann eine breite Palette chemischer Produkte für jede Art von Anlage anbieten.

Unser Sortiment umfasst Korrosionsschutz-, Ablagerungsschutz- und Schlammfernungsmittel.

Je nach gewähltem Produkt sind Kanister in den Größen 1L, 5L, 20L oder 25L erhältlich. In einigen Fällen sind alle Kanistergrößen verfügbar.

Ferrolix 3004



DESCRIZIONE

DEFANGATORE NEUTRO PER LA PULIZIA DI IMPIANTI TRADIZIONALI E A PAVIMENTO

Il Ferrolix 3004 è un prodotto utilizzato per la rimozione di depositi fangosi e calcarei in circuiti di raffreddamento e riscaldamento sia chiusi che aperti.

Vantaggi:

- Non è necessario fermare gli impianti.
- Rimuove depositi di fosfati carbonati e solfati di calcio e ossidi di ferro.
- Non ci sono rischi di corrosione se si osservano le indicazioni di utilizzo del prodotto.
- Non necessita di passivazione e neutralizzazione alla fine del trattamento.
- Non contiene prodotti tossici o nocivi.

Acqua di reintegro:

- Acqua non trattata, addolcita, demineralizzata.

Modo di impiego:

- È un prodotto liquido basato su agente polimerico sequestrante e disperdente.
- Tutti i componenti sono classificati FDA. Il Ferrolix 3004 può essere utilizzato in esercizio. Viene usato in soluzione nel circuito idrico da trattare.

TIPO DI IMPIANTO

Defangazione circuiti di riscaldamento e circuiti idrici in genere, caldaie a vapore.

DOSAGGIO

La concentrazione e il tempo di permanenza dipendono da vari fattori come la quantità di incrostazioni presenti, il grado di sporcizia, la temperatura di lavoro e il tempo di permanenza devono essere determinati con la consulenza dei tecnici Metalife s.r.l. Il dosaggio in genere va da 0,5 a 2%

Tempo di utilizzo su circuiti di riscaldamento in esercizio: da una settimana ad un mese.

Durante la pulizia, è necessario un frequente spurgo in modo da eliminare le sostanze rimosse. Allo spurgo deve corrispondere un reintegro di acqua con prodotto Ferrolix 3004 in proporzione.

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-F3004-01	Tanica da 1lt	€ 24,07
PH-F3004-05	Tanica da 5 lt	€ 113,65
PH-F3004-20	Tanica da 20 lt	€ 313,31

Ferrolin 8623



DESCRIZIONE

DISINCROSTANTE ACIDO PER PULIZIE VELOCI

Prodotto per disincrostazione reti idriche.

Il FERROLIN 8623 è un formulato liquido molto acido che contiene inibitori che gli conferiscono la capacità di non aggredire acciaio al carbonio ed è utilizzato per sciogliere i depositi inorganici di natura calcarea in tubazioni o scambiatori di calore.

Adatto per la pulizia di impianti tradizionali e a pavimento.

Acqua di reintegro:

- Acqua non trattata, addolcita, demineralizzata.

Modo di impiego:

- Il FERROLIN 8623 dissolve, per mezzo delle componenti acide, i depositi inorganici di tipo calcareo. I particolari inibitori di corrosione contenuti proteggono le superfici metalliche durante la fase di pulizia evitando fenomeni di corrosione.

TIPO DI IMPIANTO

Disincrostazione e pulizia veloce di circuiti chiusi di raffreddamento e/o riscaldamento, caldaie vapore.

DOSAGGIO

Il FERROLIN 8623 viene impiegato in soluzione acquosa dal 5 al 12%. A tale concentrazione può essere mantenuto in circolazione almeno per 4-5 ore ad un pH < 4 per effettuare la pulizia.

Terminato il trattamento di disincrostazione il circuito deve essere sciacquato per almeno un'ora con una soluzione neutralizzante allo 0,5% di Fosfato Trisodico o di Carbonato di Sodio.

In alternativa è possibile utilizzare specifici prodotti Metalife in grado di neutralizzare e passivare le superfici decapate.

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-F8623-20	Tanica da 20 lt	€ 478,57

DESCRIZIONE

DISPERDENTE/DISINCROSTANTE PER SISTEMI AD OSMOSI INVERSA

È un prodotto liquido a base di derivati dell'acido fosfopolycarbossilico che agisce come disperdente e antincrostante sugli eventuali depositi che si possono formare sulla superficie delle membrane negli impianti di osmosi inversa. È certificato dal AINSI/NSF standard 60 per uso in sistemi ad osmosi inversa che producono acqua potabile.

Acqua di reintegro:

- Acqua non trattata, addolcita, demineralizzata.

TIPO DI IMPIANTO

Sistemi ad osmosi inversa.

AZIONE

È un prodotto liquido a base di derivati dell'acido fosfopolycarbossilico che agisce come disperdente e antincrostante sugli eventuali depositi che si possono formare sulla superficie delle membrane negli impianti di osmosi inversa. È certificato dal AINSI/NSF standard 60 per uso in sistemi ad osmosi inversa che producono acqua potabile.

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-V1135-20	Tanica da 20 lt	€ 319,81

Korrodex 332



DESCRIZIONE

INIBITORE DI CORROSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

Inibitore di corrosione per impianti di riscaldamento/raffreddamento a circuito chiuso con componenti in alluminio e rame; è un prodotto basato sulla sinergia di composti policarbossilici, sali inorganici di molibdeno e composti amminici. È compatibile con i comuni componenti antigelo (glicole etileni- co/propilenico).

Adatto per sistemi a circuito chiuso in cui viene richiesta bassa conducibilità dell'acqua di raffreddamento.

TIPO DI IMPIANTO

- Circuiti chiusi di raffreddamento e/o riscaldamento.
- È efficace contro corrosioni e incrostazioni.
- Esplica la sua azione anticorrosiva riducendo l'ossigeno nell'acqua. È compatibile con tutti i metalli compreso rame e alluminio.

I vantaggi nell'utilizzo di Korrodex 332 sono:

- Protezione da fenomeni corrosivi
- Riduzione della rumorosità dell'impianto
- Controllo crescita biologica
- Facilità di utilizzo

DOSAGGIO

Il campo di dosaggio del MAXFLOW 1 dipende dal sistema da proteggere:

- Sistemi di riscaldamento: 1 kg/100 lt
- Sistemi di raffreddamento: 1÷3 kg/100 lt

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-KO332-01	Tanica da 1 lt	€ 32,73
PH-KO332-05	Tanica da 5 lt	€ 196,63
PH-KO332-20	Tanica da 20 lt	€ 739,93

Ferrogel green



DESCRIZIONE

ANTIGELO GLICOLICO INIBITORE DI CORROSIONE

Una soluzione al 50% di Ferrogel GREEN con acqua dura (max 32°F), possiede un'inibizione contro depositi calcarei del 97,5% (ad una temperatura di 80°C).

Per la sua completa e rapida miscibilità in acqua, il Ferrogel GREEN può essere introdotto nel circuito tal quale, aggiungendo poi acqua fino a raggiungere la concentrazione desiderata. È comunque preferibile preparare prima una soluzione con acqua ed addizionarla poi nel circuito.

Il dosaggio ottimale ed i limiti di controllo vanno definiti con l'aiuto del servizio tecnico Metalife

TIPO DI IMPIANTO

- Circuiti chiusi di raffreddamento e/o riscaldamento.
- È efficace contro corrosioni e incrostazioni.
- Esplica la sua azione anticorrosiva riducendo l'ossigeno nell'acqua. È compatibile con tutti i metalli compreso rame e alluminio.

I vantaggi nell'utilizzo di Ferrogel green sono:

- Protezione da fenomeni corrosivi
- Riduzione della rumorosità dell'impianto
- Controllo crescita biologica
- Facilità di utilizzo

DOSAGGIO

- Conc. Prod. Abbassamento in acqua Temperatura
- 20 % - 8°C
- 30 % - 15°C
- 40 % - 25°C
- 55 % - 40°C

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-FG000-25	Tanica da 25 lt	€ 437,54

Cetamine F360



DESCRIZIONE

INIBITORE DI CORROSIONE/ IMPIANTI A PAVIMENTO CON BIOCIDA

Inserito all'interno del circuito tal quale, si lascia in circolazione in maniera permanente. In caso di rabbocchi con acqua di reintegro aggiungere in proporzione quantità di prodotto pari al dosaggio.

DOSAGGIO

Consigliato 5000 g/m³ (0,5%) per applicazioni standard. In caso di applicazioni il dosaggio ottimale va definito con l'ausilio del servizio tecnico Metalife.

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-CF360-01	Tanica da 1lt	€ 28,00
PH-CF360-05	Tanica da 5 lt	€ 133,07
PH-CF360-20	Tanica da 20 lt	€ 372,90

Ferrocid 5280-S



DESCRIZIONE

SANITIZZANTE, ANTINCROSTANTE E ANTICORROSIVO E CERTIFICATO PT4 E PT5

Il Ferrocid 5280-S è un prodotto liquido basato su una miscela bilanciata di derivati del cloro, fosfati e silicati. Il Ferrocid 5280-S esplica la sua azione primaria quale agente igienizzante e sanitizzante contro l'accumulo di materiale organico (secrezioni batteriche e biofilm) all'interno di sistemi di trasporto e contenimento di acqua. Il Ferrocid 5280-S si è dimostrato efficace nella prevenzione e nella rimozione di materiale dovuto alla colonizzazione della Legionella. In aggiunta, grazie ai componenti presenti, il prodotto protegge le apparecchiature metalliche a contatto con l'acqua dalla corrosione e dalla formazione di calcare.

DOSAGGIO

L'utilizzo di Ferrocid 5280-S nelle acque potabili deve essere in accordo con le leggi vigenti nel paese in cui il prodotto viene usato. In linea generale, il dosaggio dipende dalla qualità dell'acqua da trattare e dalle caratteristiche del sistema. Si consiglia però di mantenere un dosaggio continuo di 1 ppm (come Cl₂ libero) da aggiustare per garantire anche nei punti più distali del circuito una concentrazione di 0,2 ppm di cloro libero.

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-F5280-20	Tanica da 20 lt	€ 350,89

Metasil 14/5



DESCRIZIONE

ANTINCROSTANTE E CONDIZIONANTE

Prodotto chimico condizionante anticorrosivo antincrostante per uso potabile da dosare mediante sistema volumetrico proporzionale.

TIPO DI IMPIANTO

Impianto di adduzione acqua sanitaria/acqua potabili.

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-M14/5-25	Tanica da 25 lt	€ 244,20

Metasil 15/10



DESCRIZIONE

CONDIZIONANTE, ANTICORROSIVO E ANTINCROSTANTE

Prodotto chimico condizionante anticorrosivo antincrostante per uso potabile da dosare mediante sistema volumetrico proporzionale. Con materie prime KURITA.

TIPO DI IMPIANTO

Impianto di adduzione acqua sanitaria/acqua potabili.

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-M1510-25	Tanica da 25 lt	€ 144,17

Metaqua 8165



DESCRIZIONE

ANTICORROSIVO E ANTICALCARE PER ACQUA POTABILI

È un prodotto liquido a base di silicati e fosfati alcalini che gli conferiscono proprietà anticorrosive e anticalcaree su acque con un contenuto di anidride carbonica libera maggiore di 10 mg/l. Per mezzo della sinergia dei suoi principali componenti, tende a formare una pellicola protettiva sulle pareti evitando che subiscano un'azione corrosiva. Inoltre, previene la formazione di depositi incrostanti mediante distorsione del reticolo cristallino (effetto treshold). Oltre i limiti di stabilizzazione avviene la formazione di un precipitato amorfo non incrostante, facilmente disperdibile con le normali operazioni di spurgo. Viene impiegato tal quale utilizzando normali sistemi di portata. il servizio tecnico Metalife s.r.l. in base alle caratteristiche dell'impianto, stabilirà il miglior punto di dosaggio.

TIPO DI IMPIANTO

Impianto di adduzione acqua sanitaria/acqua potabili.

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-M8165-05	Tanica da 5 lt	€ 100,25
PH-M8165-20	Tanica da 20 lt	€ 344,41

Ferrolix 8354



DESCRIZIONE

PRODOTTO NON VOLATILE- PRODOTTI CONDIZIONANTI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE VAPORE-CALORE

È un prodotto liquido non volatile a base di composti organici/inorganici del fosforo uniti a disperdenti specifici e ad una componente e ossigenante di tipo inorganico. Tale composizione conferisce al prodotto elevate capacità antiincrostanti e anticorrosive quando impiegato in acque di caldaia con pressioni < 40 bar.

Il P3 FERROLIX 8354 si basa su materie prime riportate nella lista FDA 173.310 riguardante gli additivi per acqua di caldaia che possono essere utilizzati per la produzione di vapore o acqua a contatto con alimenti.

Acqua di reintegro:

- Addolcita con ritorno condensa 0% a 50%.

Tipo di caldaia a vapore:

- Istantanea - Tubi da fumo con pressione fino a 40 bar.

TIPO DI IMPIANTO

Utilizzo del vapore:

- Alimentari: Caseifici, pastifici, industria della conservazione in genere. Abbigliamento: Stirerie, Lavanderie, Tintorie.
- Legno: Condizionamento legno, parchettifici, pellettifici, lavorazione del legno in generale.
- Farmaceutiche: Produzione vapore ad uso sterilizzazione.

DOSAGGIO

Il dosaggio del FERRROLIX 8354 deve essere consigliato dal nostro servizio tecnico METALIFE.

Esso dipende dalle caratteristiche dell'impianto e da quelle analitiche dell'alimento (temperatura dell'acqua di alimentazione; numero di cicli di concentrazione; contenuto di durezza totale in alimento; etc.).

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-F8354-20	Tanica da 20 lt	€ 282,26

Ferrolix 8355



DESCRIZIONE

PRODOTTO NON VOLATILE- PRODOTTI CONDIZIONANTI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE VAPORE-CALORE

È un prodotto liquido non volatile a base di composti organici/inorganici del fosforo uniti a disperdenti specifici e ad una componente deossigenante di tipo inorganico.

Tale composizione conferisce al prodotto elevate capacità anti-incrostanti e anticorrosive quando impiegato in acque di caldaia con pressioni < 40 bar.

Il FERROLIX 8355 si basa su materie prime riportate nella lista FDA 173.310 riguardante gli additivi per acqua di caldaia che possono essere utilizzati per la produzione.

Acqua di reintegro:

- Demineralizzata ritorno condensa da 0% a 100%.

Tipo di caldaia a vapore:

- Istantanea - Tubi da fumo con pressione fino a 40 bar

TIPO DI IMPIANTO

Utilizzo del vapore:

- Alimentari: Caseifici, pastifici, industria della conservazione in genere. Abbigliamento: Stirerie, Lavanderie, Tintorie.
- Legno: Condizionamento legno, parchettifici, pellettifici, lavorazione del legno in generale.
- Farmaceutiche: Produzione vapore ad uso sterilizzazione.

DOSAGGIO

Il dosaggio del FERROLIX 8355 deve essere consigliato dal nostro servizio tecnico METALIFE.

Esso dipende dalle caratteristiche dell'impianto e da quelle analitiche dell'alimento (temperatura dell'acqua di alimentazione; numero di cicli di concentrazione; contenuto di durezza totale in alimento; etc.).

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-M8165-20	Tanica da 20 lt	€ 257,66

Ferrolix 8358



DESCRIZIONE

PRODOTTO NON VOLATILE- PRODOTTI CONDIZIONANTI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE VAPORE-CALORE

È un prodotto liquido non volatile a base Bisolfito che conferisce al prodotto elevate proprietà anticorrosive. Viene impiegato in caldaie con pressioni di esercizio inferiori a 40 bar ed alimentate sia con acque demineralizzate che con quelle addolcite.

Acqua di reintegro:

- Demineralizzata in tutte le proporzioni.

Tipo di caldaia a vapore:

- Istantanea - Tubi da fumo con pressione fino a 40 bar

TIPO DI IMPIANTO

Utilizzo del vapore:

- Alimentari: Caseifici, pastifici, industria della conservazione in genere. Abbigliamento: Stirerie, Lavanderie, Tintorie.
- Legno: Condizionamento legno, parchettifici, pellettifici, lavorazione del legno in generale.
- Farmaceutiche: Produzione vapore ad uso sterilizzazione.

In tutte le situazioni dove il trattamento con prodotti Ferrolix 8355 e Ferrolix 8354 non risulta sufficiente come anticorrosivo a causa di temperature troppo basse dell'acqua di alimentazione con conseguente eccessiva solubilità di ossigeno.

DOSAGGIO

Il dosaggio del FERRROLIX 8358 deve essere consigliato dal nostro servizio tecnico METALIFE.

Esso dipende dalle caratteristiche dell'impianto e da quelle analitiche dell'alimento (temperatura dell'acqua di alimentazione; numero di cicli di concentrazione; contenuto di durezza totale in alimento; etc.).

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-F8358-20	Tanica da 20 lt	€ 234,36

Ferrolix 8343



DESCRIZIONE

PPRODOTTO NON VOLATILE- PRODOTTI CONDIZIONANTI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE VAPORE/LINEE VAPORE

È una miscela liquida di agenti deossigenanti, disperdenti ed antischiuma, appositamente formulata per il controllo dei fenomeni di corrosione dovuti alla presenza di ossigeno nei circuiti termici.

Acqua di reintegro:

- Addolcita

Tipo di caldaia a vapore:

- 20 kg Istantanea
- Tubi da fumo
- Pressione fino a 40 bar

TIPO DI IMPIANTO

Utilizzo del vapore:

- Trova applicazione in impianti per il condizionamento dell'acqua dei generatori a bassa, media ed alta pressione, ed anche in circuiti ad acqua calda e surriscaldata.

DOSAGGIO

Il punto di alimentazione più idoneo è la sezione di stoccaggio del degasatore o la linea di alimento caldaia.

Il dosaggio è in funzione del contenuto di ossigeno presente nell'acqua di alimento e quindi deve essere concordato con il servizio tecnico METALIFE dopo studio analitico di laboratorio.

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-F8343-20	Tanica da 20 lt	€ 524,39

Aktiphos 4170



DESCRIZIONE

ANTINCROSTANTI E ANTICORROSIVI PER TORRI EVAPORATIVE

Anticrostante disperdente con proprietà anticorrosive per circuiti di raffreddamento in acciaio al carbonio - rame e le sue leghe. È un anticrostante ad alto potere disperdente per circuiti di raffreddamento. Possiede inoltre spiccate proprietà anticorrosive. È particolarmente indicato per circuiti di raffreddamento contenenti Rame e sue leghe, perché contiene un inibitore specifico per questo metallo.

Acqua di reintegro:

- Addolcita

Modo di impiego:

- Impedisce la formazione di depositi calcarei mediante distorsione del reticolo cristallino (Effetto Threshold). Oltre ai limiti di stabilizzazione avviene la formazione di un precipitato amorfo non incrostante facilmente disperdibile con le normali operazioni di spurgo.

Componenti specifiche intervengono sulla corrosione dell'acciaio al carbonio limitandone la dissoluzione. Specifici inibitori filmanti impediscono la degradazione del rame e delle sue leghe.

TIPO DI IMPIANTO

Utilizzo:

- Circuiti di raffreddamento in acciaio al carbonio, rame e sue leghe.

DOSAGGIO

Il dosaggio dipende da molti fattori, ad esempio rapporto di concentrazione, durezza, alcalinità totale, contenuto di cloruri, temperatura, indice di tempo di mantenimento e deve essere selezionato con l'aiuto di un rappresentante Kurita.

La concentrazione di Aktiphos® CS 4170 nell'acqua di raffreddamento in ricircolo è compresa tra 50 e 100 g/m³. Aktiphos® CS 4170 deve essere applicato come concentrato.

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-A4170-20	Tanica da 20 lt	€ 394,91

Ferfos 8444



DESCRIZIONE

ANTINCROSTANTI E ANTICORROSIVI PER TORRI EVAPORATIVE – PRODOTTO BASE

Anticalcareo ed anticorrosivo per circuiti di raffreddamento e un prodotto anticalcareo per circuiti di raffreddamento alimentati da acque particolarmente dure.

Possiede inoltre proprietà anticorrosive derivanti dall'utilizzo di acidi fosfonici e carbossilici. Il prodotto è efficace fino ad una temperatura di parete di 300°C. Non è volatile, né infiammabile né tossico.

Modo di impiego:

- Impedisce la formazione dei depositi calcarei mediante distorsione del reticolo cristallino (Effetto Threshold).
- Oltre ai limiti di stabilizzazione avviene la formazione di un precipitato amorfo non incrostante facilmente disperdibile con le normali operazioni di spurgo.
- Il pH di lavoro ottimale è compreso tra 7 e 10.

TIPO DI IMPIANTO

Acqua di reintegro:

- Non trattata - addolcita

Utilizzo:

- Torri evaporative con scambiatori di calore a fascio tubiero. Circuiti di produzione acqua calda industriale per l'industria conciaria

DOSAGGIO

10 – 100 ppm

Il dosaggio del prodotto dipende da molti fattori quali: caratteristiche dell'acqua, indice di concentrazione salina, contenuto di solidi sospesi, scambio termico ecc.

Può essere utilizzato sia tal quale che diluito (in qualsiasi rapporto con acqua), usando normali sistemi automatici proporzionali alla portata di reintegro e/o spurgo.

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-F8444-20	Tanica da 20 lt	€ 392,50

Ferrafos 8441



DESCRIZIONE

AANTINCROSTANTI E ANTICORROSIVI PER TORRI EVAPORATIVE – PRODOTTO PIÙ PERFORMANTE

È un liquido ad alto potere disperdente a base di fosfonati organici e disperdenti policarbossitici, specifico per circuiti di raffreddamento alimentati da acque particolarmente dure e ricche di solidi sospesi.

Il prodotto esplica inoltre un effetto anticorrosivo sull'acciaio mediante formazione di un film protettivo derivante dalla sinergia degli acidi fosfonici in combinazione con gli ioni Calcio dell'acqua.

Modo di impiego:

Previene la formazione di depositi incrostanti mediante distorsione del reticolo cristallino (Effetto Threshold).

Oltre i limiti di stabilizzazione avviene la formazione di un precipitato amorfo non incrostante facilmente disperdibile con le normali operazioni di spurgo.

Il pH ottimale di lavoro è compreso 7 e 10.

TIPO DI IMPIANTO

Acqua di reintegro:

- Non trattata - addolcita

Utilizzo:

- Torri evaporative con scambiatori di calore a fascio tubiero.
- Circuiti di raffreddamento con acqua a perdere.

DOSAGGIO

3 – 30 ppm

Il dosaggio del prodotto dipende da molti fattori: contenuto di cloruri, temperatura, concentrazione salina, solidi sospesi. In condizioni normali, il dosaggio raccomandato è compreso tra i 3 e 30 g/m³.

Può essere usato sia tal quale che diluito, usando un sistema automatico proporzionale alla portata del reintegro

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-F8441-20	Tanica da 20 lt	€ 322,40

DESCRIZIONE

ANTINCROSTANTI E ANTICORROSIVI PER TORRI EVAPORATIVE – INIBITORE RAME

Disperdente/antincrostante ed inibitore di corrosione per circuiti in rame di raffreddamento ed acque di processo. È un liquido a base di fosfonati organici, disperdenti poliacarbossilici e triazolo derivati che conferiscono al prodotto un alto potere disperdente, antincrostante ed anticorrosivo nei confronti del rame. È specifico per circuiti di raffreddamento alimentati da acque particolarmente dure e ricche di solidi sospesi.

Modo di impiego:

Previene la formazione di depositi incrostanti mediante distorsione del reticolo cristallino (Effetto Threshold).

Oltre i limiti di stabilizzazione avviene la formazione di un precipitato amorfo non incrostante facilmente disperdibile con le normali operazioni di spurgo.

Il prodotto esplica inoltre un effetto anticorrosivo sul rame mediante formazione di un film protettivo consentito dalla presenza di un inibitore per il rame.

TIPO DI IMPIANTO

Utilizzo:

- Circuiti di raffreddamento in rame e sue leghe.

DOSAGGIO

Il dosaggio del prodotto dipende da molti fattori: contenuto di cloruri, temperatura, concentrazione salina, solidi sospesi, durezza e deve essere concordato con i tecnici METALIFE.

In condizioni normali, la concentrazione di prodotto nel ricircolo deve essere compresa tra i 3 e 30 g/m³.

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-F8446-20	Tanica da 20 lt	€ 495,90

Ferrocid 8583



DESCRIZIONE

BIOCIDA PER TORRI EVAPORATIVE - GRANDI CIRCUITI

Biocida-alghicida per acque industriali è un liquido biocida a base di composti organici che viene applicato in circuiti di acqua industriale per l'eliminazione di tutti i tipi di alghe e batteri. In modo particolare il FERROCID 8583 è attivo nei confronti della Legionella pneumofila. Il prodotto non è applicabile in sistemi di acqua potabile.

Acqua di reintegro:

- Acqua non trattata e addolcita

Modo di impiego:

- Svolge un'azione di inibizione nei confronti dello sviluppo di una vasta gamma di batteri, alghe, muffe e funghi, impedendone la proliferazione.

TIPO DI IMPIANTO

Utilizzo:

- Circuiti di raffreddamento per torri evaporative.

DOSAGGIO

Il dosaggio del prodotto dipende sia dalla tipologia che dalla quantità di microrganismi presenti, pertanto deve essere consigliato dal Servizio Tecnico METALIFE dopo accurato studio.

Indicativamente si consiglia un dosaggio compreso fra 10 e 100 g/m³.

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-F8583-20	Tanica da 20 lt	€ 457,06

DESCRIZIONE

BIOCIDI PER TORRI EVAPORATIVE - PICCOLI CIRCUITI

Biocida-alghicida per acque industriali è un liquido biocida a base di composti organici che viene applicato in circuiti di acqua industriale per l'eliminazione di tutti i tipi di alghe e batteri. In modo particolare è attivo nei confronti della Legionella pneumofila. Il prodotto non è applicabile in sistemi di acqua potabile.

Acqua di reintegro:

- Acqua non trattata e addolcita

Modo di impiego:

- Svolge un'azione di inibizione nei confronti dello sviluppo di una vasta gamma di batteri, alghe, muffe e funghi, impedendone la proliferazione.

TIPO DI IMPIANTO

Utilizzo:

- Circuiti di raffreddamento/torri evaporative.

DOSAGGIO

Il dosaggio del prodotto dipende sia dalla tipologia che dalla quantità di microrganismi presenti, pertanto deve essere consigliato dal servizio tecnico METALIFE dopo accurato studio.

Indicativamente si consiglia un dosaggio compreso fra 20 e 200 g/m³.

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-K5106-20	Tanica da 20 lt	€ 331,46

Ferrocid 8580



DESCRIZIONE

PRODOTTI BIOCIDI PER CIRCUITI DI CLIMATIZZAZIONE E UMIFICAZIONE

Biocida per circuiti di raffreddamento e per acque di processo.

È un prodotto liquido a base di composti organici che fornisce un effetto microbiocida rapido e su vasta scala per il controllo di batteri, funghi e alghe nelle acque di raffreddamento riciclate. Questi microrganismi possono produrre un ambiente tale da innescare possibili attacchi corrosivi localizzati oltre a provocare sporcizia per eccesso di proliferazione.

Acqua di reintegro:

- Acqua non trattata e addolcita

Modo di impiego:

- Si consiglia comunque di utilizzarlo per impianti industriali e non per quelli di uso domestico e alimentare.
- Svolge un'azione di inibizione nei confronti dello sviluppo di batteri, alghe, muffe e funghi, in particolare nei confronti della Legionella pneumofila e ne impedisce la proliferazione.
- Il prodotto è efficace a pH da 7 a 9 e non è persi- stente in un ambiente acquoso dopo l'uso.

TIPO DI IMPIANTO

Utilizzo:

- Circuiti di raffreddamento

DOSAGGIO

Viene usato tal quale in trattamenti, preferibilmente a shock con normali sistemi di dosaggio in punti dove si ha una forte agitazione. Il dosaggio dipende dal grado di contaminazione, dalle sostanze nutritive, dai tipi di depositi microbiologici, dalla temperatura, dal valore del pH e dovrà essere concordato con il nostro servizio tecnico METALIFE. Indicativamente il dosaggio è tra 10 e 40 g/m³

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-F8580-20	Tanica da 20 lt	€ 974,97

Ferrocid 8592



DESCRIZIONE

PRODOTTI BIOCIDI PER CIRCUITI DI CLIMATIZZAZIONE E UMIFICAZIONE

Sanitizzante e sterilizzante per acque potabili – biocida per acque di scarico
 È un liquido contenente Ipoclorito di Sodio stabilizzato e caratterizzato da elevate proprietà sanitizzanti, sterilizzanti e biocide nei confronti di acque potabili e di scarico.

Acqua di reintegro:

- Acqua non trattata e addolcita

Modo di impiego:

- Esplica la sua azione grazie all'alto potere ossidante dei propri componenti cloroattivi che attaccano le forme organiche presenti nell'acqua impedendone crescita e proliferazione. L'uso del prodotto non crea problemi né di resistenza né di assuefazione nei batteri.

TIPO DI IMPIANTO

Utilizzo:

- Acqua circuito di raffreddamento – acqua uso potabile – disinfezione in genere.

DOSAGGIO

Il dosaggio del prodotto dipende da numerosi fattori: grado di contaminazione batterica, pH, temperatura, sostanze ossidabili, ecc. È importante che all'uscita del trattamento sia presente un leggero eccesso di Cloro libero

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
PH-F8592-25	Tanica da 25 lt	€ 331,38



-  IMPIANTI SPECIALI
-  SPECIALIZED SYSTEMS
-  INSTALACIONES ESPECIALES
-  INSTALLATIONS SPÉCIALES
-  SPEZIALANLAGEN

Vortex

IT - I nostri Vortex sono filtri separatori centrifughi (idrocloni) con corpo in acciaio inox, particolarmente indicati per impieghi su acque con presenze di sabbie o di corpi solidi aventi peso specifico superiore dell'acqua ($PS \geq 1$). Rimuovono fino al 99% di solidi con dimensioni superiori ai 75micron.

EN - Our Vortex filters are centrifugal separators (hydrocyclones) with a stainless steel body, particularly suitable for use with water containing sand or solid particles with a specific gravity greater than water ($SG \geq 1$). They remove up to 99% of solids with a size greater than 75 microns.

ES - Nuestros filtros Vortex son separadores centrifugos (hidrociclones) con cuerpo de acero inoxidable, especialmente adecuados para su uso con agua que contenga arena o cuerpos sólidos con un peso específico superior al del agua ($PE \geq 1$). Eliminan hasta el 99% de los sólidos con un tamaño superior a 75 micrones.

FR - Nos filtres Vortex sont des séparateurs centrifuges (hydrocyclones) avec un corps en acier inoxydable, particulièrement adaptés pour les applications sur des eaux contenant du sable ou des corps solides dont la densité est supérieure à celle de l'eau ($SG \geq 1$). Ils éliminent jusqu'à 99 % des solides de taille supérieure à 75 microns.

DE - Unsere Vortex-Filter sind Zentrifugalabscheider (Hydrozyklone) mit einem Edelstahlgehäuse, die sich besonders für den Einsatz bei Wasser mit Sand oder Feststoffen eignen, deren spezifisches Gewicht größer als das von Wasser ist (spezifisches Gewicht ≥ 1). Sie entfernen bis zu 99 % der Feststoffe mit einer Größe von über 75 Mikrometern.

Filtro FD

IT - I nostri filtri FD sono filtri automatici contenenti del carbone attivo. Nel trattamento acqua delle acque potabili, di processo e di scarico, il carbone attivo esercita una forte azione di rimozione del gusto sgradevole e di composti maleodoranti derivanti da materiale organico di composizione, unitamente a microinquinanti.

EN - Our FD filters are automatic filters containing activated carbon. In the treatment of drinking water, process water, and wastewater, activated carbon has a strong action in removing unpleasant tastes and foul-smelling compounds from organic material, along with micropollutants.


ES - Nuestros filtros FD son filtros automáticos que contienen carbón activado. En el tratamiento de agua potable, de proceso y de aguas residuales, el carbón activado ejerce una fuerte acción de eliminación de sabores y compuestos desagradables, derivados de material orgánico, junto con microcontaminantes.


FR - Nos filtres FD sont des filtres automatiques contenant du charbon actif. Dans le traitement de l'eau potable, des eaux de processus et des eaux usées, le charbon actif exerce une forte action d'élimination des goûts désagréables et des composés malodorants dérivés de la matière organique, ainsi que des micropolluants.


DE - Unsere FD-Filter sind automatische Filter, die Aktivkohle enthalten. Bei der Aufbereitung von Trink-, Prozess- und Abwasser entfernt Aktivkohle wirksam unangenehme Geschmäcker und übelriechende Verbindungen, die von organischem Material stammen, sowie Mikroschadstoffe.


Filtro FRN

IT - I nostri filtri FRN sono progettati per la rimozione di ammoniaca, ferro, manganese e durezza su acqua per uso potabile. Il processo di abbattimento avviene tramite zeoliti scambiatrici di ioni e consente di trattenerne tutti gli ioni sopracitati contenuti nell'acqua e di rigenerarsi con cloruro di sodio.


 **EN** - Our FRN filters are designed for the removal of ammonia, iron, manganese, and hardness from water for drinking use. The removal process occurs via ion-exchanging zeolites and can retain all the aforementioned ions contained in the water and regenerate with sodium chloride.


 **ES** - Nuestros filtros FRN están diseñados para la eliminación de amoníaco, hierro, manganeso y dureza en agua para uso potable. El proceso de eliminación se realiza a través de zeolitas de intercambio iónico y permite retener todos los iones mencionados que se encuentran en el agua y regenerarse con cloruro de sodio.


 **FR** - Nos filtres FRN sont conçus pour l'élimination de l'ammoniac, du fer, du manganèse et de la dureté de l'eau pour usage potable. Le processus d'élimination se fait par des zéolithes échangeuses d'ions et permet de retenir tous les ions susmentionnés contenus dans l'eau et de se régénérer avec du chlorure de sodium.


 **DE** - Unsere FRN-Filter wurden zur Entfernung von Ammoniak, Eisen, Mangan und Härte aus Trinkwasser entwickelt. Der Entfernungprozess erfolgt über ionenaustauschende Zeolithe und ermöglicht es, alle der genannten Ionen im Wasser zurückzuhalten und sich mit Natriumchlorid zu regenerieren.


Filtro DF

 **IT** - I nostri filtri DF sono filtri deferizzatori automatici in grado di rimuovere il ferro presente nell'acqua. Il materiale deferizzante utilizzato sfrutta l'ossigeno disciolto nell'acqua per l'ossidazione istantanea del ferro senza ricorrere ad altri ossidanti tipo cloro o permanganato.

 **EN** - Our DF filters are automatic iron removal filters capable of removing iron present in water. The iron-removal material used takes advantage of the dissolved oxygen in the water for the instantaneous oxidation of iron without the need for other oxidants like chlorine or permanganate.


 **ES** - Nuestros filtros DF son filtros automáticos de eliminación de hierro capaces de eliminar el hierro presente en el agua. El material utilizado para la eliminación de hierro aprovecha el oxígeno disuelto en el agua para la oxidación instantánea del hierro sin recurrir a otros oxidantes como el cloro o el permanganato.


 **FR** - Nos filtres DF sont des filtres déferriseurs automatiques capables d'éliminer le fer présent dans l'eau. Le matériau déferriseur utilisé exploite l'oxygène dissous dans l'eau pour l'oxydation instantanée du fer sans recourir à d'autres oxydants comme le chlore ou le permanganate.

 **DE** - Unsere DF-Filter sind automatische Enteisungsfilter, die in der Lage sind, im Wasser vorhandenes Eisen zu entfernen. Das verwendete Enteisungsmaterial nutzt den im Wasser gelösten Sauerstoff zur sofortigen Oxidation des Eisens, ohne auf andere Oxidationsmittel wie Chlor oder Permanganat zurückzugreifen.

Filtro FM

 **IT** - I nostri filtri FM sono filtri automatici a letto misto. La filtrazione avviene attraverso un letto filtrante costituito da sabbia quarzifera selezionata e lavata a diverse granulometrie.


 **EN** - Our FM filters are automatic mixed-bed filters. Filtration occurs through a filter bed consisting of selected and washed quartz sand of different grain sizes.

 **ES** - Nuestros filtros FM son filtros automáticos de lecho mixto. La filtración se realiza a través de un lecho filtrante compuesto por arena de cuarzo seleccionada y lavada con diferentes granulometrías.


 **FR** - Nos filtres FM sont des filtres automatiques à lit mixte. La filtration se fait à travers un lit filtrant composé de sable quartzueux sélectionné et lavé avec différentes granulométries.


 **DE** - Unsere FM-Filter sind automatische Mischbettfilter. Die Filtration erfolgt über ein Filterbett, das aus ausgewähltem und gewaschenem Quarzsand unterschiedlicher Korngröße besteht.


Decalc

 **IT** - Il nostro Decalc è un addolcitore con passaggio diretto su resina cationica forte da utilizzare per il riempimento dei circuiti di riscaldamento o raffreddamento o su circuiti dove viene richiesta acqua addolcita senza consumo. La resina utilizzata è particolarmente indicata per il trattamento di bevande, acqua potabile ed acqua utilizzata nell'industria alimentare.


 **EN** - Our Decalc is a water softener with a direct passage over a strong cationic resin. It is used for filling heating or cooling circuits or on systems where softened water is required without consumption. The resin used is particularly suitable for the treatment of beverages, drinking water, and water used in the food industry.

 **ES** - Nuestro Decalc es un descalcificador con paso directo sobre resina catiónica fuerte, diseñado para el llenado de circuitos de calefacción o refrigeración, o en circuitos donde se requiere agua descalcificada sin consumo. La resina utilizada es especialmente adecuada para el tratamiento de bebidas, agua potable y agua utilizada en la industria alimentaria.


 **FR** - Notre Decalc est un adoucisseur à passage direct sur une résine cationique forte, à utiliser pour le remplissage des circuits de chauffage ou de refroidissement, ou sur des circuits où de l'eau adoucie est requise sans consommation. La résine utilisée est particulièrement adaptée au traitement des boissons, de l'eau potable et de l'eau utilisée dans l'industrie alimentaire.

 **DE** - Unser Decalc ist ein Enthärter mit direktem Durchfluss über ein starkes kationisches Harz. Er wird zum Befüllen von Heiz- oder Kühlkreisläufen oder in Systemen verwendet, in denen enthärtetes Wasser ohne Verbrauch benötigt wird. Das verwendete Harz ist besonders für die Behandlung von Getränken, Trinkwasser und Wasser, das in der Lebensmittelindustrie verwendet wird, geeignet.


Deion

 **IT** - Il nostro Deion è un demineralizzatore d'acqua ideale per caricamento centrali termiche e relativi impianti a circuito chiuso con acqua demineralizzata. Il demineralizzatore ha un allarme luminoso che si attiverà quando le resine sono esaurite. Questo sistema esclusivo assicura la massima efficienza dell'impianto con un investimento minimo. ideale per caricamento centrali termiche e relativi impianti a circuito chiuso con acqua demineralizzata.


Il miniconduttivimetro viene installato a valle di un sistema di demineralizzazione, l'allarme luminoso si attiverà quando le resine sono esaurite. Questo esclusivo sistema assicura la massima efficienza dell'impianto con un investimento minimo.

 **EN** - Our Deion is an ideal water demineralizer for filling thermal power plants and their closed-loop systems with demineralized water. The demineralizer features a visual alarm that activates when the resins are depleted. This exclusive system ensures maximum plant efficiency with minimal investment. It's ideal for filling thermal power plants and their closed-loop systems with demineralized water.

The mini-conductivity meter is installed downstream of a demineralization system. The visual alarm will activate when the resins are depleted. This exclusive system ensures maximum plant efficiency with minimal investment.

 **ES** - Nuestro Deion es un desmineralizador de agua ideal para la carga de centrales térmicas y sus respectivos sistemas de circuito cerrado con agua desmineralizada. El desmineralizador cuenta con una alarma luminosa que se activará cuando las resinas estén agotadas. Este sistema exclusivo garantiza la máxima eficiencia de la instalación con una inversión mínima. Es ideal para la carga de centrales térmicas y sus respectivos sistemas de circuito cerrado con agua desmineralizada.

El miniconductivímetro se instala aguas abajo de un sistema de desmineralización. La alarma luminosa se activará cuando las resinas estén agotadas. Este sistema exclusivo garantiza la máxima eficiencia de la instalación con una inversión mínima.

 **FR** - Notre Deion est un déminéraliseur d'eau idéal pour le remplissage des centrales thermiques et de leurs systèmes en circuit fermé respectifs avec de l'eau déminéralisée. Le déminéraliseur est équipé d'une alarme lumineuse qui s'activera lorsque les résines seront épuisées. Ce système exclusif assure une efficacité maximale de l'installation avec un investissement minimal. Il est idéal pour le remplissage des centrales thermiques et de leurs systèmes en circuit fermé respectifs avec de l'eau déminéralisée.

Le mini-conductimètre est installé en aval d'un système de déminéralisation. L'alarme lumineuse s'activera lorsque les résines seront épuisées. Ce système exclusif assure une efficacité maximale de l'installation avec un investissement minimal.

DE - Unser Deion ist ein idealer Wasser-Demineralisierer für die Befüllung von thermischen Kraftwerken und deren geschlossenen Kreislaufsystemen mit demineralisiertem Wasser. Der Demineralisierer verfügt über einen optischen Alarm, der ausgelöst wird, wenn die Harze erschöpft sind. Dieses exklusive System gewährleistet maximale Anlageneffizienz bei minimalem Investitionsaufwand. Es ist ideal für die Befüllung von thermischen Kraftwerken und deren geschlossenen Kreislaufsystemen mit demineralisiertem Wasser. Das Mini-Leitfähigkeitsmessgerät wird nachgeschaltet zu einem Demineralisierungssystem installiert. Der optische Alarm wird ausgelöst, wenn die Harze erschöpft sind. Dieses exklusive System gewährleistet maximale Anlageneffizienz bei minimalem Investitionsaufwand.

Debatterizzatori UV

IT - I nostri debatterizzatori UV sono caratterizzati da compattezza e facilità di installazione e manutenzione. Tutti gli impianti della serie utilizzano ballast alimentati a bassissima tensione, espressamente progettati per garantire la massima sicurezza operativa.

EN - Our UV sterilizers are characterized by their compactness and ease of installation and maintenance. All systems in this series use very low-voltage ballasts, specifically designed to ensure maximum operational safety.

ES - Nuestros esterilizadores UV se caracterizan por su compacidad y facilidad de instalación y mantenimiento. Todos los sistemas de esta serie utilizan balastos alimentados a muy baja tensión, diseñados específicamente para garantizar la máxima seguridad operativa.

FR - Nos stérilisateur UV se caractérisent par leur compacité et leur facilité d'installation et d'entretien. Tous les systèmes de la série utilisent des ballasts alimentés à très basse tension, spécialement conçus pour garantir une sécurité de fonctionnement maximale.

DE - Unsere UV-Entkeimer zeichnen sich durch ihre Kompaktheit und einfache Installation und Wartung aus. Alle Anlagen der Serie verwenden Vorschaltgeräte, die mit sehr niedriger Spannung betrieben werden und speziell für maximale Betriebssicherheit entwickelt wurden.

Osmosi IDRO RO

IT - Gli apparati delle serie IDRO RO producono acqua demineralizzata (o a basso contenuto salino) di prima qualità in modo automatico e garantito nel tempo. La riduzione salina, a seconda delle versioni, avviene in valori dal 98 al 99,5 fino subire la doppia riduzione salina del 99,5 due volte nei sistemi a doppio passo (bi-osmosi). Il processo avviene in continuo senza l'intervento di alcun operatore.

EN - The IDRO RO series units produce top-quality demineralized (or low-salinity) water automatically and with guaranteed performance over time. Depending on the version, the salt reduction ranges from 98% to 99.5%, or even undergoes a double 99.5% reduction in two-pass systems (bi-osmosis). The process operates continuously without any operator intervention.

ES - Los aparatos de la serie IDRO RO producen agua desmineralizada (o de bajo contenido salino) de primera calidad de forma automática y con un rendimiento garantizado en el tiempo. La reducción de sal, según las versiones, se produce en valores del 98% al 99,5%, o incluso se somete a una doble reducción de sal del 99,5% en los sistemas de doble paso (bi-ósmosis). El proceso se lleva a cabo de forma continua sin la intervención de ningún operador.

FR - Les appareils de la série IDRO RO produisent de l'eau déminéralisée (ou à faible teneur en sel) de première qualité de manière automatique et avec des performances garanties dans le temps. La réduction de sel, selon les versions, atteint des valeurs de 98 % à 99,5 %, ou subit même une double réduction de sel de 99,5 % dans les systèmes à double passe (bi-osmose). Le processus se déroule en continu sans l'intervention d'un opérateur.

DE - Die Geräte der IDRO RO-Serie erzeugen vollautomatisch und mit garantiertem Langzeitbetrieb hochwertiges demineralisiertes (oder salzarmes) Wasser. Die Salzreduktion beträgt je nach Ausführung 98 % bis 99,5 % oder erfährt in Doppeldurchgangssystemen (Bi-Osmose) sogar eine zweimalige Reduktion um 99,5 %. Der Prozess läuft kontinuierlich ohne Eingreifen eines Bediener ab.

Osmosi ECO RO

IT - I demineralizzatori della serie ECO RO sono concepiti per produrre acqua demineralizzata con bassi costi di investimento e di esercizio. Il know how tecnico acquisito su grandi impianti operanti nelle più diverse condizioni e su medi impianti standard costruiti per svariate applicazioni (dal lavaggio industriale all'impiego ospedaliero) ha permesso la creazione di un impianto per basse portate estremamente semplice ed economico, senza per questo venir meno agli alti livelli di affidabilità

EN - The ECO RO series demineralizers are designed to produce demineralized water with low investment and operating costs. The technical know-how gained from large-scale systems operating in the most diverse conditions, as well as medium-sized standard systems built for various applications (from industrial washing to hospital use), has enabled the creation of an extremely simple and economical low-flow system without compromising high levels of reliability.

ES - Los desmineralizadores de la serie ECO RO están concebidos para producir agua desmineralizada con bajos costes de inversión y de funcionamiento. El conocimiento técnico adquirido en grandes instalaciones que operan en las más diversas condiciones y en medianas instalaciones estándar construidas para diversas aplicaciones (desde el lavado industrial hasta el uso hospitalario) ha permitido la creación de una instalación de bajo caudal extremadamente simple y económica, sin por ello renunciar a los altos niveles de fiabilidad.

FR - Les déminéralisateurs de la série ECO RO sont conçus pour produire de l'eau déminéralisée avec de faibles coûts d'investissement et d'exploitation. Le savoir-faire technique acquis sur de grandes installations opérant dans les conditions les plus diverses et sur des installations standard de taille moyenne construites pour diverses applications (du lavage industriel à l'utilisation hospitalière) a permis la création d'une installation à faible débit extrêmement simple et économique, sans pour autant renoncer à des niveaux de fiabilité élevés.

DE - Die Entmineralisierer der ECO RO-Serie sind so konzipiert, dass sie demineralisiertes Wasser mit geringen Investitions- und Betriebskosten produzieren. Das technische Know-how, das bei großen Anlagen unter verschiedensten Bedingungen und bei mittelgroßen Standardanlagen für unterschiedliche Anwendungen (von der industriellen Wäsche bis zum Krankenseinsatz) gesammelt wurde, hat die Entwicklung einer äußerst einfachen und wirtschaftlichen Anlage für niedrige Durchflussraten ermöglicht, ohne dabei die hohe Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

Decalc

ADDOLCITORE MANUALE



LISTINO


Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DC-00006	DECALC - addolcitore manuale con resina cationica forte. Litri resina:6	€ 430,90
DC-00014	DECALC - addolcitore manuale con resina cationica forte. Litri resina:14	€ 445,32
DC-00021	DECALC - addolcitore manuale con resina cationica forte. Litri resina: 21	€ 502,33

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE DELLA RESINA CATIONICA FORTE

Struttura chimica	polistirolo reticolato con divinilbenzolo	
Forma fisica	sfere	
Gruppi funzionali	RSO ₃ ⁻	
Forma ionica di fornitura	sodio	
Capacità totale, forma Na ⁺	volume	1.9 meq/ml
	peso	4.5 meq/dry g
Umidità	46 -50%	
	0.3 -1.2 mm	
Granulometria	con 5% max > 1.2 mm e 1% max < 0.3 mm	
Densità reale	1.27 in forma Na ⁺	
Peso di spedizione	800 -840 g/l	
Rigonfiamento reversibile, Na ⁺ H ⁺	5% max	
Temperatura massima di esercizio	140 °C max	
Limitazioni di pH	nessuna	
Stabilità chimica	insolubile in tutti i comuni solventi	

DATI IMPIANTI

Modello	Portata lt/h	Volume acqua trattata a 25°F	Attacchi idraulici	A mm	B mm
DC-00006	240	1440 lt	3/4 F	410	190
DC-00014	560	3360 lt	3/4 F	950	220
DC-00021	840	5280 lt	3/4 F	950	220



Deion

DEMINERALIZZATORE



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DE-00021	Demineralizzatore d'acqua a scambio ionico. Litri resina: 21	€ 876,77
DE-00060	Demineralizzatore d'acqua a scambio ionico. Litri resina: 60	€ 1.644,14

Deion 21

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scala	0.00 a 19.99 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Risoluzione	0.01 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Precisione	$\pm 2\%$ F.S.
Setpoint	da 1.00 a 5.00 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Isteresi	+ 1.00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ dal setpoint
Allarme	LED attivo se la lettura supera il setpoint di 1.00 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Sonda	HI 7631/2 (inclusa)
Contenuto resine	21 lt
Portata massima	500 lt/h
Produzione acqua	1600 lt
Pressione acqua	max 6 atm, min 2 atm.
Temperatura max	30 °C
Ingombro	diametro 250 mm
Altezza	900 mm
Attacchi	3/4"

Deion 60

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scala	0.00 a 19.99 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Risoluzione	0.01 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Precisione	$\pm 2\%$ F.S.
Setpoint	da 1.00 a 5.00 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Isteresi	+ 1.00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ dal setpoint
Allarme	LED attivo se la lettura supera il setpoint di 1.00 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Sonda	HI 7631/2 (inclusa)
Contenuto resine	60 lt
Portata massima	800 lt/h
Produzione acqua	10.000 lt
Ingombro	L 500 mm – P 300 mm
Altezza	1450 mm
Attacchi	3/4"

Il filtro dissabbiatore e le valvole di intercettazione non sono comprese nella fornitura

Idrociclone Vortex



DATI GENERALI

Portata	2 ÷ 300 m ³ /h 9 ÷ 1320 US gpm
Campo di filtrazione	1000 ÷ 50 µm
Pressione massima	10 bar (145 psi) - * 16 bar (232 psi)
Temperatura massima	60°C (140°F)
Salinità	< 10.000 ppm TDS
Acidità	pH 3 ÷ 9

* 16 bar su richiesta

MATERIALI

Corpo filtro	AISI 304 / AISI 316
Coperchio	AISI 304 / AISI 316
Supporto corpo	AISI 304
Cono	PVC
Deflettore	AISI 304 / AISI 316
Guarnizioni	EPDM
Trattamento superficiale	Decapaggio

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
FSVXLL0000013	Filtro Idrociclone Vortex 3/4" AISI 304	**
FSVXLL0000001	Filtro Idrociclone Vortex 1" AISI 304	**
FSVXLL0000002	Filtro Idrociclone Vortex 1-1/2" AISI 304	**
FSVXLL0000003	Filtro Idrociclone Vortex 2" AISI 304	**
FSVXLL0000004	Filtro Idrociclone Vortex 3" AISI 304	**
FSVXLL0000005	Filtro Idrociclone Vortex DN100 AISI 304	**
FSVXLL0000011	Filtro Idrociclone Vortex DN150 AISI 304	**
FSVXLL0000015	Filtro Idrociclone Vortex dn150P AISI 304	**
FSVXLL0000014	Filtro Idrociclone Vortex 3/4" AISI 316	**
FSVXLL0000006	Filtro Idrociclone Vortex 1" AISI 316	**
FSVXLL0000007	Filtro Idrociclone Vortex 1-1/2" AISI 316	**
FSVXLL0000008	Filtro Idrociclone Vortex 2" AISI 316	**
FSVXLL0000009	Filtro Idrociclone Vortex 3" AISI 316	**
FSVXLL0000010	Filtro Idrociclone Vortex DN100 AISI 316	**
FSVXLL0000012	Filtro Idrociclone Vortex DN150 AISI 316	**
FSVXLL0000016	Filtro Idrociclone Vortex DN150p AISI 316	**

* prezzo su richiesta

VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICA

Su richiesta è disponibile il Kit per automatizzare lo scarico del filtro, può essere fornito pneumatico, idraulico oppure motorizzato e comprende tutti gli elementi necessari all'installazione e al funzionamento.


Il kit può essere dotato di centralina elettronica SATICON per il comando e la gestione dei cicli di pulizia o privo di controllo per poter gestire i cicli utilizzando un proprio controller o un quadro di comando preesistente.



IDRAULICA/TEMPO



PNEUMATICA



ELETTRONICA

DATI GENERALI

Modello	Sistema idraulico		Sistema pneumatico		Sistema elettrico
	valvola	codice	valvola	codice	valvola
Vortex					
3/4"	1"	VXR009	-	-	-
1"	1"	VXR010	-	-	-
1"1/2	1"	VXR001	DN40	VXR008	DN40
2"	1"		DN40	VXR003	DN40
3"	1"		DN40		DN40
100	2"	VXR002	DN40	VXR004	DN40
150	2"		DN40		DN40
150P	2"	VXR007	DN50	VXR004	DN50

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
VXR001	Idrovalvola vortex 1-1/2" - 3" completo di centralina	*
VXR002	Idrovalvola vortex 4" 6" completo di centralina	*
VXR003	Valvola pneumatica VX 2" - VX 150 completo di centralina	*
VXR004	Valvola pneumatica VX 150P completo di centralina	*
VXR007	Idrovalvola vx 150P completo di centralina	*
VXR008	Valvola pneumatica VX 1"1/2 completo di centralina	*
VXR009	Idrovalvola vortex 3/4" completo di centralina	*
VXR010	Idrovalvola vortex 1" completo di centralina	*


* prezzo su richiesta

Idrociclone Vortex

DIMENSIONI

AISI 304															
Codice	Modello	In/Out	Drain	Q min		Q max		Dimensioni							Peso kg
				[m ³ /h]	[US gpm]	[m ³ /h]	[US gpm]	A	B	C	D	E	F	A	
FSVXLL0000013	VX ¾"	¾" BSPP	½" BSPP	2	9	4	18	89	575	155	110	30	355	220	9
FSVXLL0000001	VX 1"	1" BSPP	¾" BSPP	4	18	9	40	114	910	155	120	40	310	220	15
FSVXLL0000002	VX 1" ½	1" ½ BSPP	1" BSPP	8	35	18	79	140	1130	195	160	45	310	220	23
FSVXLL0000003	VX 2"	2" BSPP	1" BSPP	15	66	30	132	168	1270	205	190	55	325	220	30
FSVXLL0000004	VX 3"	3" BSPP	1" BSPP	25	110	60	264	219	1670	265	230	65	360	220	51
FSVXLL0000005	VX 100	DN100	1" ½ BSPP	54	238	105	462	273	1940	315	300	80	385	250	85
FSVXLL0000011	VX 150	DN150	1" ½ BSPP	95	418	190	836	324	2250	335	400	80	465	300	105
FSVXLL0000015	VX 150P	DN150	2" BSPP	180	792	300	1320	406	2400	505	405	125	525	300	130

AISI 316															
Codice	Modello	In/Out	Drain	Q min		Q max		Dimensioni							Peso kg
				[m ³ /h]	[US gpm]	[m ³ /h]	[US gpm]	A	B	C	D	E	F	A	
FSVXLL0000014	VX ¾"	¾" BSPP	½" BSPP	2	9	4	18	89	575	155	110	30	355	220	9
FSVXLL0000006	VX 1"	1" BSPP	¾" BSPP	4	18	9	40	114	910	155	120	40	310	220	15
FSVXLL0000007	VX 1" ½	1" ½ BSPP	1" BSPP	8	35	18	79	140	1130	195	160	45	310	220	23
FSVXLL0000008	VX 2"	2" BSPP	1" BSPP	15	66	30	132	168	1270	205	190	55	325	220	30
FSVXLL0000009	VX 3"	3" BSPP	1" BSPP	25	110	60	264	219	1670	265	230	65	360	220	51
FSVXLL0000010	VX 100	DN100	1" ½ BSPP	54	238	105	462	273	1940	315	300	80	385	250	85
FSVXLL0000012	VX 150	DN150	1" ½ BSPP	95	418	190	836	324	2250	335	400	80	465	300	105
FSVXLL0000016	VX 150P	DN150	2" BSPP	180	792	300	1320	406	2400	505	405	125	525	300	130



Filtro a carbone attivo FD

RIMOZIONE CLORO E ODORI



FD - 00 010

010 = 10kg
 012 = 12kg
 020 = 20kg
 030 = 30kg
 075 = 75kg




TABELLA TECNICA

MODELLO	Portata mc/h	Quantità prodotto (l)	Peso kg	A mm	B mm	C mm	D mm
FD-00010	1,5	10	1"	1062	892	100	216
FD-00012	2,5	12,5	1"	1062	892	100	216
FD-00020	3,5	20	1"	1062	892	100	216
FD-00030	4	30	1"1/4	1278	1128	100	266
FD-00075	10,5	75	1"1/4	1475	1325	100	369


LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
FD-00010	FD - filtro a carbone attivo 1" - 10 kg	€ 1.625,52
FD-00012	FD - filtro a carbone attivo 1" - 12 kg	€ 1.704,80
FD-00020	FD - filtro a carbone attivo 1" - 20 kg	€ 2.105,89
FD-00030	FD - filtro a carbone attivo 1 1/4" - 30 kg	€ 2.551,69
FD-00075	FD - filtro a carbone attivo 1"1/4 - 75 kg	€ 3.935,08



RICAMBI

N°		FD-00010	FD-00012	FD-00020	FD-00030	FD-00075
1	Valvola completa	CSFE132T € 1075,95				
2	Bombola	AR002 € 297,40	AR003 € 350,00	AR004 € 745,62	AR005 € 847,58	AR029 € 1741,03
3	Carbone attivo	CR004 € 40,54				
4	Filtro di fondo e tubo diffusore	AR067 € 31,02				



Filtro con zeolite FRN



RIMOZIONE AMMONIACA, FERRO, MANGANESE E DUREZZA

FR -	OO	O22
		022 = 22 litri
		028 = 28 litri
		056 = 56 litri
		084 = 84 litri
		112 = 112 litri
		140 = 140 litri



CARATTERISTICHE TECNICHE


		FRN-22	FRN-28	FRN-56	FRN-84	FRN-112	FRN-140
Portata oraria di esercizio	Lt/h	630	800	1100	1500	2000	2500
Portata massima	Lt/h	940	1200	1650	2250	3000	3750
Portata ciclica con acqua a 31 °F di durezza 1,5 ppm Ferro, 0,18 ppm Manganese 1,5 ppm di NH4, e 40 ppm di Sodio	lt	2350	3000	4125	5625	7500	9375
Pressione massima di esercizio	bar	5	5	5	5	5	5
Pressione minima di esercizio	bar	2	2	2	2	2	2
Diametro tubazioni	pollici	1"	1"	1"	1"	1"1/4	1"1/4
Zeolite installata	litri	22	28	56	84	112	140
Cloruro di sodio per rigenerazione	kg	3	4	5,5	7,5	10,0	10,5
Dimensioni di ingombro	mm (LxPxH)	1000X600 X1600	1000X600 X1600	1000X600 X1600	1000X600 X1600	1150x800 x1900	1150x800 x1900

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
FR-00022	Filtro con zeolite FRN - 22 litri	€ 3.205,54
FR-00028	Filtro con zeolite FRN - 28 litri	€ 3.834,83
FR-00056	Filtro con zeolite FRN - 56 litri	€ 6.191,45
FR-00084	Filtro con zeolite FRN - 84 litri	€ 8.167,95
FR-00112	Filtro con zeolite FRN - 112 litri	€ 11.016,64
FR-00140	Filtro con zeolite FRN - 140 litri	€ 13.513,06

RICAMBI

N°		FR-00022	FR-00028	FR-00056	FR-00084	FR-00112	FR-00140
1	Valvola completa	CSFE132T € 1.075,95					
	Solutore	AR022 € 365,81		AR023 € 379,23	AR020 € 432,76	AR021 € 914,45	
2	Bombola	AR001 € 208,09	AR002 € 3.297,40	AR004 € 745,62		AR005 € 847,58	AR029 € 1.741,03
	Valvola salamoia	BR/100 € 128,38					
3	Cristal right	AR050 € 71,14					
	By Pass	BV/DP € 105,06					
4	Filtro di fondo e tubo diffusore	AR067 € 31,02					



Deferrizzatore automatico

RIMOZIONE FERRO



DF -	23	S	10	B
	23 = 23kg	S= sabbia	10 = 10kg	B = biossido manganese
	25 = 25kg		20 = 20kg	
	60 = 60kg		50 = 50kg	
	65 = 65kg		62 = 62kg	
	77 = 77kg			




TABELLA TECNICA

MODELLO	Portata max mc/h	Quantità prodotto in kg	Massa filtrante quarzite	tubazioni Ø	A mm	B mm	C mm	D mm
DF-23S10B	1,8	10	23	1"	1278	1128	100	266
DF-25S20B	3.2	20	25	1"	1475	1325	100	369
DF-60S25B	4.0	25	60	1"	1475	1325	100	369
DF-65S50B	8.0	50	65	1 1/4"	1807	1657	100	369
DF-77S62B	10.0	62	77	1 1/4"	1807	1657	100	369


LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
DF-23S10B	DF- deferrizzatore automatico - 23 kg sabbia - 10 kg biossido manganese	€ 1.637,23
DF-25S20B	DF- deferrizzatore automatico - 25 kg sabbia - 20 kg biossido manganese	€ 1.865,51
DF-60S25B	DF- deferrizzatore automatico - 60 kg sabbia - 25 kg biossido manganese	€ 2.401,66
DF-65S50B	DF- deferrizzatore automatico - 65 kg sabbia - 50 kg biossido manganese	€ 2.889,53
DF-77S62B	DF- deferrizzatore automatico - 77 kg sabbia - 62 kg biossido manganese	€ 3.076,99



RICAMBI

n°		DF-23S10B	DF-25S20B	DF-60S25B	DF-65S50B	DF-77S62B
1	Valvola completa	CSFE132T € 1075,95				
2	Bombola	AR002 € 297,40	AR003 € 350,00	AR004 € 745,62	AR005 € 847,58	AR029 € 1741,03
3	Materiale deferrizzante	CRO13 € 8,99/kg				
4	Filtro di fondo e tubo diffusore	AR067 € 31,02				



Filtro automatico a letto misto FM



FM -

025

20

025= 25kg sabbia media
040= 40kg sabbia media
050= 50kg sabbia media
075= 75kg sabbia media

20 = 20kg sabbia fine
25 = 25kg sabbia fine
30 = 30kg sabbia fine
40 = 40kg sabbia fine




TABELLA TECNICA

MODELLO	Portata max mc/h	Quantità prodotto in kg	Massa filtrante quarzite	tubazioni Ø	A mm	B mm	C mm	D mm
FM-02520	2,1	1,5	1"	45	1278	1128	100	266
FM-04025	3,6	3	1"	65	1475	1325	100	369
FM-05030	5,4	4,8	1 1/4"	80	1475	1325	100	369
FM-07540	6,2	5,4	1 1/4"	100	1807	1657	100	369


LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
FM-02520	filtro automatico a letto misto con 25 kg sabbia media 20kg sabbia fine	€ 1.723,63
FM-04025	filtro automatico a letto misto con 40 kg sabbia media 25kg sabbia fine	€ 1.963,83
FM-05030	filtro automatico a letto misto con 50 kg sabbia media 30kg sabbia fine	€ 2.002,22
FM-07540	filtro automatico a letto misto con 75 kg sabbia media 40kg sabbia fine	€ 2.110,90



RICAMBI

n°		FM-02520	FM-04025	FM-05030	FM-07540
1	Valvola completa	CSFE132T € 1.075,95			
2	Bombola	AR002 € 297,40	AR004 € 745,62		AR005 € 847,58
3	Materiale quarzifero	7,00 €/kg			
4	Filtro di fondo e tubo diffusore	AR067 € 31,02			



Debatterizzatore a raggi UV



UV	O2	OAL
	02= 1/2"	OAL=senza schermo LCD
	03= 3/4"	LCD=con schermo LCD
	04= 1"	
	05= 1 1/4"	
	06= 1 1/2"	
	07= 2"	



CARATTERISTICHE TECNICHE

MET AQUASUR LCD	5000	12000	20000
Portata max	5.100 l/h	9.000 l/h	18.000 l/h
Nr. Lampade UV-C	1	2	3
Durata lampade (Ca.)	9.000 h		
Dose UV-C	>300 J/m2	>400 J/m2	
COLLETTORE			
Materiale	AISI 304		
Raccordi IN-OUT	1 1/4" M	1 1/2" M	2" M
Pressione di lavoro (max)	9 bar		
QUADRO ELETTRICO			
Alimentazione elettrica	230 V -50/60Hz		
Assorbimento elettrico	80 W	160 W	320 W
Grado protezione	IP55		IP54
Display LCD	✓		
Contatore	✓		
Led rosso di anomalia	✓		
Relè allarme Contatto pulitoNA/NC	✓		

MET AQUASUR AL	600	1000	2500
Portata max	600 l/h	1.200 l/h	2.700 l/h
Nr. Lampade UV-C	1		
Durata lampade (Ca.)	9.000 h	9.000 h	9.000 h
Dose UV-C	>300 J/m2	>300 J/m2	>300 J/m2
COLLETTORE			
Materiale	AISI 304		
Raccordi IN-OUT	1/2" M	3/4" M	1" M
Pressione di lavoro (max)	9 bar		
QUADRO ELETTRICO			
Alimentazione elettrica	230V - 50/60 Hz		
Assorbimento elettrico	16 W	30 W	40 W
Led r/v di anomalia/ funzionamento	✓	✓	✓

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
UV-020AL	DEBATTERIZZATORE CON LAMPADA UV 1/2" - 600l/h	€ 874,97
UV-030AL	DEBATTERIZZATORE CON LAMPADA UV 3/4" - 1000l/h	€ 895,16
UV-040AL	DEBATTERIZZATORE CON LAMPADA UV 1" - 2500l/h	€ 964,02
UV-05LCD	DEBATTERIZZATORE CON LAMPADA UV 1"1/4 CON SCHERMO LCD - 5000l/h	€ 1.486,20
UV-06LCD	DEBATTERIZZATORE CON LAMPADA UV 1"1/2 CON SCHERMO LCD - 12000l/h	€ 2.840,43
UV-07LCD	DEBATTERIZZATORE CON LAMPADA UV 2" CON SCHERMO LCD - 20000l/h	€ 3.563,44

RICAMBI

Codice		Prezzo in euro
UV-02LOR	lampada per UV-020AL	€ 140,04
UV-03LOR	lampada per UV-030AL	€ 109,03
UV-04LOR	lampada per UV-040al	€ 126,24
UV-0000L	lampada per UV-05LCD/UV-06LCD/UV-07LCD	€ 160,67
UV-02QOR	quarzo per UV-020AL	€ 89,52
UV-03QOR	quarzo per UV-030AL	€ 68,86
UV-0000Q	quarzo per UV-04AL/UV-05LCD/UV-06LCD/UV-07LCD	€ 86,07

Dissalatore ad osmosi IDRO RO

IR -

0080

- LE

0080= 80 l/h portata acqua demineralizzata
0160= 160 l/h portata acqua demineralizzata
0240= 240 l/h portata acqua demineralizzata
0320= 320 l/h portata acqua demineralizzata
0500= 500 l/h portata acqua demineralizzata
0700= 700 l/h portata acqua demineralizzata
0950= 950 l/h portata acqua demineralizzata
1150= 1150 l/h portata acqua demineralizzata
1450= 1450 l/h portata acqua demineralizzata
1850= 1850 l/h portata acqua demineralizzata
2250= 2250 l/h portata acqua demineralizzata
2650= 2650 l/h portata acqua demineralizzata

-LE=basso consumo
energetico (low energy)



Dissalatore ad osmosi IDRO RO



CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPONENTI PRINCIPALI	
IR80-LE – IR160-LE – IR240-LE – IR320-LE	
Basamento	Elegante carenatura un acciaio inox (AISI 304) satinato su robusta base in tubolare in acciaio inox (AISI 304)
Prefiltrazione	Cartuccia con rete lavabile, filtrazione 60 micron
Declorazione	Cartuccia carbone attivo contenente circa lt. 3,5 di carbone attivo
Filtrazione micrometrica	Cartuccia filtrante 5 micron
Antiprecipitante	Pompa dosatrice elettronica proporzionale a membrana con serbatoio di preparazione soluzione dosaggio antiprecipitante
Ingresso	Elettrovalvola a solenoide e pressostato di sicurezza contro marcia a secco
Pressurizzazione	Pompa volumetrica con motore monofase con sicurezza termica
Membrane	Membrane a spirale avvolta in poliammide Diametro 2,5", lunghezza 40", reiezione salina media 99,0%
Contenitori a pressione	In acciaio inox
Indicatori pressione	n° 2 manometri a bagno di glicerina
Indicatori portata	n° 2 flussimetri (asimetri) per controllo portata : uscita permeato, scarico concentrato (IDRO RO 80 LE n° 1 flussimetro per uscita permeato)
Controllo conducibilità	Conduttivimetro elettronico digitale con allarme tarabile con arresto funzionamento per alta conducibilità (disattivabile)
Controllo funzionamento	Quadro elettrico in elegante cassa in acciaio verniciato con doppia portella contenente schede elettroniche di controllo con conduttivimetro digitale, relè, trasformatore e fusibili di protezione. Pannello LCD retroilluminato visualizzatore di appositi e precisi messaggi con fermo automatico in caso di : - Alto livello serbatoio accumulo acqua trattata - Bassa pressione ingresso - Alta conducibilità (disattivabile) - Surriscaldamento motore - Basso livello antiprecipitante - Inibizione esterna (è presente specifico contatto in ingresso) - Eventuale filtro automatico in lavaggio Allarme cumulativo in uscita Menù intuitivo che permette di selezionare in qualunque momento le n° 6 lingue disponibili (ita – ing – fra – ted – spagnolo – portoghese/brasiliano), il set-point conducibilità e disatt/attivazione blocco per alta conducibilità.

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE					
MODELLO	UNITÀ	IDRO RO 80 LE	IDRO RO 160 LE	IDRO RO 240 LE	IDRO RO 320 LE
Portata acqua demineralizzata	l/h	80	160	240	320
Portata acqua scarico	l/h	30/55	55/110	80/160	110/225
Portata acqua alimento	l/h	110/135	215/270	320/400	430/540
Recovery	%	75/60	75/60	75/60	75/60
Quantità membrane	n°	1	2	3	4
Potenza pompa installata	kW	0.5	0.5	0.5	0.6


* prestazioni riferite con acqua alimento avente salinità 1500 ppm e temperatura 15°C

ACCESSORI				
Valvola miscelatrice per alzare la conducibilità acqua erogata.	Optional	Optional	Optional	Optional
Prefiltro a quarzite automatico (in caso di acqua torbida in ingresso)	Optional	Optional	Optional	Optional

Dissalatore ad osmosi IDRO RO

DIMENSIONI

DIMENSIONI						
DIMENSIONE	RIF.	UNITÀ	IDRO RO 80 LE	IDRO RO 160 LE	IDRO RO 240 LE	IDRO RO 320 LE
Larghezza	A	mm	720	720	870	870
Altezza	B	mm	1250	1250	1250	1250
Profondità	C	mm	380	380	380	380
Diametro ingresso	F	mm/pollici	17" o 3/8"	17" o 3/8"	17" o 3/8"	17" o 3/8"
Diametro uscita permeato	G	mm/pollici	17" o 3/8"	17" o 3/8"	17" o 3/8"	17" o 3/8"
Diametro uscita scarico	H	mm/pollici	17" o 3/8"	17" o 3/8"	17" o 3/8"	17" o 3/8"
Alimentazione elettrica	230 Vac - 50 Hz (disponibile tensioni e frequenze diverse)					
Alimentazione aria compressa	No					



Dissalatore ad osmosi IDRO RO



COMPONENTI PRINCIPALI

IR500-LE – IR700-LE

Basamento	Tubolare in AISI 304
Prefiltrazione	n° 1 contenitori resistenti alla pressione di 8 bar, contenenti, ciascuno, n° 1 cartuccia lunghezza 20", filtrazione 5 micron
Declorazione	Filtro automatico a carbone attivo mod. FCA 30 con centralina elettronica a microprocessore per effettuare ed avviare automaticamente il lavaggio
Antiprecipitante	Pompa dosatrice elettronica proporzionale a membrana con serbatoio di preparazione soluzione dosaggio antiprecipitante
Ingresso	Elettrovalvola a solenoide e pressostato di sicurezza contro marcia a secco
Pressurizzazione	Elettropompa ad asse verticale, idraulica in acciaio inox, con motore trifase attacchi tramite giunti Victaulic
Membrane	Membrane a spirale avvolta in poliammide Diametro 4", lunghezza 40"
Contenitori a pressione	In AISI 316L, attacchi Victaulic
Indicatori pressione	n° 3 manometri a bagno di glicerina
Indicatori portata	n° 2 flussimetri (asametri) per controllo portata : uscita permeato e scarico concentrato
Controllo conducibilità	Conduttivimetro elettronico digitale con allarme tarabile con arresto funzionamento per alta conducibilità (disattivabile)
Controllo funzionamento	Quadro elettrico in elegante cassa in acciaio verniciato con doppia portella contenente schede elettroniche di controllo con conduttivimetro digitale, relè, trasformatore e fusibili di protezione. Pannello LCD retroilluminato visualizzatore di appositi e precisi messaggi con fermo automatico in caso di : - Alto livello serbatoio accumulo acqua trattata - Bassa pressione ingresso - Alta conducibilità (disattivabile) - Surriscaldamento motore - Basso livello antiprecipitante - Inibizione esterna (è presente specifico contatto in ingresso) - Eventuale filtro automatico in lavaggio Allarme cumulativo in uscita Menù intuitivo che permette di selezionare in qualunque momento le n° 6 lingue disponibili (ita – ing – fra – ted – spagnolo – portoghese/brasiliano), il set-point conducibilità e disatt/attivazione blocco per alta conducibilità.

Dissalatore ad osmosi IDRO RO



PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	Unità	IDRO RO 500 LE	IDRO RO 700 LE
Portata acqua scarico	l/h	170/330	240/470
Portata acqua alimento	l/h	670/830	940/1170
Recovery	%	75/60	75/60
Quantità membrane	n°	2	3
Reiezione salina membrane	%	99.0	99.0
Potenza pompa installata	kW	1.1	1.1

* prestazioni riferite con acqua alimento avente salinità 500 ppm e temperatura 15°C


ACCESSORI

MODELLO	IDRO RO 80 LE	IDRO RO 160 LE
Serbatoio e collegamenti per lavaggio membrane sullo skid dell'impianto	Optional	Optional
Cassa quadro in acciaio inox satinato	Optional	Optional
Motore elettropompa comandata con inverter e trasduttore di pressione	Optional	Optional
Predisposizioni all'ampliamento a portata 700 lt/h	Optional	Optional
Funzione FlexFlux! per risciacquo di fine ciclo	Optional	Optional

DIMENSIONI

DIMENSIONE	Rif.	Unità	FCA 30 + IDRO RO 500-700 LE
Larghezza	A	mm	1220
Altezza	B	mm	1650
Profondità	C	mm	540
Altezza attacchi uscita e scarico	D	mm	1600
Altezza attacco ingresso	E	mm	560
Diametro ingresso	F	pollici	¾" F o 22 mm
Diametro uscita permeato	G	pollici	½" F o 22 mm
Diametro uscita scarico	H	pollici	½" F o 22 mm
Alimentazione elettrica	400 Vac - 50 Hz (disponibili tensioni e frequenze diverse)		
Potenza installata	kW		1,6
Alimentazione aria compressa	No		

Dissalatore ad osmosi IDRO RO



Dissalatore ad osmosi IDRO RO



COMPONENTI PRINCIPALI

IR950-LE – IR1150-LE - IR1450-LE

Basamento	Tubolare in AISI 304
Prefiltrazione	n° 2 contenitori resistenti alla pressione di 8 bar, contenitori, ciascuno, n° 2 cartuccia lunghezza 20", filtrazione 5 micron
Antiprecipitante	Pompa dosatrice elettronica proporzionale a membrana con serbatoio di preparazione soluzione dosaggio antiprecipitante
Ingresso	Elettrovalvola a solenoide e pressostato di sicurezza contro marcia a secco
Pressurizzazione	Elettropompa ad asse verticale, idraulica in acciaio inox, con motore trifase attacchi tramite giunti Victaulic
Membrane	Membrane a spirale avvolta in poliammide tipo 44XL-LE reiezione salina media 98,0 ÷ 99,0%
Contenitori a pressione	In AISI 316L, attacchi Victaulic
Indicatori pressione	n° 3 manometri a bagno di glicerina
Indicatori portata	n° 2 flussimetri (asametri) per controllo portata : uscita permeato e scarico concentrato
Controllo conducibilità	Conduttivimetro elettronico digitale con allarme tarabile con arresto funzionamento per alta conducibilità (disattivabile)
Controllo funzionamento	Quadro elettrico in elegante cassa in acciaio verniciato con doppia portella contenente schede elettroniche di controllo con conduttivimetro digitale, relè, trasformatore e fusibili di protezione. Pannello LCD retroilluminato visualizzatore di appositi e precisi messaggi con fermo automatico in caso di : - Alto livello serbatoio accumulo acqua trattata - Bassa pressione ingresso - Alta conducibilità (disattivabile) - Surriscaldamento motore - Basso livello antiprecipitante - Inibizione esterna (è presente specifico contatto in ingresso) - Eventuale filtro automatico in lavaggio Allarme cumulativo in uscita Menù intuitivo che permette di selezionare in qualunque momento le n° 6 lingue disponibili (ita – ing – fra – ted – spagnolo – portoghese/brasiliano), il set-point conducibilità e disatt/attivazione blocco per alta conducibilità
FlexFlux!	Circuito di flussaggio a fine ciclo a bassa pressione con possibilità di selezionare se effettuarlo con acqua di rete o con acqua trattata (se questa è disponibile in pressione)


Dissalatore ad osmosi IDRO RO

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	UNITÀ	IDRO RO 950 LE	IDRO RO 1150 LE	IDRO RO 1450 LE
Portata acqua demineralizzata	l/h	950	1150	1450
Portata acqua scarico	l/h	320/630	400/750	500/950
Portata acqua alimento	l/h	1270/1580	1550/1900	1950/2400
Recovery	%	75/60	75/60	75/60
Quantità membrane	n°	3	4	5
Potenza pompa installata	kW	1.5	1.5	1.5

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE	RIF.	UNITÀ	IDRO RO 80 LE	IDRO RO 160 LE	IDRO RO 240 LE
Larghezza	A	mm	1400	1400	1400
Altezza	B	mm	1600	1600	1600
Profondità	C	mm	600	600	600
Altezza attacco ingresso	D	mm	1000	1000	1000
Altezza attacco uscita	E	mm	1550	1550	1550
Altezza attacco scarico	F	mm	1450	1450	1450
Diametro ingresso	G	mm/pollici	22mm/1"	22mm/1"	22mm/1"
Diametro uscita permeato	H	mm/pollici	22mm/3/4"	22mm/3/4"	22mm/3/4"
Diametro uscita scarico	I	mm/pollici	22mm/3/4"	22mm/3/4"	22mm/3/4"
Diametro fusto Idroperm	L	mm	380	380	380
Alimentazione aria compressa			No		



Dissalatore ad osmosi IDRO RO



COMPONENTI PRINCIPALI

IR1850-LE – IR2250-LE – IR2650-LE

Basamento	Tubolare in AISI 304
Prefiltrazione	Contenitore in AISI 316L, resistente alla pressione di 8 bar, contenente n° 3 cartucce lunghezza 20", filtrazione 5 micron
Antiprecipitante	Pompa dosatrice elettronica proporzionale a membrana con serbatoio di preparazione soluzione dosaggio antiprecipitante
Ingresso	Elettrovalvola a solenoide e pressostato di sicurezza contro marcia a secco
Pressurizzazione	Elettropompa ad asse verticale, idraulica in acciaio inox, con motore trifase attacchi tramite giunti Victaulic
Membrane	Membrane a spirale avvolta in poliammide tipo 44XL-LP reiezione salina media 98,0 ÷ 99,0%
Contenitori a pressione	In AISI 316L, attacchi Victaulic
Indicatori pressione	n° 4 manometri a bagno di glicerina
Indicatori portata	n° 3 flussimetri (asametri) per controllo portata : uscita permeato, scarico concentrato e ricircolo
Controllo conducibilità	Conduktivimetro elettronico digitale con allarme tarabile con arresto funzionamento per alta conducibilità (disattivabile)
Controllo funzionamento	Quadro elettrico in elegante cassa in acciaio verniciato con doppia portella contenente schede elettroniche di controllo con conduktivimetro digitale, relè, trasformatore e fusibili di protezione. Pannello LCD retroilluminato visualizzatore di appositi e precisi messaggi con fermo automatico in caso di : - Alto livello serbatoio accumulo acqua trattata - Bassa pressione ingresso - Alta conducibilità (disattivabile) - Surriscaldamento motore - Basso livello antiprecipitante - Inibizione esterna (è presente specifico contatto in ingresso) - Eventuale filtro automatico in lavaggio Allarme cumulativo in uscita Menù intuitivo che permette di selezionare in qualunque momento le n° 6 lingue disponibili (ita – ing – fra – ted – spagnolo – portoghese/brasiliano), il set-point conducibilità e disatt/attivazione blocco per alta conducibilità
FlexFlux!	Circuito di flussaggio a fine ciclo a bassa pressione con possibilità di selezionare se effettuarlo con acqua di rete o con acqua trattata (se questa è disponibile in pressione)


Dissalatore ad osmosi IDRO RO

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	UNITÀ	IDRO RO 1850 LE	IDRO RO 1250 LE	IDRO RO 2650 LE
Portata acqua demineralizzata	l/h	1850	2250	2650
Portata acqua scarico	l/h	620 ÷ 1230	750 ÷ 1500	890 ÷ 1770
Portata acqua alimento	l/h	2470 ÷ 3080	3000 ÷ 3750	3540 ÷ 4420
Recovery	%	75 ÷ 60	75 ÷ 60	75 ÷ 60
Quantità membrane	n°	6	8	10
Potenza pompa installata	kW	2.2	2.2	2.2

DIMENSIONI

DIMENSIONE	RIF.	UNITÀ	IDRO RO 80 LE	IDRO RO 160 LE	IDRO RO 240 LE
Larghezza	A	mm	1400	1400	1400
Altezza	B	mm	1850	1850	1850
Profondità	C	mm	740	740	740
Altezza attacco ingresso	D	mm	545	545	545
Altezza attacco uscita	E	mm	1850	1850	1850
Altezza attacco scarico	F	mm	1850	1850	1850
Diametro ingresso	G	mm/pollici	1"	1"	1"
Diametro uscita permeato	H	mm/pollici	1"	1"	1"
Diametro uscita scarico	I	mm/pollici	1"	1"	1"
Diametro fusto Idroperm	L	mm	380	380	380
Alimentazione elettrica	400 Vac - 50 Hz (disponibile tensioni e frequenze diverse)				
Alimentazione aria compressa	No				



Dissalatore ad osmosi IDRO RO



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
IR0080-LE	Demineralizzatore IDRO RO low energy 80 lt/h	€ 1.6571,46
IR0160-LE	Demineralizzatore IDRO RO low energy 160 lt/h	€ 1.9231,76
IR0240-LE	Demineralizzatore IDRO RO low energy 240 lt/h	€ 2.1836,63
IR0320-LE	Demineralizzatore IDRO RO low energy 320 lt/h	€ 2.4755,58
IR0500-LE	Demineralizzatore IDRO RO low energy 500 lt/h	€ 4.3876,49
IR0700-LE	Demineralizzatore IDRO RO low energy 700 lt/h	€ 4.7756,09
IR0950-LE	Demineralizzatore IDRO RO low energy 950 lt/h	**
IR1150-LE	Demineralizzatore IDRO RO low energy 1150 lt/h	**
IR1450-LE	Demineralizzatore IDRO RO low energy 1450 lt/h	**
IR1850-LE	Demineralizzatore IDRO RO low energy 1850 lt/h	**
IR2250-LE	Demineralizzatore IDRO RO low energy 2250 lt/h	**
IR2650-LE	Demineralizzatore IDRO RO low energy 2650 lt/h	**

* prezzo su richiesta

Dissalatore ad osmosi ECO RO



ECO -

30

-LCD

30 = 30 l/h portata acqua demineralizzata
40 = 40 l/h portata acqua demineralizzata
60 = 60 l/h portata acqua demineralizzata
80 = 80 l/h portata acqua demineralizzata
130 = 130 l/h portata acqua demineralizzata
160 = 160 l/h portata acqua demineralizzata

-LCD= con schermo LCD

OSMOSI INVERSA



Dissalatore ad osmosi ECO RO



CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPONENTI PRINCIPALI	
IR80-LE – IR160-LE – IR240-LE – IR320-LE	
Basamento	Elegante carenatura un acciaio inox (AISI 304) satinato su robusta base in tubolare in acciaio inox (AISI 304)
Declorazione	Cartuccia carbone attivo tipo CCA 10"
Filtrazione micrometrica	Cartuccia filtrante 5 micron
Antiprecipitante	NO
Ingresso	Elettrovalvola a solenoide e pressostato di sicurezza contro marcia a secco
Pressurizzazione	Pompa volumetrica a palette + motore monofase con sicurezza termica
Membrane	Membrane a spirale avvolta in poliammide
Contenitori a pressione	in acciaio inox
Indicatori pressione	n° 2 manometri a bagno di glicerina
Indicatori portata	NO
Controllo conducibilità	Conduttivimetro elettronico digitale con allarme tarabile con arresto funzionamento per alta conducibilità (disattivabile)
Controllo funzionamento	<p>Quadro elettrico in elegante cassa in ABS contenente schede elettroniche di controllo con conduttivimetro digitale.</p> <p>Pannello LCD retroilluminato visualizzatore di appositi e precisi messaggi con fermo automatico in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alto livello serbatoio accumulo acqua trattata - Bassa pressione ingresso - Alta conducibilità (disattivabile) - Surriscaldamento motore - Basso livello antiprecipitante - Inibizione esterna (è presente specifico contatto in ingresso) - Eventuale filtro automatico in lavaggio <p>Allarme cumulativo in uscita</p> <p>Menù intuitivo che permette di selezionare in qualunque momento le n° 6 lingue disponibili (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese/brasiliano), il set-point conducibilità e disattivante/attivazione blocco per alta conducibilità</p>

Dissalatore ad osmosi ECO RO



PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	UNITÀ	ECO RO 30 LCD	ECO RO 40 LCD	ECO RO 60 LCD	ECO RO 80 LCD	ECO RO 130 LCD	ECO RO 160 LCD
Portata acqua demineralizzata	l/h	30	40	60	80	130	160
Portata acqua scarico	l/h	45	60	90	120	195	240
Portata acqua alimento	l/h	75	100	150	200	325	400
Recovery	%	40	40	40	40	40	40
Quantità membrane	n°	1	1	1	1	2	2
Tipo membrana	-	2521	2521	2540	2540	2540	2540
Reiezione salina membrana	%	99,5%	99,0%	99,5%	99,0%	99,5%	99,0%
Potenza pompa installata	kW	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5

* prestazioni riferite con acqua alimento avente salinità 500 ppm e temperatura 15°C


ACCESSORI

MODELLO	ECO RO 30 LCD	ECO RO 40 LCD	ECO RO 60 LCD	ECO RO 80 LCD	ECO RO 130 LCD	ECO RO 160 LCD
Pressostato (+ sistema) in uscita permeato (ovvero uscita acqua trattata) per fermo/arresto funzionamento del demineralizzatore alla chiusura dell'utilizzo acqua in uscita (di serie è prevista dotazione di un galleggiante elettrico da installare nell'eventuale serbatoio di accumulo dell'acqua trattata)	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional

DIMENSIONI

DIMENSIONE	Rif.	Unità	ECO RO 30 LCD	ECO RO 40 LCD	ECO RO 60/130 LCD	ECO RO 80/160 LCD
Larghezza	A	mm	500	550	500	550
Altezza	B	mm	770	1250	770	1250
Profondità	C	mm	360	380	360	380
Diametro ingresso	F	mm	17 o 3/8"	17 o 3/8"	17 o 3/8"	17 o 3/8"
Diametro uscita permeato	G	mm	17 o 3/8"	17 o 3/8"	17 o 3/8"	17 o 3/8"
Diametro uscita scarico	H	mm	17 o 3/8"	17 o 3/8"	17 o 3/8"	17 o 3/8"
Alimentazione elettrica	230 Vac - 50 Hz (disponibile tensioni e frequenze diverse)					
Alimentazione aria compressa	No					

Dissalatore ad osmosi ECO RO



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
ECO-30-LCD	Demineralizzatore ECO RO 30 lt/h	€ 1.1029,16
ECO-40-LCD	Demineralizzatore ECO RO 40 lt/h	€ 1.1029,16
ECO-60-LCD	Demineralizzatore ECO RO 60 lt/h	€ 1.3283,03
ECO-80-LCD	Demineralizzatore ECO RO 80 lt/h	€ 1.3283,03
ECO-130-LCD	Demineralizzatore ECO RO 130 lt/h	€ 1.5130,46
ECO-160-LCD	Demineralizzatore ECO RO 160 lt/h	€ 1.5130,46

Serbatoio per osmosi



SR - 0150

0150 = 150 litri
 0300 = 300 litri
 0500 = 500 litri
 0750 = 750 litri
 1000 = 1000 litri
 1500 = 1500 litri
 2000 = 2000 litri
 3000 = 3000 litri



COMPONENTI PRINCIPALI

Materiale contenitore	Contenitore in polietilene ad alta resistenza Pigmentato colore blu (grigio su richiesta)
Tipologia	Autoportante
Forma	Cilindrica
Sensore di livello	A doppio sensore elettrico fino a volume 100 /200 litri Sensore elettrico singolo "a braccio" da 150/200 litri, entrambi con cavo lunghezza mt. 5 e spinetta easy connection" per collegamento su demineralizzatori serie IR, ER e OD
Attacco entrata	n° 1 in lato
Attacco troppo pieno	n° 1 in lato
Attacco uscita	n° 1 in basso con valvola a sfera in PVC
Segna livello esterno	(da Vertical 300) Esterno con asta e pallina interna






DIMENSIONI

MODELLO	Capacità (litri)	Altezza (mm)	Diametro (mm)
VERTICAL 100	100	720	460
VERTICAL 150	150	1025	460
VERTICAL 300	300	1170	630
VERTICAL 500	500	1460	700
VERTICAL 750	750	1680	800
VERTICAL 1000	1000	2180	800
VERTICAL 1500	1500	1920	1060
VERTICAL 2000	2000	2015	1200
VERTICAL 3000	3000	2050	1450


LISTINO


Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
SR-0150	Serbatoio per osmosi 150 litri	€ 1.828,96
SR-0300	Serbatoio per osmosi 300 litri	€ 2.420,13
SR-0500	Serbatoio per osmosi 500 litri	€ 2.516,20
SR-0750	Serbatoio per osmosi 750 litri	€ 3.380,80
SR-1000	Serbatoio per osmosi 1000 litri	€ 3.728,12
SR-1500	Serbatoio per osmosi 1500 litri	€ 5.187,59
SR-2000	Serbatoio per osmosi 2000 litri	€ 6.658,14
SR-3000	Serbatoio per osmosi 3000 litri	€ 8.978,51




-  WATER KIT, OSMAK PLUS & EROGATORI
-  WATER KIT, OSMAK PLUS & PIPED-IN
WATER DISPENSER
-  WATER KIT, OSMAK PLUS & DISPENSADOR
DE AGUA
-  WATER KIT, OSMAK PLUS & DISTRIBUTEUR D'EAU
-  WATER KIT, OSMAK PLUS & WASSERSPENDER

Osmak Plus

 **IT** - Il nostro Osmak Plus è un impianto ad osmosi inversa con display, lampada debatterizzante UV e filtro alcalino in grado di offrire un'acqua oligominerale alcalinizzata, purificata finemente e più ricca di minerali essenziali.

 **EN** - Our Osmak Plus is a reverse osmosis system with a display, a UV sterilizing lamp, and an alkaline filter. It provides alkalized, purified, and mineralized water that is richer in essential minerals.

 **ES** - Nuestro Osmak Plus es un sistema de ósmosis inversa con pantalla, lámpara esterilizadora UV y filtro alcalino. Ofrece agua oligomineral alcalinizada, finamente purificada y más rica en minerales esenciales.

 **FR** - Notre Osmak Plus est un système d'osmose inverse avec un affichage, une lampe de stérilisation UV et un filtre alcalin. Il offre une eau oligominérale alcalinisée, finement purifiée et plus riche en minéraux essentiels.

 **DE** - Unser Osmak Plus ist eine Umkehrosmoseanlage mit Display, UV-Entkeimungslampe und Alkalifilter. Sie liefert alkalisiertes, fein gereinigtes und an essenziellen Mineralien reicheres, leicht mineralisiertes Wasser.

Water kit

 **IT** - Il nostro Waterkit è un filtro a struttura composita, è la soluzione concreta ed efficace per affinare l'acqua potabile da bere o da utilizzare nella preparazione di cibi e bevande.

Il kit è composto da:

- un filtro con un grado di filtrazione di 0,5micron, è in grado di rimuovere cloro e ha un'azione batteriostatica;
- Rubinetto a 3 vie.

 **EN** - Our Waterkit is a composite structure filter, offering a practical and effective solution for refining drinking water to be consumed or used in the preparation of food and beverages.


The kit consists of:

- A filter with a filtration rating of 0.5 microns, capable of removing chlorine and having a bacteriostatic action.
- A 3-way faucet.

 **ES** - Nuestro Waterkit es un filtro de estructura compuesta, una solución concreta y eficaz para refinar el agua potable para beber o para usar en la preparación de alimentos y bebidas.


El kit se compone de:

- Un filtro con un grado de filtración de 0,5 micrones, capaz de eliminar el cloro y con una acción bacteriostática.
- Un grifo de 3 vías.

 **FR** - Notre Waterkit est un filtre à structure composite, une solution concrète et efficace pour affiner l'eau potable à boire ou à utiliser dans la préparation de plats et de boissons.

Le kit est composé de :

- Un filtre avec un degré de filtration de 0,5 micron, capable d'éliminer le chlore et ayant une action bactériostatique.
- Un robinet à 3 voies.

 **DE** - Unser Waterkit ist ein Filter mit Verbundstruktur. Er ist eine konkrete und effektive Lösung zur Aufbereitung von Trinkwasser zum Trinken oder zur Verwendung bei der Zubereitung von Speisen und Getränken.

Das Kit besteht aus:

- Einem Filter mit einem Filtrationsgrad von 0,5 Mikron, der Chlor entfernen kann und eine bakteriostatische Wirkung hat.
- Einem 3-Wege-Wasserhahn.

OSMAK PLUS

MO - 000 90

90 l/h = produzione
acqua osmotizzata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	220 V - 50 Hz
Produzione acqua osmotizzata	90 l/h (± 10%)
Motore	180 W - 220 V - 50 Hz
Pompa	300 l/h rotativa a paletta per alta pressione in acciaio inox certificata NFS
Membrane Osmotiche	N° 2 da 180 GPD TFC (Thin Film Composite)
Filtro	Filtro Quick cartridge Carbon Block - 2 ½ x 10" - 5 micron
Lampada UV	11 Watt - 1,6 gpm / 2 gpm Ø 50 x 260, 1 kg
Peso	13 kg
Dimensioni	105 x 463 x 423 mm (L-H-P)
Centralina elettronica	<ul style="list-style-type: none"> • Sensore acustico antiallagamento con blocco funzioni ed ingresso acqua • Sensore filtri esausti • Auto flushing delle membrane ogni 8 ore



CARATTERISTICHE ACQUA DA TRATTARE


Temperatura	Max 35° C
Pressione	1-3,5 bar
Cloro (CL2)	Max 2.0 mg/lit
Conducibilità	Max 2.000 ppm

COMPENSIVO DI:

- Rubinetto sopraavvello
- Kit di installazione

EROGAZIONE:

- Eroga acqua liscia a temperatura ambiente



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
MO-00090	-	€ 2.870,05

WaterKit

Acqua microfiltrata in 3 passaggi



WK - 00015

00015 = 15000 litri



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata (litri)	Autonomia	Pressione max (bar)	Dimensioni cartuccia (mm)
15000	12 mesi o 15000 litri	6	Ø85 H390

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
WK-00015	WaterKit 15.000	€ 392,27

RICAMBI

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
ER-24000	Cartuccia di ricambio	€ 97,39

EROGATORI

Una scelta sostenibile



EROGATORI DI ACQUA A RETE IDRICA: LA SCELTA INTELLIGENTE PER UFFICI E ABITAZIONI


I moderni erogatori di acqua collegati alla rete idrica rappresentano una vera e propria rivoluzione nel modo in cui consumiamo l'acqua potabile. Superando le limitazioni logistiche e ambientali dei tradizionali sistemi a boccione o dell'acqua in bottiglia, questi dispositivi offrono una fonte inesauribile di acqua fresca, pura e su misura, portando benefici significativi in termini di salute, sostenibilità ed economia.


SICUREZZA E QUALITÀ DELL'ACQUA SUPERIORI


Il vantaggio principale di un erogatore a rete è la trasformazione dell'acqua del rubinetto in una bevanda di altissima qualità.


- **Acqua pura a chilometro zero:** l'acqua, prelevata dalla rete idrica pubblica, viene sottoposta a un processo di filtrazione multistadio che ne rimuove efficacemente impurità, cloro e sedimenti, migliorandone notevolmente il gusto e l'odore.
- **Igiene e sicurezza costanti:** alcuni modelli integrano sistemi avanzati come le lampade UV che svolgono un'azione battericida, garantendo che l'acqua erogata sia costantemente priva di virus e batteri. A differenza dei boccioni, non c'è il rischio di contaminazione dovuto allo stoccaggio prolungato o al contatto prolungato della plastica con il calore.
- **Disponibilità totale e personalizzata:** grazie all'allacciamento diretto, l'acqua non finisce mai. Si può erogare a piacimento nelle versioni più richieste: fredda, a temperatura ambiente, calda per tè e tisane, e soprattutto frizzante, un'opzione molto apprezzata in uffici e contesti professionali.
- **Zero Interruzioni di servizio:** poiché l'erogatore è collegato direttamente alla fonte idrica, l'acqua è sempre disponibile, eliminando il rischio di rimanere senza scorte proprio nel momento del bisogno.
- **Riduzione drastica della plastica:** si elimina completamente l'uso di bottiglie e boccioni in plastica monouso, riducendo l'enorme quantità di rifiuti destinata alle discariche e agli ecosistemi.
- **Impronta di carbonio minima:** si abbattano le emissioni di prodotte dai mezzi di trasporto necessari per la distribuzione e la consegna dell'acqua imbottigliata. Questo rende l'erogatore a rete una vera soluzione a impatto ambientale ridotto.
- **Benessere e produttività:** in ufficio, la facilità di accesso ad acqua di qualità incentiva l'idratazione regolare dei dipendenti. Una corretta idratazione è scientificamente provata per migliorare la concentrazione, l'energia e la produttività del personale.
- **Miglioramento dell'Immagine:** l'adozione di questa tecnologia comunica ai clienti, partner e dipendenti un forte impegno aziendale nei confronti della sostenibilità e del benessere sul posto di lavoro, migliorando la reputazione aziendale.


Piccola

 **IT** - Progettato per integrarsi armoniosamente in ogni ambiente, dal più moderno al più classico, Piccola combina design raffinato e tecnologia avanzata per rispondere a ogni esigenza di idratazione, sia a casa che in ufficio.


 **EN** - Designed to harmonize with any environment, from the most modern to the most classic, Piccola combines refined design and advanced technology to meet every hydration need, both at home and in the office.


 **ES** - Diseñado para integrarse armoniosamente en cualquier ambiente, del más moderno al más clásico, Piccola combina diseño refinado y tecnología avanzada para responder a cada necesidad de hidratación, tanto en casa como en la oficina.

 **FR** - Conçu pour s'intégrer harmonieusement dans n'importe quel environnement, du plus moderne au plus classique, Piccola combine un design raffiné et une technologie avancée pour répondre à tous les besoins d'hydratation, que ce soit à la maison ou au bureau.


 **DE** - Entwickelt, um sich harmonisch in jede Umgebung zu integrieren, von der modernsten bis zur klassischsten, kombiniert Piccola raffiniertes Design und fortschrittliche Technologie, um alle Hydratationsbedürfnisse sowohl zu Hause als auch im Büro zu erfüllen.


Blusoda

 **IT** - Potente, compatto ed interamente in acciaio inox. Con il suo design funzionale, Blusoda offre grandi performance in poco spazio: la scelta perfetta per la casa e l'ufficio.

 **EN** - Powerful, compact, and entirely in stainless steel. With its functional design, Blusoda offers great performance in a small space: the perfect choice for home and office.

 **ES** - Potente, compacto y totalmente de acero inoxidable. Con su diseño funcional, Blusoda ofrece un gran rendimiento en poco espacio: la elección perfecta para el hogar y la oficina.

 **FR** - Puissant, compact et entièrement en acier inoxydable. Avec son design fonctionnel, Blusoda offre de grandes performances dans un petit espace : le choix parfait pour la maison et le bureau.

 **DE** - Leistungsstark, kompakt und komplett aus Edelstahl. Mit seinem funktionalen Design bietet Blusoda eine großartige Leistung auf kleinem Raum: die perfekte Wahl für Zuhause und das Büro.

Rebel

 **IT** - Rebel è l'erogatore d'acqua soprabanco che unisce design e prestazioni eccellenti. Essenziale, performante e funzionale, Rebel è perfetto per l'ufficio moderno, il bar di tendenza e il ristorante più raffinato. Il suo look contemporaneo e anticonformista non passa mai inosservato!

EN - Rebel is the countertop water dispenser that combines design with excellent performance. Essential, high-performing, and functional, Rebel is perfect for the modern office, the trendy bar, and the most refined restaurant. Its contemporary and non-conformist look never goes unnoticed!

ES - Rebel es el dispensador de agua de sobremesa que une diseño y prestaciones excelentes. Esencial, de alto rendimiento y funcional, Rebel es perfecto para la oficina moderna, el bar de moda y el restaurante más refinado. ¡Su aspecto contemporáneo y anticonformista nunca pasa desapercibido!

FR - Rebel est le distributeur d'eau de comptoir qui allie design et excellentes performances. Essentiel, performant et fonctionnel, Rebel est parfait pour le bureau moderne, le bar branché et le restaurant le plus raffiné. Son look contemporain et anticonformiste ne passe jamais inaperçu !

DE - Rebel ist der Auf Tisch-Wasserspender, der Design und exzellente Leistung vereint. Essentiell, leistungsstark und funktional, ist Rebel perfekt für das moderne Büro, die trendige Bar und das gehobene Restaurant. Sein zeitgemäßes und unangepasstes Aussehen bleibt nie unbemerkt!

Box

IT - Una soluzione intelligente e salvaspazio che lascia in vista il solo punto di erogazione e può essere abbinata a ogni tipo di rubinetto.

EN - An intelligent and space-saving solution that leaves only the dispensing point visible and can be paired with any type of faucet.

ES - Una solución inteligente y que ahorra espacio, que deja a la vista solo el punto de dispensación y se puede combinar con cualquier tipo de grifo.

FR - Une solution intelligente et peu encombrante qui ne laisse visible que le point de distribution et peut être associée à tout type de robinet.

DE - Eine intelligente und platzsparende Lösung, die nur die Zapfstelle sichtbar lässt und mit jeder Art von Wasserhahn kombiniert werden kann.

BCC

IT - Il Broad Casting Cooler con schermo video e audio per trasmettere informazioni e pubblicità.


EN - The Broad Casting Cooler with a video and audio screen for broadcasting information and advertisements.


ES - El Broad Casting Cooler con pantalla de vídeo y audio para transmitir información y publicidad.


FR - Le Broad Casting Cooler avec un écran vidéo et audio pour diffuser des informations et des publicités.


DE - Der Broad Casting Cooler mit Video- und Audiobildschirm zur Übertragung von Informationen und Werbung.


Fontemagna

 **IT** - Fontemagna è la linea di refrigeratori d'acqua connessi alla rete idrica, ad alte prestazioni pensata per uffici e ristorazione. Combina tecnologia all'avanguardia e design inconfondibile, sinonimo di qualità e affidabilità.


 **EN** - Fontemagna is the line of high-performance water coolers connected to the main water supply, designed for offices and the food service industry. It combines cutting-edge technology with an unmistakable design, synonymous with quality and reliability.


 **ES** - Fontemagna es la línea de enfriadores de agua conectados a la red hídrica, de alto rendimiento, pensada para oficinas y restaurantes. Combina tecnología de vanguardia y un diseño inconfundible, sinónimo de calidad y fiabilidad.

 **FR** - Fontemagna est la gamme de fontaines à eau connectées au réseau d'eau, haute performance, conçue pour les bureaux et la restauration. Elle allie technologie de pointe et design inimitable, synonyme de qualité et de fiabilité.


 **DE** - Fontemagna ist die Linie von leistungsstarken Wasserkühlern, die an das Wassernetz angeschlossen sind und für Büros und die Gastronomie konzipiert wurden. Sie kombiniert modernste Technologie mit einem unverwechselbaren Design, das ein Synonym für Qualität und Zuverlässigkeit ist.


Cool 1

 **IT** - Capace di fornire grandi quantità d'acqua liscia o gassata, Cool 1 è un refrigeratore affidabile e robusto grazie alle sue caratteristiche orientate alla massima semplicità e praticità d'uso.


 **EN** - Capable of providing large quantities of still or sparkling water, Cool 1 is a reliable and robust cooler thanks to its features aimed at maximum simplicity and practicality of use.


 **ES** - Capaz de proporcionar grandes cantidades de agua sin gas o con gas, Cool 1 es un enfriador fiable y robusto gracias a sus características orientadas a la máxima simplicidad y practicidad de uso.


 **FR** - Capable de fournir de grandes quantités d'eau plate ou gazeuse, Cool 1 est un refroidisseur fiable et robuste grâce à ses caractéristiques axées sur la simplicité et la praticité d'utilisation maximales.


 **DE** - Der Cool 1 ist ein zuverlässiger und robuster Kühler, der große Mengen an stillem oder sprudelndem Wasser liefern kann, dank seiner Eigenschaften, die auf maximale Einfachheit und praktischen Gebrauch ausgerichtet sind.

Hydrazon

 **IT** - Efficiente nelle prestazioni e semplice nelle funzioni, può erogare fino a 4 diverse tipologie d'acqua. Hydrazon è la soluzione perfetta per ogni luogo di lavoro.


 **EN** - Efficient in performance and simple in function, it can dispense up to 4 different types of water. Hydrazon is the perfect solution for any workplace.


 **ES** - Eficaz en prestaciones y sencillo en funciones, puede dispensar hasta 4 tipos de agua diferentes. Hydraxon es la solución perfecta para cualquier lugar de trabajo.


 **FR** - Efficace en termes de performances et simple en termes de fonctions, il peut distribuer jusqu'à 4 types d'eau différents. Hydraxon est la solution parfaite pour tout lieu de travail.


 **DE** - Leistungsstark in der Performance und einfach in den Funktionen, kann er bis zu 4 verschiedene Arten von Wasser ausgeben. Hydraxon ist die perfekte Lösung für jeden Arbeitsplatz.


Blubar

 **IT** - La migliore esperienza d'utilizzo per baristi, ristoratori e professionisti in ufficio che desiderano una macchina robusta, elegante e funzionale. Grazie a due diverse tecnologie di raffreddamento, Blubar è la scelta professionale e performante in tutte le "taglie".

 **EN** - The best user experience for baristas, restaurateurs, and office professionals who want a robust, elegant, and functional machine. Thanks to two different cooling technologies, Blubar is the professional and high-performing choice in all "sizes."

 **ES** - La mejor experiencia de uso para baristas, restauradores y profesionales en la oficina que desean una máquina robusta, elegante y funcional. Gracias a dos diferentes tecnologías de enfriamiento, Blubar es la elección profesional y de alto rendimiento en todas las "tallas".

 **FR** - La meilleure expérience d'utilisation pour les barmen, restaurateurs et professionnels de bureau qui souhaitent une machine robuste, élégante et fonctionnelle. Grâce à deux technologies de refroidissement différentes, Blubar est le choix professionnel et performant dans toutes les "tailles".

 **DE** - Das beste Nutzungserlebnis für Baristas, Gastronomen und Fachleute im Büro, die eine robuste, elegante und funktionale Maschine wünschen. Dank zwei verschiedener Kühltechnologien ist Blubar die professionelle und leistungsstarke Wahl in allen "Größen".

Erogatori acqua PICCOLA



ER - PL	015	0	0	00	00
	015 = 15l/h	0 = senza Fizz F = con Fizz	0 = senza acqua calda H = con acqua calda	00 = senza cabinato CB = con cabinato	00 = senza bombola 06 = con bombola CO ₂ da 0,6 kg 40 = con bombola CO ₂ da 4,0 kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Lt/h	cold	ambient	fiz	medium	hot	Dimensioni LxPxA	Peso (kg)	Area di erogazione (mm)
PICCOLA 15	15	•	•				240 x 451 x 425	12,5	281
PICCOLA 15 Fizz	15	•	•	•	•		240 x 451 x 425	16,3	281
PICCOLA HOT 15	15	•	•			•	240 x 451 x 425	14,2	281
PICCOLA HOT 15 Fizz	15	•	•	•		•	240 x 451 x 425	18,4	281
CABINATO							450 x 450 x 811		

Erogatori acqua PICCOLA



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
ER-00000	Cabinato	€ 741,99
ER-PL015000000	Piccola 15 senza cabinato	€ 2.179,85
ER-PL015F00006	Piccola 15 fizz senza cabinato - bombola 600 gr	€ 3.514,76
ER-PL015F00040	Piccola 15 fizz senza cabinato - bombola 4 kg	€ 3.957,58
ER-PL01500CB00	Piccola 15 con cabinato	€ 2.921,84
ER-PL015FOCB06	Piccola 15 fizz con cabinato - bombola 600 gr	€ 4.253,09
ER-PL015FOCB40	Piccola 15 fizz con cabinato - bombola 4 kg	€ 4.699,57
ER-PL0150H0000	Piccola 15 hot senza cabinato	€ 2.761,64
ER-PL015FH0006	Piccola 15 hot fizz senza cabinato - bombola 600 gr	€ 3.974,17
ER-PL015FH0040	Piccola 15 hot fizz senza cabinato - bombola 4 kg	€ 4.417,00
ER-PL0150HCB00	Piccola 15 hot con cabinato	€ 3.503,63
ER-PL015FHCB06	Piccola 15 hot fizz con cabinato - bombola 600 gr	€ 4.716,16
ER-PL015FHCB40	Piccola 15 hot fizz con cabinato - bombola 4 kg	€ 5.158,99

Erogatori acqua BLUSODA



ER - BL

030

030 = 30 l/h
raffreddamento
045 = 45 l/h
raffreddamento

0

0 = senza Fizz
F = con Fizz

0

0 = senza acqua calda
H = con acqua calda

00

00 = senza cabinato
CB = con cabinato

00

00 = senza bombola
40 = con bombola CO₂
da 4,0 kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Lt/h	cold	ambient	fiz	medium	hot	Dimensioni LxPxA	Peso (kg)	He altezza di erogazione (mm)
BLUSODA 30	30	•	•				261 x 499 x 418	25	276
BLUSODA 30 Fizz	30	•	•	•			261 x 499 x 418	28	276
BLUSODA HOT 30	30	•	•			•	261 x 499 x 418	28	276
BLUSODA HOT 30 Fizz	30	•		•		•	261 x 499 x 418	30	276
BLUSODA 45	45	•	•				318 x 499 x 470	29	329
BLUSODA 45 Fizz	45	•	•	•			318 x 499 x 470	31	329
BLUSODA HOT 45	45	•	•			•	318 x 499 x 470	33	329
BLUSODA HOT 45 Fizz	45	•		•		•	318 x 499 x 470	35	329

Erogatori acqua BLUSODA



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
ER-BL03000CB00	Blusoda 30 con cabinato	€ 4.039,51
ER-BL030FOCB40	Blusoda 30 fizz con cabinato - bombola 4 kg	€ 6.083,07
ER-BL0300HCB00	Blusoda hot 30 con cabinato	€ 4.275,25
ER-BL030FHCB40	Blusoda 30 hot fizz con cabinato - bombola 4 kg	€ 5.770,20
ER-BL04500CB00	Blusoda 45 con cabinato	€ 4.914,18
ER-BL045FOCB40	Blusoda 45 fizz con cabinato - bombola 4 kg	€ 6.954,08
ER-BL0450HCB00	Blusoda 45 hot con cabinato	€ 5.681,37
ER-BL045FHCB40	Blusoda 45 hot fizz con cabinato - bombola 4 kg	€ 7.752,08

Erogatori acqua REBEL



ER - RE

030

030 = 30 l/h
raffreddamento
060 = 60 l/h
raffreddamento

0

0 = senza Fizz
F = con Fizz

0

0 = senza acqua calda
H = con acqua calda

00

00 = senza cabinato
CB = con cabinato

00

00 = senza bombola
06 = con bombola CO₂
da 0,6 kg
40 = con bombola CO₂
da 4,0 kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Lt/h	cold	ambient	fiz	medium	hot	Dimensioni LxPxA	Peso (kg)	He altezza di erogazione (mm)
REBEL 30	30	•	•				264 x 576 x 460	23	305
REBEL 30 Fizz	30	•	•	•	•		264 x 576 x 460	24	305
REBEL Super Hot 30	30	•	•			•	264 x 576 x 460	25	305
REBEL Super Hot 30 Fizz	30	•	•	•		•	264 x 576 x 460	25	305
REBEL 60	60	•	•				321 x 577 x 492	24	365
REBEL 60 Fizz	60	•	•	•	•		321 x 577 x 492	26	365
REBEL Super Hot 60	60	•	•			•	321 x 577 x 492	26	365
REBEL Super Hot 60 Fizz	60	•		•		•	321 x 577 x 492	29	365

Erogatori acqua REBEL



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
ER-RE030000000	Rebel 30 senza cabinato	€ 2.737,01
ER-RE030F00006	Rebel 30 Fizz senza cabinato	€ 4.057,13
ER-RE0300H0000	Rebel Super Hot 30 senza cabinato	€ 4.432,25
ER-RE030FH0006	Rebel Super Hot 30 Fizz senza cabinato	€ 5.767,83
ER-RE03000CB00	Rebel 30 con cabinato	€ 3.741,79
ER-RE030FOCB06	Rebel 30 Fizz con cabinato	€ 5.061,91
ER-RE0300HCB00	Rebel Super Hot 30 con cabinato	€ 5.437,02
ER-RE030FHCB06	Rebel Super Hot 30 Fizz con cabinato	€ 6.772,60
ER-RE060000000	Rebel 60 senza cabinato	€ 3.880,91
ER-RE060F00006	Rebel 60 Fizz senza cabinato	€ 5.170,11
ER-RE0600H0000	Rebel Super Hot 60 senza cabinato	€ 4.973,28
ER-RE060FH0006	Rebel Super Hot 60 Fizz senza cabinato	€ 6.308,86
ER-RE06000CB00	Rebel 60 con cabinato	€ 4.885,69
ER-RE060FOCB06	Rebel 60 Fizz con cabinato	€ 6.174,89
ER-RE0600HCB00	Rebel Super Hot 60 con cabinato	€ 5.978,06
ER-RE060FHCB06	Rebel Super Hot 60 Fizz con cabinato	€ 7.313,64

Erogatori acqua BOX



ER - BX

015

015 = 15 l/h raffreddamento
030 = 30 l/h raffreddamento
060 = 60 l/h raffreddamento
080 = 80 l/h raffreddamento
150 = 150 l/h raffreddamento

F

0 = senza Fizz
F = con Fizz

000

00

00 = senza bombola
06 = con bombola CO₂
da 0,6 kg
40 = con bombola CO₂
da 4,0 kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Lt/h	Cold	Ambient.	Fizz	Dimensioni LxPxA	Peso (kg)
PICCOLA BOX 15 Fizz	15	•	•	•	240 x 400 x 419	17,7
BLUSODA BOX 30	30	•	•		260 x 416 x 416	22
BLUSODA BOX 30 Fizz	30	•	•	•	260 x 416 x 416	25
BOX 60	60	•	•		318 x 335 x 467	20
BOX 60 Fizz	60	•	•	•	318 x 335 x 467	22
BOX 80	80	•	•		320 x 472 x 564	25
BOX 80 Fizz	80	•	•	•	320 x 472 x 564	29
BOX 150	150	•	•		475 x 506 x 608	30
BOX 150 Fizz	150	•	•	•	475 x 506 x 608	33

Tutti i modelli BOX vengono dotati di rubinetto 3 vie

Erogatori acqua BOX



	Piccola Box	BluSoda Box		Box	
Modello	15 Fizz	30 Fizz	60 Fizz	80 Fizz	150 Fizz
Capacità di raffreddamento [Lt/h]	15	30	60	80	150
Alimentazione	230 V - 50 Hz				
Pompa	Pompa di carbonazione a membrana			Pompa di carbonazione rotativa	
Tecnologia di raffreddamento	BDC	Dry Cooling	Ice Bank serpentina singola	Dry Cooling	
Capacità banco di ghiaccio [litri]			7	14	18
Banco di ghiaccio [kg]			3	5	8
Condensazione	Condensazione ventilata				
Potenza assorbita [W]	110	280	300	505	875
Assorbimento Max [A]	0.75	1.45	1.3	2.2	3.8
Materiali	Inox e ABS	Acciaio inox			

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
ER-BX015F00006	PICCOLA BOX 15 Fizz	€ 3.100,79
ER-BX030000000	BLUSODA BOX 30	€ 2.560,69
ER-BX030F00040	BLUSODA BOX 30 Fizz	€ 4.188,58
ER-BX060000000	BOX 60	€ 2.976,10
ER-BX060F00040	BOX 60 Fizz	€ 5.073,55
ER-BX080000000	BOX 80	€ 3.561,60
ER-BX080F00040	BOX 80 Fizz	€ 5.553,42
ER-BX150000000	BOX 150	€ 4.616,61
ER-BX150F00040	BOX 150 Fizz	€ 6.936,25

Erogatori acqua BCC



ER - BC

030

030 = 30 l/h
raffreddamento

0

0 = senza Fizz
F = con Fizz

0

00

00

00 = senza bombola
40 = con bombola CO₂
da 4,0 kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Lt/h	cold	ambient	fiz	medium	hot	Dimensioni LxPxA	Peso (kg)	He altezza di erogazione (mm)
BCC 30	30	•					400 x 400 x 1318	30	308
BCC 30 Fizz	30	•	•	•			400 x 400 x 1318	34	308

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
ER-BC030000000	BCC 30	€ 5.349,22
ER-BC030F00040	BCC 30 FIZZ	€ 7.178,84

Erogatori acqua FONTEMAGNA



ER - FM

080

0

000

00

080 = 80 l/h
raffreddamento
150 = 150 l/h
raffreddamento

0 = senza Fizz
F = con Fizz

000 = versione standard
OCB = versione per bombola da 10 kg

00 = senza bombola
40 = con bombola CO₂
da 4,0 kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Lt/h	cold	ambient	fiz	portion control	Dimensioni LxPxA	Peso (kg)	He altezza di erogazione (mm)
FONTEMAGNA 80	80	•	•		•	520 x 505 x 1450	48	305
FONTEMAGNA 80 Fizz	80	•	•	•	•	520 x 505 x 1450	53	305
FONTEMAGNA 150	150	•	•		•	520 x 505 x 1450	53	305
FONTEMAGNA 150 Fizz	150	•	•	•	•	520 x 505 x 1450	58	305

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
ER-FM080000000	Fontemagna IT 80	€ 7.178,84
ER-FM080F00040	Fontemagna IT 80 Fizz	€ 10.680,10
ER-FM150000000	Fontemagna IT 150	€ 7.744,97
ER-FM150F00040	Fontemagna IT 150 Fizz	€ 11.546,43

Erogatori acqua COOL1



ER - CL

080

030 = 30 l/h
raffreddamento
060 = 60 l/h
raffreddamento
080 = 80 l/h
raffreddamento
150 = 150 l/h
raffreddamento

0

0 = senza Fizz
F = con Fizz

000

000 = versione standard
OCB = versione per bombola da 10 kg

00

00 = senza bombola
40 = con bombola CO₂
da 4,0 kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Lt/h	cold	ambient	fiz	Dimensioni LxPxA	Peso (kg)	He altezza di erogazione (mm)
Cool1 80	80	•	•		479 x 428 x 1440	39	297
Cool1 80 Fizz	80	•	•	•	479 x 428 x 1440	42	297
Cool1 80 Touch Free	80	•	•		479 x 428 x 1440	39	297
Cool1 80 Fizz Touch Free	80	•	•	•	479 x 428 x 1440	42	297
Cool1 150	150	•	•		479 x 428 x 1440	41	297
Cool1 150 Fizz	150	•	•	•	479 x 428 x 1440	49	297
Cool1 150 Touch Free	150	•	•		479 x 428 x 1440	41	297
Cool1 150 Fizz Touch Free	150	•	•	•	479 x 428 x 1440	49	297

Erogatori acqua COOL1



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
ER-CL080000000	Cool1 80	€ 5.273,63
ER-CL080F00040	Cool1 80 Fizz	€ 7.026,84
ER-CL08000TF00	Cool1 80 Touch Free	€ 6.465,81
ER-CL080F0TF40	Cool1 80 Fizz Touch Free	€ 8.249,93
ER-CL150000000	Cool1 150	€ 5.636,90
ER-CL150F00040	Cool1 150 Fizz	€ 7.728,22
ER-CL15000TF00	Cool1 150 Touch Free	€ 6.859,99
ER-CL150F0TF40	Cool1 150 Fizz Touch Free	€ 8.955,24

Erogatori acqua BLUBAR



ER - BB

030

030 = 30 l/h
raffreddamento
060 = 60 l/h
raffreddamento
080 = 80 l/h
raffreddamento
150 = 150 l/h
raffreddamento

0

0 = senza Fizz
F = con Fizz

0

0 = solo acqua fredda
A = acqua fredda e acqua ambiente

IT

IT = inox touch
BR = beer tap



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Lt/h	cold	ambient	fiz	Dimensioni LxPxA	Peso (kg)	He altezza di erogazione (mm)
Blubar 30 - Beer Tap	30	•	•		318 x 537 x 567	24	320
Blubar 30 Fizz - Beer Tap	30	•		•	318 x 537 x 567	26	320
Blubar 60 - Beer Tap	60	•	•		318 x 537 x 567	26	320
Blubar 60 Fizz - Beer Tap	60	•		•	318 x 537 x 567	27	320
Blubar 80 - Beer Tap	80	•	•		360 x 565 x 566	33	320
Blubar 80 Fizz - Beer Tap	80	•		•	360 x 565 x 566	35	320
Blubar 150 - Beer Tap	150	•	•		460 x 606 x 617	43	329
Blubar 150 Fizz - Beer Tap	150	•		•	460 x 606 x 617	44	329
Blubar 60 - Pulsanti Inox	60	•	•		318 x 537 x 491	25	312
Blubar 60 Fizz - Pulsanti Inox	60	•			318 x 537 x 491	27	312
Blubar 80 - Pulsanti Inox	80	•	•		360 x 565 x 566	30	328
Blubar 80 Fizz - Pulsanti Inox	80	•			360 x 565 x 566	35	328
Blubar 150 - Pulsanti Inox	150	•	•		460 x 606 x 617	41	337
Blubar 150 Fizz - Pulsanti Inox	150	•			460 x 606 x 617	44	337

Erogatori acqua BLUBAR



LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
ER-BB03000BRO0	Blubar 30 - Beer Tap	€ 3.208,02
ER-BB030FOBR40	Blubar 30 Fizz - Beer Tap	€ 5.173,77
ER-BB06000BRO0	Blubar 60 - Beer Tap	€ 4.295,91
ER-BB060FOBR40	Blubar 60 Fizz - Beer Tap	€ 6.120,58
ER-BB08000BRO0	Blubar 80 - Beer Tap	€ 5.103,59
ER-BB080FOBR40	Blubar 80 Fizz - Beer Tap	€ 6.845,21
ER-BB15000BRO0	Blubar 150 - Beer Tap	€ 6.212,71
ER-BB150FOBR40	Blubar 150 Fizz - Beer Tap	€ 8.315,63
ER-BB06000IT00	Blubar 60 - Pulsanti Inox	€ 5.256,27
ER-BB060FOIT40	Blubar 60 Fizz - Pulsanti Inox	€ 7.434,57
ER-BB08000IT00	Blubar 80 - Pulsanti Inox	€ 6.148,97
ER-BB080FOIT40	Blubar 80 Fizz - Pulsanti Inox	€ 8.296,36
ER-BB15000IT00	Blubar 150 - Pulsanti Inox	€ 6.958,57
ER-BB150FOIT40	Blubar 150 Fizz - Pulsanti Inox	€ 9.117,55

LISTINO

Codice	Descrizione	Prezzo in Euro
ER-24000	Filtro Refiner 24.000 litri	€ 97,39
ER-CO206	Bombola CO2 600gr	€ 47,40
ER-CO240	Bombola CO2 4Kg	€ 366,56
ER-CO210	Bombola CO2 10Kg	€ 719,32



1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali costituiscono l'unica fonte regolatrice del contratto di compravendita, che il cliente accetta incondizionatamente. Qualsiasi aggiunta o modifica alle presenti condizioni non avrà alcuna efficacia nei confronti di Metalife s.r.l. a socio unico se non approvata da quest'ultima espressamente per iscritto.

2. ORDINE E ACCETTAZIONE

Tutti gli ordini devono essere formulati per iscritto e accettati da Metalife s.r.l. a socio unico, per iscritto, mediante conferma d'ordine.

3. TERMINI DI CONSEGNA

Si considera come data di consegna il giorno in cui la merce viene consegnata al corriere o messa a disposizione del cliente per il ritiro. Il ritardo nella consegna dei prodotti non può mai considerarsi fonte di risarcimento del danno, né di risoluzione del contratto.

4. PREZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I prezzi dei prodotti e le modalità di pagamento saranno quelli indicati nel documento di conferma d'ordine. In caso di ritardo nei pagamenti, decorrono a carico dell'acquirente gli interessi di mora come previsti per legge.

5. SPEDIZIONI

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del destinatario, in quanto vendute "franco nostro stabilimento", salva diversa indicazione scritta. Pertanto, non sono mai assicurate da noi per il trasporto, salvo dietro espressa richiesta del cliente, che se ne addossa il relativo onere.

6. RECLAMI

6.1 L'acquirente è tenuto a esaminare e verificare con cura i prodotti all'atto del ricevimento degli stessi, esprimendo riserva, ove ritenesse, sulla bolla di consegna. In mancanza di idonea e tempestiva contestazione, sarà preclusa all'acquirente ogni eccezione relativa alla qualità e ai vizi riconoscibili dei prodotti ricevuti. **6.2** Reclami riguardanti la qualità e la quantità della merce dovranno essere fatti per iscritto entro otto giorni. I reclami motivati porteranno Metalife s.r.l. a socio unico alla sostituzione o integrazione pura e semplice dell'articolo difettoso o mancante, senza diritto di rifusione di danni di qualsiasi specie.

7. RESI

7.1 Tutti i possibili resi devono essere preventivamente concordati. Lo stesso sarà eventualmente autorizzato, per iscritto. Non verranno accettati resi non preventivamente concordati.

8. RISERVA DI PROPRIETÀ

La vendita dei Prodotti Metalife viene effettuata con patto di riservato dominio. Pertanto, i prodotti rimarranno di proprietà di Metalife s.r.l. a socio unico fino al totale pagamento del prezzo da parte dell'acquirente.

9. RISERVATEZZA

L'acquirente si impegna a non divulgare a terzi nessuna informazione di natura commerciale, tecnica o concernente i diritti di proprietà industriale (in via esemplificativa e non esaustiva: disegni, modelli, schede tecniche e progetti) di cui sia venuto a conoscenza nel corso del proprio rapporto commerciale con Metalife s.r.l. a socio unico.

10. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Il contratto sarà regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione o dall'interpretazione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, Italia.



1. SCOPE OF APPLICATION

These general conditions constitute the sole regulating source of the contract of sale, which the customer accepts unconditionally. Any addition or modification to these conditions shall have no effect against Metalife s.r.l. a socio unico unless expressly approved by the latter in writing.

2. ORDER AND ACCEPTANCE

All orders must be formulated in writing and accepted by Metalife s.r.l. a socio unico, in writing, by means of an order confirmation.

3. DELIVERY TERMS

The delivery date is considered to be the day on which the goods are delivered to the courier or made available to the customer for collection. A delay in the delivery of products can never be considered a source of compensation for damages, nor a resolution of the contract.

4. PRICES AND PAYMENT METHODS

The prices of the products and the payment methods will be those indicated in the order confirmation document. In case of late payments, default interest as foreseen by law shall accrue at the expense of the buyer.

5. SHIPMENTS

The goods travel at the risk and peril of the recipient, as they are sold "Ex Works", unless otherwise indicated in writing. Therefore, they are never insured by us for transport, except upon express request of the customer, who bears the relative cost.

6. COMPLAINTS

6.1 The buyer is required to carefully examine and verify the products upon receipt of the same, expressing a reservation, if deemed necessary, on the delivery note. The buyer shall be precluded from any objection regarding the quality of the products received and any recognizable and apparent defects thereof without an adequate objection. **6.2** Complaints concerning the quality and quantity of the goods must be made in writing within eight days. Motivated complaints will lead Metalife s.r.l. a socio unico to the pure and simple replacement or integration of the defective or missing item, without the right to reimbursement of damages of any kind.

7. RETURNS

7.1 All possible returns must be previously agreed upon. The same will eventually be authorized, in writing. Returns that have not been agreed upon beforehand will not be accepted.

8. RETENTION OF TITLE

The sale of Metalife Products is made with an agreement for retention of title. Therefore, the products shall remain the property of Metalife s.r.l. a socio unico until the total payment of the price by the buyer.

9. CONFIDENTIALITY

The buyer undertakes not to disclose to third parties any information of a commercial, technical nature or concerning industrial property rights (including but not limited to: drawings, models, technical sheets and projects) of which they became aware during their commercial relationship with Metalife s.r.l. a socio unico.

10. GOVERNING LAW AND COMPETENT COURT

The contract shall be governed by Italian law. For any dispute arising from the execution or interpretation of the contract, the Court of Trento, Italy shall have exclusive jurisdiction.



METALIFE S.R.L. a socio unico

Strada del Dòs di Lamar, 38 - 38121 - Trento (TN) Italia

Tel: +39 0461 991040

www.metalife.it - E-mail: info@metalife.it



MADE IN ITALY

CAT26M000



© METALife 2026 - Tutti i diritti riservati - All rights reserved  è un marchio registrato - is a registered trademark.

Le caratteristiche riportate a catalogo possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso nell'ambito di un costante aggiornamento tecnologico. La presente documentazione annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

To ensure the highest quality and technical standards, the manufacturer reserves the right to modify specifications without prior notice.
This document supersedes all previous editions.